

Rozhodný spád/řída sklonu od Z do K trati	TTP				Trať 305C			
	Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti							
	Začátek trati: (Chalupki PKP) - Bohumín-Vrbice st.hr. (km 4,279)				Konec trati: Bohumín-Vrbice (km 0,000)			
	Platí pro kolej traťovou							
	Platí pro jízdu oběma směry							
	Zábrzdňá vzdálenost v úseku:							
	Bohumín-Vrbice st.hr.			Bohumín-Vrbice			1000 m	
	Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)				600		metry	
	Normativ délky O (vlaků dálkové dopravy)				-		metry	
	Normativ délky O (vlaků zastávkové)				-		metry	
	Jednotlivé úseky tratě:					Nejvyšší traťová rychlost v úseku	Délka vlaku nákladní dopravy v úseku [m]	
	Bohumín-Vrbice st.hr.		-	Bohumín-Vrbice			100 km.h ⁻¹	600
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy. (Tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu.)								

	<u>rychl R příp. jiné omezení</u>	<u>rychl N</u>	<u>rychl 3</u>	<u><40 km.h⁻¹</u>		<u><40 km.h⁻¹</u>	<u>rychl 3</u>	<u>rychl N</u>	<u>rychl R příp. jiné omezení</u>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Chalupki (PKP)					
					Bohumín-Vrbice st. hr.					
4 / III		100			4,150					
		60			2,355			100		
					0,030			60		
					Bohumín-Vrbice			(60)		

											X
											X
											X

X

X

X