

Rozhodný spád/třída sklonu od Z do K tratí	TTP								Trať 307E		Rozhodný spád/třída sklonu od K k Z tratí
	Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti										
	Začátek trati:				Konec trati:						
	Opava východ (km 0,000)				Hradec nad Moravicí (km 8,211)						
	Platí pro kolej traťovou										
	Platí pro jízdu oběma směry										
	Zábrzdňná vzdálenost v úseku:										
	Opava východ				Hradec nad Moravicí				400 m		
	Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)					200			metry		
	Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)					90			metry		
Normativ délky O (vlaky zastávkové)					60			metry			
Jednotlivé úseky tratě:							Nejvyšší traťová rychlost v úseku		Délka vlaku nákladní dopravy v úseku [m]		
Opava východ			-	Odb Moravice			50	km.h <sup>-1</sup>	200		
Odb Moravice			-	Hradec nad Moravicí			60	km.h <sup>-1</sup>	200		
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy. (Tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu.)											
15 / VIII-IX	rychl R příp. jiné omezení	rychl N	rychl 3	<40 km.h <sup>-1</sup>		<40 km.h <sup>-1</sup>	rychl 3	rychl N	rychl R příp. jiné omezení		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		(40)			Opava východ						
	∩	40			0,880						
		50			1,611			40	∩		
	výhybka T6°	40			2,680			50	změna trat'. rychl.		
					Odb Moravice						
	změna trat'. rychl.	60			2,960			40	výhybka T6°		
	z v	40			6,500			60			
	∩	50			6,720			40	z v		
13 / X	z v	40			7,560			50	∩		
					7,760						
					Hradec nad Moravicí			(40)			