

Rozhodný spád/třída sklonu od Z do K tratí	TTP								Trať 307C		Rozhodný spád/třída sklonu od K k Z tratí
	Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti										
	Začátek trati:				Konec trati:						
	Chuchelná (km 11,322)				Kravaře ve Sl. (km 21,483)						
	Platí pro kolej traťovou										
	Platí pro jízdu oběma směry										
	Zábrzdná vzdálenost v úseku:										
	Chuchelná				Kravaře ve Sl.				400 m		
	Největší povolená délka vlaku						250		metry		
	Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)						250		metry		
	Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)						120		metry		
	Normativ délky O (vlaky zastávkové)						100		metry		
Jednotlivé úseky tratě:						Nejvyšší traťová rychlost v úseku		Délka vlaku nákladní dopravy v úseku [m]			
Chuchelná		-		Kravaře ve Sl.		50	km.h ⁻¹	250			
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy. (Tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu.)											
	rychl R příp. jiné omezení	rychl N	rychl 3	<40 km.h ⁻¹		<40 km.h ⁻¹	rychl 3	rychl N	rychl R příp. jiné omezení		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	(z koleje č. 1)	(50)			Chuchelná						
15 / VIII-IX		50			11,830			40	z v		
					21,349			50			
					Kravaře ve Sl.			(50)	(z koleje č. 1)		

X