

TTP							Trať 307B	
Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy								
Dráha: Hlučín (km 15,113)					Opava východ (km 289,416)			
Začátek trati: Hlučín (km 14,960)					Konec trati: Opava východ (km 29,495)			
Platí pro koleje:			traťovou					
Platí pro jízdu:			oběma směry					
Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰):								
Od začátku ke konci trati:			14 ‰		Od konce k začátku trati:		12 ‰	
Provoz:			jednokolejný					
Trakční soustava:			nezávislá					
Organizování a provozování drážní dopravy podle:					SŽDC D3 v úseku Hlučín - Kravaře ve Sl.			
					SŽDC D1 v úseku Kravaře ve Sl. - Opava východ			
Organizace odpovědná za řízení provozu:			PO Ostrava		Oblastní střediska			
Traťový rádiový systém:								
základní rádiové spojení			SRV - kanál S42 (simplex, volba hlasem): úsek Hlučín - Opava východ (mimo) GSM-R: Opava východ					
náhradní rádiové spojení			SRD (TRS) - kanálová skupina č. 62: Opava východ					
nouzové spojení			Mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu					
1			2	3	4	5	6	7
D3	Hlučín		14,960	1				začátek trati
HD			14,400		↓6,4			
NV			13,979		↓6,4			
KN			13,279					
z			11,313					
KN	Kozmice		11,265					
NV			11,211					
HD			9,507					
D3			8,807		↑5,1			
HD			8,294					
D3	D.Benešov		8,294					
HD			8,001					
NV			7,301					
KN			5,660					
z			5,644					
KN	D.Benešov-Zábřeh		5,567					
KN			2,443					
z			2,406					
KN			2,354					
Př			1,200					
T	BL		0,505					
VJ			0,500					
SD (D3)		Kravaře ve Sl.	0,000≡	1 / 1	↑8,9		změna kilometráže	
			≡21.483					

1		2	3	4	5	6	7
VJ	S		22,210		↑8,9		
T			22,215				
Př	S		22,910				
KN			24,359				
z	Velké Hoštice		24,415				
KN			24,487				
KN			26,374				
z	Malé Hoštice		26,428				
KN			26,456				
Př	KL		27,216				
KN			27,220				
z	Opava zast.		27,317				
KN			27,380				
ZRS	(GSM-R/S42)		27,879				
T			27,949				
VJ	KL		27,954		↑11,7		
	Opava východ		29,423		↑8,1		≡290,139 tratě 301F
							≡0,064 tratě 307E
							≡116,193 tratě 310A
			29,495	1			konec trati