

Rozhodný spád/třída sklonu od Z do K trati	TTP				Trať309C				Rozhodný spád/třída sklonu od K k Z trati	
	Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti									
	Začátek trati:				Konec trati:					
	Třebovice v Čechách ( km 6,232)				Česká Třebová vj.sk. (km 2,313)					
	Platí pro kolej traťovou									
	Platí pro jízdu od začátku ke konci									
	Zábrzdná vzdálenost v úseku:									
	Třebovice v Č.				Č.Třebová vj.sk. 400 m					
	Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)				644		metry			
	Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)				149		metry			
	Normativ délky O (vlaky zastávkové)				149		metry			
	Jednotlivé úseky tratě:					Traťová rychlost		Délka nákladního vlaku v úseku (m)		
	Třebovice v Č.		-	Č.Třebová vj.sk.		40	km.h <sup>-1</sup>	644		
			-				km.h <sup>-1</sup>			
			-				km.h <sup>-1</sup>			
			-				km.h <sup>-1</sup>			
	Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy. (Tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu.)									
	rychl R příp. jiné omezení	rychl N	rychl 3	<40 km.h <sup>-1</sup>	<40 km.h <sup>-1</sup>	rychl 3	rychl N	rychl R příp. jiné omezení		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(60)			Třebovice v Č.					
		40			0,002					
17 / III	∩	30			1,100					
					Č.Třebová vj.sk.					