

Rozhodný spád/třída sklonu od Z do K trati	TTP						Trať 312C			
	Traťové poměry rozhodující o traťové rychlosti									
	Začátek trati: Hanušovice (km 70,102)					Konec trati: St.Město p.Sněž. (km 11,443)				
	Platí pro kolej traťovou									
	Platí pro jízdu oběma směry									
	Zábrzdňá vzdálenost v úseku:									
	Hanušovice		-	St.Město p.Sněž.				400 m		
	Největší povolená délka vlaku							metry		
	Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)					57		metry		
	Normativ délky O (vlaků dálkové dopravy)					30		metry		
Normativ délky O (vlaků zastávkové)					30		metry			
Jednotlivé úseky tratě:					Nejvyšší traťová rychlost v úseku		Délka nákladního vlaku v úseku (m)			
Hanušovice		St.Město p.Sněž.			50 kmh <sup>-1</sup>		57			
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy. (Tabulky potřebné brzdicí váhy jsou umístěny na Portálu.)										
	rychl R příp. jiné omezení	rychl N	rychl 3	<40 km.h <sup>-1</sup>		<40 km.h <sup>-1</sup>	rychl 3	rychl N	rychl R příp. jiné omezení	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(z kol.č.2)	(40)			Hanušovice				(na kol.č.2)	
IX/0	∩	50	40		70,735			50	ž.sv.	19/III
					71,995		40	50	∩	
	pad. skal	40	0		1,905					
		20			4,315			40		
		40			4,495			20	pad. skal	
					5,940			40		
					6,080			20	přej.	
	(na kol.č.1)				St.Město p.Sněž.			(40)	(z kol.č.1)	

Provedené změny k 1.6.2018:

V hlavičce tabulky byl opraven text "Traťová rychlost" na "Nejvyšší traťová rychlost v úseku"