

TTP			Trať 312C		
Dovolené zatížení tratě (části tratě) svislými účinky-související traťové třídy zatížení s přidruženou rychlostí, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na železniční svršek. Průjezdny průřez jednotlivých úseků, popř. vybraných ŽST podle zásad uvedených v ČSN 73 6320.					
Začátek trati: Hanušovice (km 70,102)			Konec trati: St.Město p.Sněž. (km 11,443)		
Zatřídění hnacích vozidel podle svislých účinků na trať a hodnota příčných účinků hnacích vozidel na železniční svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1.					
Poznámka.: Nejvyšší traťová rychlost je uvedena v tab. 06a a 06b (Traťovou třídu zatížení a přidruženou rychlost uvedenou ve sl.2 je třeba považovat za jednotku sdružené veličiny.)					
Trať (úsek tratě)	Max. TTZ s přidruženou rychlostí	TTZ s maximální přidruženou rychlostí	Skupina přechodnosti	Průjezdny průřez	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Hanušovice kolej č.101	C2/50		1	GC	Nejsou přechodná hnací vozidla řady: 729. Pouze jednoduše jsou přechodná hnací vozidla řady: 721, 740, 749, 750-754 s omezením rychlosti přes mosty v km 4,256 a 5,466 na 10 km/h, a přes mosty v km 8,916 a 9,659 na 20 km/h.
Hanušovice - St.Město p.Sněž.	C2/40		1	GC	