

Rozhodný spád/třída sklonu od Z do K trati						Trať 315D					Rozhodný spád/třída sklonu od K k Z trati	
	Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti											
	Začátek trati:						Konec trati:					
	Holubice (km 28,592)						Blažovice (km 16,224)					
	Platí pro kolej traťovou											
	Platí pro jízdu oběma směry											
	Zábrzdná vzdálenost v úseku:											
	Holubice					Blažovice						700 m
	Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)						390		metry			
	Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)						295		metry			
	Normativ délky O (vlaky zastávkové)						295		metry			
	Jednotlivé úseky tratě:							Nejvyšší traťová rychlost v úseku		Délka nákladního vlaku v úseku (m)		
	Holubice		-	Blažovice				70	km.h ⁻¹	390		
			-						km.h ⁻¹			
			-						km.h ⁻¹			
			-						km.h ⁻¹			
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy. (Tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu.)												
	rychl R příp. jiné omezení	rychl N	rychl 3	<40 km.h ⁻¹		<40 km.h ⁻¹	rychl 3	rychl N	rychl R příp. jiné omezení			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	z koleje č.1,2	(60)			Holubice							
2/VII		70			2,460			60	∞	11/II		
					0,740			70				
					Blažovice			(40)	z koleje č.1			