

Rozhodný spád/řída sklonu od Z do K trati	TTP				Trať 318F					
	Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti									
	Začátek trati: Sudoměřice nad Moravou (km 14,460)				Konec trati: Sudoměřice nad Moravou st.hr. (km 76,090)					
	Platí pro kolej traťovou									
	Platí pro jízdu oběma směry									
	Zábrzdná vzdálenost v úseku:									
	Sudoměř.n.M.		Sudoměř.n.M.st.hr.		700 m					
	Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)				207		metry			
	Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)				124		metry			
	Normativ délky O (vlaky zastávkové)				51		metry			
	Jednotlivé úseky tratě:				Nejvyšší traťová rychlost v úseku		Délka nákladního vlaku v úseku (m)			
	Sudoměř.n.M.		-		Sudoměř.n.M.st.hr.		80	km.h <sup>-1</sup>	207	
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy. (Tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu.)										
	rychl R příp. jiné omezení	rychl N	rychl 3	<40 km.h <sup>-1</sup>	<40 km.h <sup>-1</sup>	rychl 3	rychl N	rychl R příp. jiné omezení		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(40)			Sudoměř.n.M.					
5/II-III		80			14,730			40		
					Sudoměř.n.M.st.hr.					