

TTP			Trať 501A		
<b>Dovolené zatížení tratě (části tratě) svislými účinky-související traťové třídy zatížení s přidruženou rychlostí, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na železniční svršek. Průjezdný průřez jednotlivých úseků, popř. vybraných ŽST podle zásad</b>					
Začátek trati: <b>Česká Třebová (km 245,878)</b>			Konec trati: <b>Praha-Libeň (km 404,485)</b>		
Zatřídění hnacích vozidel podle svislých účinků na trať a hodnota příčných účinků hnacích vozidel na železniční svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1.					
Poznámka.: Nejvyšší traťová rychlost je uvedena v tab. 06a a 06b (Traťovou třídu zatížení a přidruženou rychlost uvedenou ve sl.2 je třeba považovat za jednotku sdružené veličiny.)					
Trať (úsek tratě)	Max. TTZ s přidruženou rychlostí	TTZ s maximální přidruženou rychlostí	Skupina přechodnosti	Průjezdný průřez	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Č.Třebová - Přelouč	D4/120	C3/160	3	GC	
žst. Přelouč	D4/120	C3/160	3	GCZ3	Pro 1., 3. a 5. SK v žst. Přelouč je stanoven průjezdný průřez GC
Přelouč - Poříčany	D4/120	C3/160	3	GC	
Poříčany - Č.Brod	D4/120	C3/130	3		
Č.Brod - Úvaly	D4/120	C3/140	3		
Úvaly - Praha-Libeň	D4/120	C3/160	3		