

Rozhodný spád/řída sklonu od Z do K trati	TTP				Trať 525F					
	Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti									
	Začátek trati: Praha Hostivař - (km 176,271)				Konec trati: Praha Vysočany - (km6,567)					
	Platí pro kolej traťovou									
	Platí pro jízdu oběma směry									
	Zábrzdňá vzdálenost v úseku:									
	Praha Hostivař		Praha Vysočany		700 m					
	Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)				710		metry			
	Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)				255		metry			
	Normativ délky O (vlaky zastávkové)				255		metry			
Jednotlivé úseky tratě:						Nejvyšší traťová rychlost v úseku	Délka nákladního vlaku v úseku (m)			
Praha Hostivař		-	Praha Libeň		80	km.h ⁻¹	710			
Praha Libeň		-	Praha Vysočany		60	km.h ⁻¹	395			
		-				km.h ⁻¹				
		-				km.h ⁻¹				
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy. (Tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu.)										
Rozhodný spád/řída sklonu od K k Z trati										
	rychl R příp. jiné omezení	rychl N	rychl 3	<40 km.h ⁻¹		<40 km.h ⁻¹	rychl 3	rychl N	rychl R příp. jiné omezení	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(80)	(80)		Praha Hostivař					X
					1,685		80	80		X
	∩	80	70		1,744					X
					3,138		70	80	∩	
11/I		80	80		3,158					IIA-IV-
	∩, přech, přev	60	40		3,3		80	80		
					Praha Malešice					
	přech	40	40		3,954		40	60	∩, přech, přev	IIA-IV-
11/II	přech, přev	60	60		3,76		40	40	přech	
		80	80		1,039		60	60	přech, přev	
		(80)	(80)		Praha Libeň		(80)	(80)		
		60	60		Praha Libeň-začátek trati					
					Praha Vysočany - konec trati					VII/II
4/IV-V					29,34		60	60		
					Praha Vysočany 29,113		(60)	(60)		

X
X
X

II/-II/-

II/-II/-

II/II