

TTP

Trať 542C

Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti

Začátek trati:
Bakov nad Jizerou (km 82,065)

Konec trati:
Dolní Bousov (km 22,376)

Platí pro kolej traťovou

Platí pro jízdu oběma směry

Zábrzdňá vzdálenost v úseku:
Bakov n.Jiz. - Zálučí 700 m
Zálučí - Dolní Bousov 400 m

Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)224metry

Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)69metry

Normativ délky O (vlaky zastávkové)60metry

Jednotlivé úseky tratě:

Bakov n.Jiz.- Zálučí100km.h⁻¹493

Zálučí- Dolní Bousov60km.h⁻¹224

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy.
(Tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu.)

	rychl R příp. jiné omezení	rychl N	rychl 3	≤40 km.h ⁻¹		≤40 km. h ⁻¹	rychl 3	rychl N	rychl R příp. jiné omezení	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(40)			Bakov n.Jiz.					
3 / IV-V	přev	90 100			82,550 83,446			40 90	v bez z přev	7 / II
					Zálučí					
5 / V	přev	30 60	(0)		84,471=37,412 37,135			(100) 30	přev	7 / IV
	přej	40			34,816 34,596			60	hv	
	hv	60			34,580 34,360			40	přej	
	přech	50			32,688			60		
	z v	40			32,548			50	přech	
					Kněžmost					
6 / VI-VII	přej	60 30			32,100 30,010			40	z v	8 / IV-V
	hv	60			29,830					
	přev	50			23,573 22,978			60 50	přev	
	přech	40			22,899					
					D.Bousov			(40)		

Rozhodný spád třída sklonu od Z do K trať

Rozhodný spád třída sklonu od K k Z trať