

TTP			Trať 707C		
Dovolené zatížení tratě (části tratě) svislými účinky-související traťové třídy zatížení s přidruženou rychlostí, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na železniční svršek. Průjezdny průřez jednotlivých úseků, popř. vybraných ŽST podle zásad uvedených v ČSN 73 6320.					
Začátek trati: Strakonice (km 272,615)			Konec trati: Volary (km 55,871)		
Zatřídění hnacích vozidel podle svislých účinků na trať a hodnota příčných účinků hnacích vozidel na železniční svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1.					
Poznámka.: Nejvyšší traťová rychlost je uvedena v tab. 06a a 06b (Traťovou třídu zatížení a přidruženou rychlost uvedenou ve sl.2 je třeba považovat za jednotku sdružené veličiny.)					
Trať (úsek tratě)	Max. TTZ s přidruženou rychlostí	TTZ s maximální přidruženou rychlostí	Skupina přechodností	Průjezdny průřez	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Strakonice - Strunkovice n. Vol.	C2/60		3	GB	V traťovém úseku nejsou přechodná HV řady 710.
Strunkovice n. Vol. - Vimperk	C2/50		3		
Vimperk - km 40,036	A/50		3	GC	V traťovém úseku jsou přechodná pouze jednoduše HKV řady 749,750-752. V traťovém úseku nejsou přechodná řady 710,753,754.
km 40,036 - Volary	B2/50		3		

X