

TTP			Trať 708B			X
Dovolené zatížení tratě (části tratě) svislými účinky-související traťové třídy zatížení s přidruženou rychlostí, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na železniční svršek. Průjezdny průřez jednotlivých úseků, popř. vybraných ŽST podle zásad uvedených v ČSN 73 6320.						
Začátek trati: Čičenice (km 242,906)				Konec trati: Týn nad Vltavou (km 21,326)		
Zatřídění hnacích vozidel podle svislých účinků na trať a hodnota příčných účinků hnacích vozidel na železniční svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1.						
Poznámka.: Nejvyšší traťová rychlost je uvedena v tab. 06a a 06b (Traťovou třídu zatížení a přidruženou rychlost uvedenou ve sl.2 je třeba považovat za jednotku sdružené veličiny.)						
Trať (úsek tratě)	Max. TTZ s přidruženou rychlostí	TTZ s maximální přidruženou rychlostí	Skupina přechodnosti	Průjezdny průřez	Poznámka	
1	2	3	4	5	6	
Čičenice – Temelín	D4/60		3	GC		
Temelín – Týn nad Vltavou	A/40		1		V traťovém úseku nejsou přechodná HKV řady 710, 730, 731, 743, 850, 851. V traťovém úseku jsou přechodná pouze jednoduše HKV řady 742.	
Temelín – Týn nad Vltavou	A/60		1		Platí pouze pro motorové vozy řady: 809-842,852,853,854.	