

Rozhodný spád/trída sklonu od z ke k trati	TTP	Trať						714A	
	Traťové poměry rozhodující o traťové rychlosti								
	Začátek trati: Rokycany (km 87,009)					Konec trati: Nezvěstice (km 332,610)			
	Platí pro kolej traťovou								
	Platí pro jízdu od začátku ke konci								
	Zábrzdňá vzdálenost v úseku:								
	Rokycany	-	Přikosice						700 m
	Přikosice	-	Nezvěstice						400 m
	Největší povolená délka vlaku					230		metry	
	Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)					147		metry	
	Normativ délky O (vlaky zastávkové)								
	Rokycany - Přikosice:					90		metry	
	Přikosice - Nezvěstice:					45		metry	
	Jednotlivé úseky tratě:					Nejvyšší traťová rychlost v úseku		Délka nákladního vlaku v úseku (m)	
	Rokycany	Mírošov			80 kmh ⁻¹		260		
	Mírošov	Přikosice			60 kmh ⁻¹		140		
	Přikosice	Nezvěstice			45 kmh ⁻¹		140		
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdicí váhy jsou umístěny na Portálu).									
		rychl < 40 km.h ⁻¹	rychl 3	rychl. N	nedost. převýš.				
					N 130	NL 130	NE 150	NS 275	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rokycany			(40)					∩, (z kol.č.3)
-VII-VIII	0,027		(50)	50	(50)				∩
	0,780		(20)	20	(20)				∩ přej
	0,905		(40)	40	(40)				∩ přej
	1,010		(70)	70	(70)				∩
	1,105		(80)	80	(80)				∩
	6,475		(70)	70	75				∩
	7,089		(70)	70	(70)				∩
	Mírošov								
-XII-XIII	9,036		(50)	50	55				∩
	9,276		(60)	60	(60)				∩
	11,048		(50)	50	55				∩
	11,432		(55)	55	(55)				∩
	11,958		(60)	60	(60)				
	Přikosice								
2I/VI-IX	12,800		(45)	45	(45)				
	15,415		(20)	20	(20)				přej
	15,548		(45)	45	(45)				
	17,300		(40)	40	(40)				z v

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lipnice								
	17,420		(15)	15	(15)				přej,1.SK
21/VIII-IX	17,465		(40)	40	(40)				z v
	17,606		(45)	45	(45)				
	26,485		(40)	40	(40)				∩
	Nezvěstice								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rozhodný spád/trída sklonu od z ke k trati	TTP	Trať							714A
	Traťové poměry rozhodující o traťové rychlosti								
	Začátek trati: Rokycany (km 87,009)					Konec trati: Nezvěstice (km 332,610)			
	Platí pro kolej traťovou								
	Platí pro jízdu od konce k začátku								
	Zábrzdná vzdálenost v úseku:								
	Nezvěstice	-	Příkosice						400 m
	Příkosice	-	Rokycany						700 m
	Největší povolená délka vlaku					230		metry	
	Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)					147		metry	
	Normativ délky O (vlaky zastávkové)								
	Nezvěstice - Příkosice:					45		metry	
	Příkosice - Rokycany:					90		metry	
	Jednotlivé úseky tratě:					Nejvyšší traťová rychlost v úseku		Délka nákladního vlaku v úseku (m)	
	Rokycany		Mirošov			80 kmh ⁻¹		260	
	Mirošov		Příkosice			60 kmh ⁻¹		140	
	Příkosice		Nezvěstice			45 kmh ⁻¹		140	
	Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu).								
		rychl < 40 km.h ⁻¹	rychl 3	rychl. N	nedost. převýš.				
					N 130	NL 130	NE 150	NS 275	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Nezvěstice			(40)					∩, (z kol.6)
13/XI-XIII	26,560		(10)	10	(10)				přej
	26,485		(45)	45	(45)				
	17,606		(40)	40	(40)				v bez z
	17,542		(15)	15	(15)				přej
	17,445		(40)	40	(40)				z v. I.SK
	Lipnice								
13/XII-X	17,300		(45)	45	(45)				
	Příkosice								
22/III	12,800		(60)	60	(60)				
	11,958		(55)	55	(55)				∩
	11,432		(50)	50	55				přej
	11,048		(60)	60	(60)				
	9,276		(50)	50	55				∩
	9,036		(70)	70	(70)				
	Mirošov								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12/II	7,089 6,475 1,105 0,869		(70) (80) (15) (50)	70 80 15 50	75 (80) (15) (50)				∩ přej ∩
	Rokycany								