

6b. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTIZačátek trati: **Kojetín** (km 73,422)Konec trati: **Tovačov** (km 10,934)Platí pro kolej: **1. traťovou**Platí pro jízdu ve směru: **od začátku ke konci trati**

Zábrzdná vzdálenost v úseku		Do
Kojetín	Tovačov nz	400

Největší povolená délka vlaku	156 m
--------------------------------------	--------------

Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)	156 m
---	--------------

Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)	123 m
--	--------------

Normativ délky O (vlaky zastávkové)	-
-------------------------------------	---

Jednotlivé úseky tratě	Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
------------------------	--

Kojetín	Tovačov nz	50
---------	------------	-----------

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

Spád/Třída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kojetín		(40)	(40)	(40)	(40)		(40)	z kol. č. 4
10/VII	0,460		(50)	50	(50)	(50)		(50)	
	7,700		(40)	40	(40)	(40)		(40)	zv, přech
	Lobodice nz								
10/VII	8,270		(50)	50	(50)	(50)		(50)	
	10,125		(40)	40	(40)	(40)		(40)	zv, přech
	Tovačov nz								

6b. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTIZačátek trati: **Kojetín** (km 73,422)Konec trati: **Tovačov** (km 10,934)Platí pro kolej: **1. traťovou**Platí pro jízdu ve směru: **od konce k začátku trati**

Zábrzdňá vzdálenost v úseku		Do
Kojetín	Tovačov nz	400
Největší povolená délka vlaku		156 m
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)		156 m
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		123 m
Normativ délky O (vlaky zastávkové)		-

Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
------------------------	--	--

Kojetín	Tovačov nz	50
---------	------------	-----------

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdicí váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

Spád/Třída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	10,495		(40)	40	(40)	(40)		(40)	zv, přech z kol. č. 1
	Tovačov nz		(40)	(40)	(40)	(40)		(40)	
12/VII	10,125		(50)	50	(50)	(50)		(50)	
10/VII	8,270		(40)	40	(40)	(40)		(40)	zv, přech
	Lobodice nz								
12/VII	7,700		(50)	50	(50)	(50)		(50)	přech
	0,460		(40)	40	(40)	(40)		(40)	
	Kojetín								