

**6a. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTI**

Začátek trati:	<b>Opava východ</b>	(km 0,000)
Konec trati:	<b>Hradec n.Moravicí</b>	(km 8,090)
Platí pro úsek:	<b>Opava východ - Hradec nad Moravicí</b>	
Platí pro kolej:	<b>1. . traťovou</b>	(Opava východ - Hradec nad Moravicí)
Platí pro jízdu oběma směry		

Zábrzdňá vzdálenost v úseku		Do
Opava východ	Hradec nad Moravicí	<b>400</b>
<b>Největší povolená délka vlaku</b>		<b>200 m</b>
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)		<b>200 m</b>
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		<b>90 m</b>
Normativ délky O (vlaky zastávkové)		<b>60 m</b>
Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Opava východ	Odb Moravice	<b>50</b>
Odb Moravice	Hradec nad Moravicí	<b>60</b>

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

%o/‰	Poznámky	Rychlostníky			Umístění	Rychlostníky			Poznámky	‰/‰
		R	3	N		N	3	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				(40)	<b>Opava východ</b>					
15/III-IX	výhybka T6°			<b>50</b>	1,611	<b>40</b>			∩	13/X
				<b>40</b>	2,680	<b>50</b>			změna trať. rychlosti	
					<b>Odb Moravice</b>					
15/III-IX	změna ztrať. rychl. přej			<b>60</b>	2,960	<b>40</b>			výhybka T6°  přej	13/X
				<b>30</b>	4,800					
				<b>60</b>	4,970	<b>60</b>				
				<b>40</b>	4,990					
15/III-IX	zv			<b>40</b>	5,160	<b>30</b>			zv	13/X
				<b>40</b>	6,500	<b>60</b>				
15/III-IX	∩			<b>50</b>	6,720	<b>40</b>			zv	13/X
				<b>40</b>	7,560	<b>50</b>				
					7,760					
					<b>Hradec nad Moravicí</b>	(40)				