

6b. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTI

Začátek trati:		Brno-H.Heršpice modř.z.		(km 139,765)					
Konec trati:		Brno-Maloměřice		(km 159,800)					
Platí pro kolej:		604. traťovou							
Platí pro jízdu ve směru:		od začátku ke konci trati							
Zábrzdňá vzdálenost v úseku				Do					
H.Heršpice modř.zhl.		Brno dolní n.		1000					
Brno dolní n.		Brno-Maloměřice St.6		700					
Největší povolená délka vlaku				-					
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)				700 m					
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)				600 m					
Normativ délky O (vlaky zastávkové) (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice)				156 m					
Normativ délky O (vlaky zastávkové) (Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6)				-					
Jednotlivé úseky tratě			Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]						
H.Heršpice modř.zhl.		Brno dolní n.		80					
Brno dolní n.		Brno-Maloměřice St.6		60					
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).									
Spád/třída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6/I	139,768		(80)	80	(80)	(80)		()	
	10,348		(80)	80	(80)	(80)		()	
	11,280		(60)	60	(60)	(60)		()	
	Brno dolní n.		(40)	(40)	(40)	(40)			
	2,795		(60)	60	(60)	(60)		()	
	Odb B.-Čern.zhl.Táb.								
9/III/6									
	Odb Brno-Židenice z								
N/O	158,217		(60)	60	(60)	(60)		()	
	Brno-Maloměřice								

6b. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTI									
Začátek trati:		Brno-H.Heršpice modř.z. (km 139,765)							
Konec trati:		Brno-Maloměřice (km 159,800)							
Platí pro kolej:		604. traťovou							
Platí pro jízdu ve směru:		od konce k začátku trati							
Zábrzdná vzdálenost v úseku								Do	
H.Heršpice modř.zhl.		Brno dolní n.						1000	
Brno dolní n.		Brno-Maloměřice St.6						700	
Největší povolená délka vlaku								-	
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)								700 m	
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)								600 m	
Normativ délky O (vlaky zastávkové) (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice)								156 m	
Normativ délky O (vlaky zastávkové) (Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6)								-	
Jednotlivé úseky tratě						Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]			
H.Heršpice modř.zhl.		Brno dolní n.				80			
Brno dolní n.		Brno-Maloměřice St.6				60			
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).									
Spád/Trída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Brno-Maloměřice		(60)	(60)	(60)	(60)			
	Odb Brno-Židenice z								
5/I									
6/IV-V	5,314		(60)	60	(60)	(60)		()	
	Odb B.-Čern.zhl.Táb.								
6/IV									
	Brno dolní n.								
	2,800		(40)	40	(40)	(40)		()	ž.sv.
	2,400		(60)	60	(60)	(60)		()	
0/IV-V	11,280		(80)	80	(80)	(80)		()	

6b. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTI

	Brno-H.Heršpice	
Začátek trati:	modř.z.	(km 139,765)
Konec trati:	Brno-Maloměřice	(km 159,800)
Platí pro kolej:	606. traťovou	
Platí pro jízdu ve směru:	od začátku ke konci trati	

Zábrzdňá vzdálenost v úseku		Do
H.Heršpice modř.zhl.	Brno dolní n.	1000
Brno dolní n.	Brno-Maloměřice St.6	700
Největší povolená délka vlaku		-
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)		700 m
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		600 m
Normativ délky O (vlaky zastávkové) (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice)		156 m
Normativ délky O (vlaky zastávkové) (Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6)		-
Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
H.Heršpice modř.zhl.	Brno dolní n.	80
Brno dolní n.	Brno-Maloměřice St.6	60

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

Spád/Třída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6/I	139,768		(80)	80	(80)	(80)		()	
	10,348		(80)	80	(80)	(80)		()	
	11,280		(60)	60	(60)	(60)		()	∩
	Brno dolní n.		(40)	(40)	(40)	(40)			
	2,800		(60)	60	(60)	(60)		()	∩
	Odb B.-Čern.zhl.Táb.								
9/III/6									
	Odb Brno-Židenice z								
N/O	158,437		(60)	60	(60)	(60)		()	
	Brno-Maloměřice								

6b. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTI									
Začátek trati:		Brno-H.Heršpice modř.z. (km 139,765)							
Konec trati:		Brno-Maloměřice (km 159,800)							
Platí pro kolej:		606. traťovou							
Platí pro jízdu ve směru:		od konce k začátku trati							
Zábrzdná vzdálenost v úseku								Do	
H.Heršpice modř.zhl.		Brno dolní n.						1000	
Brno dolní n.		Brno-Maloměřice St.6						700	
Největší povolená délka vlaku								-	
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)								700 m	
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)								600 m	
Normativ délky O (vlaky zastávkové) (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice)								156 m	
Normativ délky O (vlaky zastávkové) (Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6)								-	
Jednotlivé úseky tratě						Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]			
H.Heršpice modř.zhl.		Brno dolní n.				80			
Brno dolní n.		Brno-Maloměřice St.6				60			
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).									
Spád/Trída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Brno-Maloměřice		(60)	(60)	(60)	(60)			z kol. č. 2
	Odb Brno-Židenice z								
5/I									
6/IV-V	5,314		(60)	60	(60)	(60)		()	
	Odb B.-Čern.zhl.Táb.								
6/IV									
	Brno dolní n.								
	2,800		(40)	40	(40)	(40)		()	ž.sv. n
	2,400		(60)	60	(60)	(60)		()	
0/IV-V	11,280		(80)	80	(80)	(80)		()	

6b. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTI

Začátek trati:		Brno-H.Heršpice modř.z. (km 139,765)							
Konec trati:		Brno-Maloměřice (km 159,800)							
Platí pro kolej:		T8. traťovou							
Platí pro jízdu ve směru:		od začátku ke konci trati							
Zábrzdná vzdálenost v úseku				Do					
H.Heršpice modř.zhl.		Brno dolní n.		1000					
Brno dolní n.		Brno-Maloměřice St.6		700					
Největší povolená délka vlaku				-					
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)				700 m					
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)				600 m					
Normativ délky O (vlaky zastávkové) (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice)				156 m					
Normativ délky O (vlaky zastávkové) (Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6)				-					
Jednotlivé úseky tratě			Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]						
H.Heršpice modř.zhl.		Brno dolní n.		80					
Brno dolní n.		Brno-Maloměřice St.6		60					
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).									
Spád/Třída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení			Poznámky	
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150 NS 270		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Odb Brno-Židenice z								
0/V	158,290		(40)	40	(40)	(40)		()	
	Brno-Maloměřice								

