

Rozhodný spád/třída sklonu od Z do K trať	TTP				Trať 502C					
	Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti									
	Začátek trati:				Konec trati:					
	Odb Babín (km 319,131)				Nymburk vj.n. (km 3,100)					
	Platí pro úsek:									
	Odb. Babín (km 0,054) - Nymburk seř.nádr. (km 4,114)									
	Platí pro odjezdová kolej č. 3									
	Platí pro jízdu oběma směry									
	Zábrzdná vzdálenost v úseku:									
	Odb. Babín		Nymburk seř.nádr.			400 m				
	Největší povolená délka vlaku				700		metry			
	Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)				567		metry			
	Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)				-		metry			
	Normativ délky O (vlaky zastávkové)				-		metry			
	Jednotlivé úseky tratě:						Nejvyšší traťová rychlost v úseku			
Odb. Babín		-		Nymburk seř.nádr.		60 kmh <sup>-1</sup>				
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdicí váhy jsou umístěny na Portálu).										
rychl R příp. jiné omezení		rychl N	rychl 3	<40 kmh. 1	<40 kmh-1	rychl 3	rychl N	rychl R příp. jiné omezení		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(60)	(60)		Babín odjezdová kol. č. 3 (319,046 = 0,000)					
5 / VI-VIII		60	(60)		0,092  1,770		(60)	60		15 / III-IV
					Nymburk seř.n. (320,858 = 1,812)		(40)	(40)		

TTP				Trať 502C						
Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti										
Začátek trati:			Konec trati:							
Odb Babín (km 319,131)			Nymburk vj.n. (km 3,100)							
Platí pro úsek:										
Odb. Babín (km 0,054) - Nymburk seř.nádr. (km 4,114)										
Platí pro vjezdová kolej č. 4										
Platí pro jízdu oběma směry										
Zábrzdná vzdálenost v úseku:										
Odb. Babín		Nymburk seř.nádr.		400 m						
Největší povolená délka vlaku			700		metry					
Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)			567		metry					
Normativ délky O (vlaků dálkové dopravy)			-		metry					
Normativ délky O (vlaků zastávkové)			-		metry					
Jednotlivé úseky tratě:				Nejvyšší traťová rychlost v úseku						
Odb. Babín		-	Nymburk seř.nádr.		60 kmh <sup>-1</sup>					
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu).										
rychl R příp. jiné omezení		rychl N	rychl 3	<40 kmh. 1	<40 kmh-1	rychl 3	rychl N	rychl R příp. jiné omezení		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(60)	(60)		Babín vjezdová kol. č. 4 (319,149 = 0,000)					
3 / III		60	(60)		0,055  1,640		(60)	60		4 / III
					Nymburk seř.n. (320,838 = 1,689)		(40)	(40)		