

12. DOVOLENÉ ZATÍŽENÍ TRATĚ (ČÁSTI TRATĚ) SVISLÝMI ÚČINKY VOZIDEL – SOUVISEJÍCÍ TRAŤOVÉ TŘÍDY ZATÍŽENÍ S PŘIDRUŽENOU RYCHLOSTÍ, ZATŘÍDĚNÍ TRATĚ PRO HNACÍ VOZIDLA PODLE PŘÍČNÝCH ÚČINKŮ NA ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK; PRŮJEZDNÉ PRŮŘEZY

Začátek trati: **Praha-Smíchov** (km 0,465)

Konec trati: **Beroun-Závodí** (km 1,288)

Zatřídění hnacích vozidel podle svislých účinků na trať a hodnota příčných účinků hnacích vozidel na železniční svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu SŽDC (ČD) D2/1 a IS REVOZ

Trať (úsek tratě)	Max. TTZ s přidruženou rychlostí	TTZ s maximální přidruženou rychlostí	Skupina přechod- nosti	Průjezdny průřez	Poznámky
1	2	3	4	5	6
Praha-Smíchov – Praha-Řeporyje	B2/80		2	GC	Nejsou přechodná HKV řady: 753, 759 (neplatí pro 753.7)
Praha-Řeporyje – Rudná u Prahy	B2/80		2	GCZ3	Nejsou přechodná HKV řady: 753, 759 (neplatí pro 753.7)
Rudná u Prahy – Beroun-Závodí	C2/70		2	GC	Nejsou přechodná HKV řady: 753, 759 (neplatí pro 753.7)