

TTP						Trať 525E	
Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy							
Začátek dráhy: Praha -Malešice				Konec dráhy : Praha-Žižkov			
Začátek trati: Praha-Malešice (0,000)				Konec trati: Praha-Žižkov (4,127)			
Platí pro koleje:		Platí pro kolej traťovou					
Platí pro jízdu:		Oběma směry					
Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰):							
Od začátku ke konci trati:		0 ‰		Od konce k začátku trati:		12 ‰	
Provoz:		obousměrný					
Trakční soustava:		ss 3kV					
Organizování a provozování drážní dopravy podle:				SŽDC (ČD) D2			
Organizace odpovědná za řízení provozu:		PO Praha Libeň		Oblastní stře-diska provozu:			
Traťový rádiový systém:							
základní rádiové spojení		není					
náhradní rádiové spojení		sít' SRD TESLA - kanálová skupina 65 (ŽST Praha Malešice)					
nouzové rádiové spojení		Mobil veřejného operátora příslušný vlaku					
1		2	3	4	5	6	7
	Praha-Malešice		0,000	1			KVZ 8, 6, 4, 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 KVZS vršovické 0,000 = 4,259 P. Běchovice - P. Malešice = 3,869 P. Hostivař - P. Malešice
VJ	ZL		0,689				
T	ZL		0,695				
NV			1,430				
	Praha-Žižkov		3,300	1			
			4,127				konec trati

X