

**6a. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTI**

Začátek trati:	<b>Praha-Hostivař</b>	(km 0,012)
Konec trati:	<b>Praha-Vysočany</b>	(km 1,604)
Platí pro úsek:	<b>Praha-Hostivař - Praha-Vysočany</b>	
Platí pro kolej:	<b>1. traťovou</b>	(Praha-Hostivař - Praha-Vysočany)
Platí pro jízdu oběma směry		

Zábrzdňá vzdálenost v úseku		Do
Praha-Hostivař	Praha-Vysočany	<b>700</b>
<b>Největší povolená délka vlaku</b>		<b>695 m</b>
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy) (Praha-Hostivař - Praha-Libeň)		<b>595 m</b>
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy) (Praha-Libeň - Praha-Vysočany)		<b>381 m</b>
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		<b>255 m</b>
Normativ délky O (vlaky zastávkové)		<b>255 m</b>

Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Praha-Hostivař	Praha-Libeň	<b>80</b>
Praha-Libeň	Praha-Vysočany	<b>60</b>

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

%o/‰	Poznámky	Rychlostníky			Umístění	Rychlostníky			Poznámky	‰/‰
		R	3	N		N	3	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(80)	(80)	<b>Praha-Hostivař</b>					
11/1	n		(80)	<b>80</b>	0,561					II/V-VII 0/V-VII
			<b>70</b>	<b>80</b>	1,744					
			(80)	<b>80</b>	3,138		<b>70</b>			
			<b>40</b>	<b>60</b>	3,158					
	n, přech, přev		<b>40</b>	<b>60</b>	3,232	<b>80</b>	(80)			
	přech		(40)	<b>40</b>	<b>Praha-Malešice</b>					
11/1	přech, přev		(60)	<b>60</b>	3,954	<b>60</b>	<b>40</b>		n, přech, přev	II-V/VI 0/V-VI
			(80)	<b>80</b>	3,670	<b>40</b>	(40)		přech	
					1,039	<b>60</b>	(60)		přech, přev	
					<b>Praha-Libeň</b>					
4/V-V			(60)	<b>60</b>	0,050					V/V
					1,620	<b>60</b>	(60)			
					<b>Praha-Vysočany</b>	(60)	(60)			