

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Praha-Libeň** (km 0,000)Konec trati: **Praha-Bubeneč** (km 415,170)Platí pro úsek: **Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1., 2. . traťovou** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Rozhodný spád ve směru Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč: **7 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Zábrzdná vzdálenost: **1000 m** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**695 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč); **GSM** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	Praha-Libeň	404,784	5a,5,103,3,1	101,0,100,2,102,104,6,106,8,108,10,	VZ kol.:	
			0,080		60		
			0,080	60	60		
			0,100				
			0,210				
			0,852				
↕	DOZ	2L P.-Holeš.-Rokytk 1L	1,000		80		
			3,550		80		
			3,550	80	80		
			3,875		80		
			3,875	80			
↕	DOZ	Praha-Holešovice	4,100			VZ kol.	
↕	DOZ	P.-Holeš.-Stromovka	413,646				
↕			414,461		80		4/II
↕			414,461	80			
3AB	DOZ	2L Výh Praha-Bubeneč 1L	414,505			VZ kol.	
			415,170				
			415,223		90		
↕			1,080		R60		
↕			1,080		80		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕			1,080	R60			
↕			1,080	80			
↕			1,700		R80		
↕			1,700	R80			
↕			3,055		60	most	
↕			3,055	60		most	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Praha-Libeň** (km 0,000)Konec trati: **Praha-Bubeneč** (km 415,170)Platí pro úsek: **Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1., 2. . traťovou** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Rozhodný spád ve směru Výh Praha-Bubeneč - Praha-Libeň: **5 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Zábrzdná vzdálenost: **1000 m** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**695 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč); **GSM** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕			3,055	80			
↕			1,700	R60			
			415,223	80			
			415,223		80		
3AB	DOZ	Výh Praha-Bubeneč	415,170				
↕			414,461	80			1/III
↕			414,461		80		
↕		1S 2S	414,130				
	DOZ	P.-Holeš.-Stromovka	413,646				
	DOZ	Praha-Holešovice	4,100				
			3,875	80			
			3,875		80		
			3,550	60		most	
			3,550		60	most	
↕			3,055		80		
↕			1,700		R60		
↕			1,000				
	DOZ	P.-Holeš.-Rokytká	1,000				
			0,983		60		
			0,983	60			
		2HS	0,544				
		1HS	0,543				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	<div>↔ (indikátor)</div> <div>⬆</div> Praha-Libeň	0,160 0,060 404,784				

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Praha-Libeň** (km 0,000)Konec trati: **Praha-Bubeneč** (km 415,170)Platí pro úsek: **Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1., 2. . traťovou** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Rozhodný spád ve směru Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč: **7 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Zábrzdňá vzdálenost: **1000 m** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**695 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč); **GSM** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	Praha-Libeň	404,784	5a,5,1	103,3,1	VZ kol.: 101,0,100,2,102,104,6,106,8,108,10,	
			0,080	60	(60)		
			0,080	(60)	(60)		
		◊ (indikátor)	0,100				
		◊	0,210				
		2L 1L	0,852				
↕	DOZ	P.-Holeš.-Rokytká	1,000		(80)		
			3,550	(80)			
			3,550		100		
			3,875				
			3,875	100			
	DOZ	Praha-Holešovice	4,100			VZ kol.	
↕	DOZ	P.-Holeš.-Stromovka	413,646				
↕			414,461		90		4/II
↕			414,461	90			
	2L 1L		414,505				
3AB	DOZ	Výh Praha-Bubeneč	415,170			VZ kol.	
			415,223		(90)		
↕			1,080		R60		
↕			1,080		(80)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕			1,080 1,080 1,700 1,700 3,055 3,055	R60 (80) R80 (60) (60)	R80 (60)	 most most	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Praha-Libeň** (km 0,000)Konec trati: **Praha-Bubeneč** (km 415,170)Platí pro úsek: **Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1., 2. . traťovou** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Rozhodný spád ve směru Výh Praha-Bubeneč - Praha-Libeň: **5 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Zábrzdná vzdálenost: **1000 m** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**695 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč); **GSM** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕			3,055	(80)			
↕			1,700	R60			
			415,223	90			
			415,223		90		
3AB	DOZ	Výh Praha-Bubeneč	415,170				
↕			414,461	100			I/III
↕			414,461		100		
↕	DOZ	1S P.-Holeš.-Stromovka 2S	414,130				
	DOZ	Praha-Holešovice	413,646				
			4,100				
			3,875	(80)			
			3,875		(80)		
			3,550	(60)		most	
			3,550		(60)	most	
↕			3,055		(80)		
↕			1,700	R60			
↕	DOZ	P.-Holeš.-Rokytká	1,000				
			0,983		(60)		
			0,983	(60)			
		2HS	0,544				
		1HS	0,543				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	<div>↔ (indikátor)</div> <div>⬆</div> Praha-Libeň	0,160 0,060 404,784				

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Praha-Libeň** (km 0,000)Konec trati: **Praha-Bubeneč** (km 415,170)Platí pro úsek: **Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1., 2. . traťovou** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Rozhodný spád ve směru Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč: **7 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Zábrzdná vzdálenost: **1000 m** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**695 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč); **GSM** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	Praha-Libeň	404,784	5a,5,1	103,3,1	101,0,100,2,102,104,6,106,8,108,10,	
			0,080	(60)	(60)		
			0,080	(60)	(60)		
		↔ (indikátor)	0,100				
		↕	0,210				
		2L 1L	0,852				
↕	DOZ	P.-Holeš.-Rokytká	1,000		(80)		
			3,550	(80)			
			3,550	(80)			
			3,875	(80)			
			3,875	(80)			
↕	DOZ	Praha-Holešovice	4,100			VZ kol.	
↕	DOZ	P.-Holeš.-Stromovka	413,646				
↕			414,461		(80)		4/II
↕			414,461	(80)			
	2L 1L		414,505				
3AB	DOZ	Výh Praha-Bubeneč	415,170			VZ kol.	
			415,223		(90)		
↕			1,080		R60		
↕			1,080		(80)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕			1,080	R60			
↕			1,080	(80)			
↕			1,700		R80		
↕			1,700	R80			
↕			3,055		(60)	most	
↕			3,055	(60)		most	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Praha-Libeň** (km 0,000)Konec trati: **Praha-Bubeneč** (km 415,170)Platí pro úsek: **Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1., 2. . traťovou** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Rozhodný spád ve směru Výh Praha-Bubeneč - Praha-Libeň: **5 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Zábrzdná vzdálenost: **1000 m** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**695 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč); **GSM** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕			3,055	(80)			
↕			1,700	R60			
			415,223	(80)			
			415,223		(80)		
3AB	DOZ	Výh Praha-Bubeneč	415,170				
↕			414,461	(80)			I/III
↕			414,461		(80)		
↕	DOZ	1S P.-Holeš.-Stromovka 2S	414,130				
	DOZ	Praha-Holešovice	413,646				
			4,100				
			3,875	(80)			
			3,875		(80)		
			3,550	(60)		most	
			3,550		(60)	most	
↕			3,055		(80)		
↕			1,700	R60			
↕	DOZ	P.-Holeš.-Rokytká	1,000				
			0,983		(60)		
			0,983	(60)			
			0,544				
		2HS	0,543				
		1HS					

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	<div>↔ (indikátor)</div> <div>⬆</div> Praha-Libeň	0,160 0,060 404,784				

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Praha-Libeň** (km 0,000)Konec trati: **Praha-Bubeneč** (km 415,170)Platí pro úsek: **Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1., 2. . traťovou** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Rozhodný spád ve směru Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč: **7 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Zábrzdná vzdálenost: **1000 m** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**695 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč); **GSM** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	Praha-Libeň	404,784	5a,5,1	103,3,1	101,0,100,2,102,104,6,106,8,108,10,	
			0,080	(60)	(60)		
			0,080	(60)	(60)		
		↔ (indikátor)	0,100				
		↕	0,210				
		2L	0,852				
↕	DOZ	P.-Holeš.-Rokytká	1,000		(80)		
			3,550	(80)			
			3,550	(80)			
			3,875	(100)	(100)		
			3,875	(100)			
	DOZ	Praha-Holešovice	4,100			VZ kol.	
↕	DOZ	P.-Holeš.-Stromovka	413,646				
↕			414,461		(90)		
↕			414,461	(90)			4/II
		2L	414,505				
3AB	DOZ	Výh Praha-Bubeneč	415,170			VZ kol.	
			415,223		(90)		
↕			1,080		R60		
↕			1,080		(80)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕			1,080	R60			
↕			1,080	(80)			
↕			1,700		R80		
↕			1,700		()		
↕			1,700	R80			
↕			1,700	()			
↕			3,055		(60)	most	
↕			3,055	(60)		most	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Praha-Libeň** (km 0,000)Konec trati: **Praha-Bubeneč** (km 415,170)Platí pro úsek: **Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1., 2. . traťovou** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Rozhodný spád ve směru Výh Praha-Bubeneč - Praha-Libeň: **5 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Zábrzdná vzdálenost: **1000 m** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**695 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč); **GSM** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕			3,055	(80)			
↕			1,700	()			
↕			1,700	R60			
			415,223	(90)			
			415,223		(90)		
3AB	DOZ	Výh Praha-Bubeneč	415,170				
↕			414,461	(100)			1/III
↕			414,461		(100)		
↕	DOZ	1S P.-Holeš.-Stromovka 2S	414,130				
	DOZ	Praha-Holešovice	413,646				
			4,100				
			3,875	(80)			
			3,875		(80)		
			3,550	(60)		most	
			3,550		(60)	most	
↕			3,055		(80)		
↕			1,700		()		
↕			1,700	R60			
↕	DOZ	P.-Holeš.-Rokytky	1,000				
			0,983		(60)		
			0,983	(60)			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	2HS	0,544				
		1HS	0,543				
		↔ (indikátor)	0,160				
		⬆	0,060				
		Praha-Libeň	404,784				

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Praha-Libeň** (km 0,000)Konec trati: **Praha-Bubeneč** (km 415,170)Platí pro úsek: **Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1., 2. . traťovou** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Rozhodný spád ve směru Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč: **7 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Zábrzdná vzdálenost: **1000 m** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**695 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč); **GSM** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	Praha-Libeň	404,784	5a,5,1	103,3,1	VZ kol.: 101,0,100,2,102,104,6,106,8,108,10,	
			0,080	(60)	(60)		
			0,080	(60)	(60)		
		↔ (indikátor)	0,100				
		↕	0,210				
		2L 1L	0,852				
↕	DOZ	P.-Holeš.-Rokytká	1,000		(80)		
			3,550	(80)			
			3,550	(80)			
			3,875	(100)	(100)		
			3,875	(100)			
↕	DOZ	Praha-Holešovice	4,100			VZ kol.	
↕	DOZ	P.-Holeš.-Stromovka	413,646				
↕			414,461		(90)		4/II
↕			414,461	(90)			
		2L 1L	414,505				
3AB	DOZ	Výh Praha-Bubeneč	415,170			VZ kol.	
			415,223		(90)		
↕			1,080		R60		
↕			1,080		(80)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕			1,080 1,080 1,700 1,700 3,055 3,055	R60 (80) R80 (60) (60)	R80 (60)	 most most	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Praha-Libeň** (km 0,000)Konec trati: **Praha-Bubeneč** (km 415,170)Platí pro úsek: **Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1., 2. . traťovou** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Rozhodný spád ve směru Výh Praha-Bubeneč - Praha-Libeň: **5 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Zábrzdná vzdálenost: **1000 m** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**695 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč); **GSM** (Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕			3,055	(80)			
↕			1,700	R60			
			415,223	(90)			
			415,223		(90)		
3AB	DOZ	Výh Praha-Bubeneč	415,170				
↕			414,461	(100)			I/III
↕			414,461		(100)		
↕	DOZ	1S P.-Holeš.-Stromovka 2S	414,130				
	DOZ	Praha-Holešovice	413,646				
			4,100				
			3,875	(80)			
			3,875		(80)		
			3,550	(60)		most	
			3,550		(60)	most	
↕			3,055		(80)		
↕			1,700	R60			
↕	DOZ	P.-Holeš.-Rokytká	1,000				
			0,983		(60)		
			0,983	(60)			
			0,544				
		2HS	0,543				
		1HS					

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	<div>↔ (indikátor)</div> <div>⬆</div> Praha-Libeň	0,160 0,060 404,784				