

6a. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTI

Začátek trati:	Jeneček St.3	(km 0,000)
Konec trati:	Podlešín	(km 47,962)
Platí pro úsek:	Odb Jeneček - Podlešín	
Platí pro kolej:	1. . traťovou	(Odb Jeneček - Podlešín)
Platí pro jízdu oběma směry		

Zábrzdňá vzdálenost v úseku		Do
Odb Jeneček	Podlešín	700
Největší povolená délka vlaku		514 m
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)		509 m
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		100 m
Normativ délky O (vlaky zastávkové)		20 m
Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Odb Jeneček	Středokluky	60
Středokluky	Podlešín	70

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

%o/‰	Poznámky	Rychlostníky			Umístění	Rychlostníky			Poznámky	‰/‰
		R	3	N		N	3	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				(40)	Odb Jeneček					
8/VI	přej n			20	0,065				přej n	10/V
				50	0,120					
					0,200	20				
8/VI	most			60	23,731	50			n	10/V
				30	25,450					
				60	25,630					
					Středokluky					
17/II	přej v bez z přech			70	28,444	60			v bez z	X/O
				60	29,580	70				
				70	29,630	40				
				60	31,155	70				
	zv přech, most			70	Noutonice 31,542	60			přech	
				50	32,200	70				

% _{co} /T _ř .	Poznámky	Rychlostníky			Umístění	Rychlostníky			Poznámky	% _{co} /T _ř .
		R	3	N		N	3	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18/X	nU			70	32,980	50			přech, most	17/X
				60	37,320	70				
				70	40,002	60			nU	
	přech			40	40,900	70				
				70	41,795	40			přev	
	zv			70	43,065					
	přech			30	43,543	70				
				70	43,900	30			přech	
	přech			60	44,458	70			zv	
				70	46,505	60			n, přech	
	přech			50	47,537	70				
					Podlešín					