

12. DOVOLENÉ ZATÍŽENÍ TRATĚ (ČÁSTI TRATĚ) SVISLÝMI ÚČINKY VOZIDEL – SOUVISEJÍCÍ TRAŤOVÉ TŘÍDY ZATÍŽENÍ S PŘIDRUŽENOU RYCHLOSTÍ, ZATŘÍDĚNÍ TRATĚ PRO HNACÍ VOZIDLA PODLE PŘÍČNÝCH ÚČINKŮ NA ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK; PRŮJEZDNÉ PRŮŘEZY

Začátek trati: **Nýřany** (km 123,133)

Konec trati: **Heřmanova Huť** (km 9,585)

Zatřídění hnacích vozidel podle svislých účinků na trať a hodnota příčných účinků hnacích vozidel na železniční svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu SŽDC (ČD) D2/1 a IS REVOZ

Trať (úsek tratě)	Max. TTZ s přidruženou rychlostí	TTZ s maximální přidruženou rychlostí	Skupina přechod- nosti	Průjezdny průřez	Poznámky
1	2	3	4	5	6
Nýřany – Heřmanova Huť	A/60		3	GC	V celém traťovém úseku nejsou přechodná HKV řady: 710, 715, 730, 731, 740, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 850 - 854 Pouze jednoduše jsou přechodná HKV řady 742 s omezením rychlosti na max 25 km/h V celém traťovém úseku jsou povoleny jízdy HKV dvojmo řady: 810 - 842