

6b. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTI

Začátek trati:	Rokycany	(km 87,009)
Konec trati:	Nezvěstice	(km 332,610)
Platí pro kolej:	1. traťovou	
Platí pro jízdu ve směru:	od začátku ke konci trati	

Zábrzdňná vzdálenost v úseku		Do
Rokycany	Příkosice	700
Příkosice	Nezvěstice	400
Největší povolená délka vlaku		230 m
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)		147 m
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		-
Normativ délky O (vlaky zastávkové) (Rokycany - Příkosice)		90 m
Normativ délky O (vlaky zastávkové) (Příkosice - Nezvěstice)		45 m
Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Rokycany	Příkosice	80
Příkosice	Nezvěstice	45

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

Spád / Trída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rokycany		(40)	(40)	(40)	(40)		(40)	z kol.č.3
0/VI-I-VIII	0,027		(50)	50	(50)	(50)		(50)	∩
	0,780		(20)	20	(20)	(20)		(20)	přej
	0,905		(40)	40	(40)	(40)		(40)	přej
	1,010		(70)	70	(70)	(70)		(70)	∩
	1,105		(80)	80	(80)	(80)		(80)	
0/VI-I-VIII	6,475		(70)	70	75	(75)		(75)	∩
	Mirošov								
	7,089		(70)	70	(70)	(70)		(70)	∩
	Mirošov město z								
0/XI-XIII	9,036		(50)	50	55	(55)		(55)	∩
	9,276		(60)	60	(60)	(60)		(60)	
0/XI-XIII	11,048		(50)	50	55	(55)		(55)	∩
	11,432		(55)	55	(55)	(55)		(55)	∩
	11,958		(60)	60	(60)	(60)		(60)	
	Příkosice								

Spád/Třída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21./VII-IX	12,800		(45)	45	(45)	(45)		(45)	přej
	15,415		(20)	20	(20)	(20)		(20)	
	15,548		(45)	45	(45)	(45)		(45)	
	16,223		(15)	15	(15)	(15)		(15)	přej
	16,328		(45)	45	(45)	(45)		(45)	zv
	17,300		(40)	40	(40)	(40)		(40)	
	Lipnice nz								
21./VIII-IX	17,420		(15)	15	(15)	(15)		(15)	1.SK přej
	17,465		(40)	40	(40)	(40)		(40)	zv
	17,606		(45)	45	(45)	(45)		(45)	
	26,485		(40)	40	(40)	(40)		(40)	∩
Nezvěstice									

6b. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTI

Začátek trati:	Rokycany	(km 87,009)
Konec trati:	Nezvěstice	(km 332,610)
Platí pro kolej:	1. traťovou	
Platí pro jízdu ve směru:	od konce k začátku trati	

Zábrzdňá vzdálenost v úseku		Do
Rokycany	Příkosice	700
Příkosice	Nezvěstice	400
Největší povolená délka vlaku		230 m
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)		147 m
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		-
Normativ délky O (vlaky zastávkové) (Rokycany - Příkosice)		90 m
Normativ délky O (vlaky zastávkové) (Příkosice - Nezvěstice)		45 m
Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Rokycany	Příkosice	80
Příkosice	Nezvěstice	45

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

Spád / Trída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13 / XII - XIII	Nezvěstice		(40)	(40)	(40)	(40)		(40)	z kol.6
	26,560		(10)	10	(10)	(10)		(10)	přej
	26,485		(45)	45	(45)	(45)		(45)	
	17,606		(40)	40	(40)	(40)		(40)	v bez z
13 / XI - XII	Lipnice nz								
	17,445		(40)	40	(40)	(40)		(40)	1.SK zv
	17,300		(45)	45	(45)	(45)		(45)	
	Příkosice								
22 / III	12,800		(60)	60	(60)	(60)		(60)	
	11,958		(55)	55	(55)	(55)		(55)	n
	11,432		(50)	50	(55)	(55)		(55)	přej
	11,048		(60)	60	(60)	(60)		(60)	
22 / III	9,276		(50)	50	(55)	(55)		(55)	n
	9,036		(70)	70	(70)	(70)		(70)	
	Mirošov město z								

Spád/Třída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0/XII-XIII									
	Mirošov								
12/II	7,089		(70)	70	75	(75)		(75)	∩
	6,475		(80)	80	(80)	(80)		(80)	
12/II	1,105		(15)	15	(15)	(15)		(15)	přej
	0,869		(50)	50	(50)	(50)		(50)	∩
	Rokycany								