

Přehled technických normativů hmotnosti

Technický normativ hmotnosti T_4 platí jen pro ložené podvozkové vozy (U_4 pro prázdné podvozkové vozy), nelze jej použít v těchto případech:

- je-li ve vlaku řazen byt i jeden dvounápravový vůz,
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku loženy (pro U_4 jsou-li řazeny ložené vozy),
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Technický normativ hmotnosti T_4 se použije také pro ložené kontejnerové vlaky sestavené z podvozkových vozů.

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h,
- v úseku, který je zdoláván náběhem, je zavedena pomalá jízda o rychlosti nižší než stanovená rychlost vlaku,
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návštějí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotivy a traťový úsek není stanoveno jinak.

Ve výše uvedených případech nerozhoduje, zda vlak příslušným místem nebo úsekem projede nebo zda se v něm rozjíždí.

Technický normativ hmotnosti pro dvoudílnou lokomotivu ř. 131 při vypnutí jednoho dílu z činnosti se rovná technickému normativu hmotnosti lokomotivy ř. 130, sníženému o 85 tun.

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	110 111	121-123	130	140 141	162 362 365 372 180 D	163 363.0	363.5	186 D 386	
Čadca – km 288,400	T_4 500 T 480 S 450 U 400	T_4 870 T 850 S 750 U 750	T_4 870 T 850 S 750 U 750	T_4 700 T 670 S 620 U 600	T_4 870 T 850 S 750 U 700	T_4 870 T 850 S 750 U 700	T_4 950 T 900 S 800 U 800	T_4 1200 T 1100 S 1050 U 1000	
km 288,400 – Bohumín os.n.	T_4 2000 T 1900 S 1800 U 1200	T_4 3000 T 2270 S 2200 U 1650	T_4 3000 T 2270 S 2200 U 1650	T_4 2300 T 2200 S 2000 U 1200	T_4 2700 T 2270 S 2050 U 1650	T_4 3000 T 2270 S 2200 U 1650	T_4 3100 T 2650 S 2300 U 1650	T_4 3100 T 2650 S 2300 U 1650	
Odb Koukolná – Odb Závada	T_4 1600 T 1550 S 1500 U 1000	T_4 2350 T 2270 S 2000 U 1100	T_4 2350 T 2270 S 2000 U 1100	T_4 2000 T 1900 S 1700 U 1100	T_4 2200 T 2100 S 1900 U 1100	T_4 2350 T 2270 S 2000 U 1100	T_4 2550 T 2400 S 2150 U 1300	T_4 3100 T 2500 S 2300 U 1600	
Dětmárovice – Petrovice u K.	T_4 1600 T 1550 S 1500 U 1100	T_4 2400 T 2270 S 2100 U 1600	T_4 2400 T 2270 S 2100 U 1600	T_4 2000 T 1900 S 1700 U 1100	T_4 2200 T 2100 S 1950 U 1500	T_4 2400 T 2270 S 2100 U 1600	T_4 3100 T 2400 S 2200 U 1650	T_4 3100 T 2500 S 2300 U 1650	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	150.2	151	162 362 361.1	163 363.0	350	186 D 386 386.2	193 D 383	
Čadca – km 288,400	R 650	R 550	R_k 750 R 650	R 750	R 650	R_k 900 R 820	R_k 1050 R 1000	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	181-183 ET 22 PL	183.7 D 189 D 193 D 383 1216 1293 A	2x130 131 ET 41 PL	2x140 2x141	2x363.5	2x363.0			
Čadca – km 288,400	T ₄ 1130 T 1080 S 1000 U 800	T ₄ 1300 T 1200 S 1100 U 1050	T ₄ 1600 T 1500 S 1300 U 1200	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 1000	T ₄ 1700 T 1600 S 1400 U 1300	T ₄ 1600 T 1500 S 1400 U 1200			
km 288,400 – Bohumín os.n.	T ₄ 3400 T 2650 S 2350 U 1650	T ₄ 3400 T 2900 S 2500 U 1800	T ₄ 3500 T 3000 S 3000 U 2500	T ₄ 3000 T 2900 S 2800 U 1500	T ₄ 3500 T 3000 S 3000 U 2500	T ₄ 3500 T 3000 S 3000 U 2500			
Odb Koukolná – Odb Závada	T ₄ 3400 T 2600 S 2300 U 1650	T ₄ 3450 T 2800 S 2500 U 1800	T ₄ 3500 T 3050 S 3050 U 2500	T ₄ 3000 T 2900 S 2800 U 1500	T ₄ 3500 T 3050 S 3050 U 2500	T ₄ 3500 T 3050 S 3050 U 2500			
Dětmarovice – Petrovice u K.	T ₄ 3400 T 2600 S 2300 U 1650	T ₄ 3450 T 2800 S 2500 U 1800	T ₄ 3500 T 3200 S 3200 U 2500	T ₄ 3000 T 2900 S 2800 U 1550	T ₄ 3500 T 3200 S 3200 U 2500	T ₄ 3500 T 3200 S 3200 U 2500			

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	110 111	121-123	130	140 141	162 362 365 372 180 D	163 363.0	363.5	186 D 386	
Petrovice u K. – Dětmarovice	T ₄ 2250 T 2200 S 2000 U 1200	T ₄ 3000 T 2400 S 2200 U 1650	T ₄ 3000 T 2400 S 2200 U 1650	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 1200	T ₄ 2700 T 2300 S 2050 U 1650	T ₄ 3000 T 2400 S 2200 U 1650	T ₄ 3100 T 2650 S 2300 U 1650	T ₄ 3150 T 2650 S 2350 U 1650	
Odb Závada – Odb Koukolná	T ₄ 1600 T 1500 S 1500 U 1100	T ₄ 2350 T 2270 S 2000 U 1200	T ₄ 2350 T 2270 S 2100 U 1200	T ₄ 2000 T 1750 S 1650 U 1100	T ₄ 2200 T 2100 S 1900 U 1200	T ₄ 2350 T 2200 S 2000 U 1200	T ₄ 2700 T 2600 S 2100 U 1400	T ₄ 3150 T 2650 S 2350 U 1650	
Bohumín os.n. – Č. Těšín nákl.n.	T ₄ 1600+ T 1550 S 1500 U 1200	T ₄ 2200+ T 2100 S 1850 U 1500	T ₄ 2200+ T 2200 S 2100 U 1500	T ₄ 2000+ T 1750 S 1650 U 1200	T ₄ 2200+ T 2100 S 1850 U 1200	T ₄ 2250+ T 2200 S 2000 U 1500	T ₄ 2400+ T 2250 S 2100 U 1650	T ₄ 3150 T 2650 S 2350 U 1650	+ = není zaručen rozj. v úseku Karviná hl.n. (mimo) – Louky n.Oliší (mimo)
Č. Těšín nákl.n. – Třinec	T ₄ 1150 T 1150 S 1100 U 900	T ₄ 1900+ T 1600 S 1400 U 1200	T ₄ 1900+ T 1600 S 1470 U 1200	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 1000	T ₄ 1800 T 1600 S 1400 U 1200	T ₄ 1900+ T 1600 S 1470 U 1200	T ₄ 2200 T 2000 S 1900 U 1250	T ₄ 2500 T 2350 S 2200 U 1250	+ = při průj. platí T ₄ 2200 tun ■ = v úseku Č. Těšín – Třinec TŽ platí S 1800 tun
Třinec – Návší	T ₄ 850 T 850 S 850 U 700	T ₄ 1400 T 1350 S 1200 U 800	T ₄ 1400 T 1350 S 1200 U 800	T ₄ 1100 T 1050 S 1000 U 750	T ₄ 1400 T 1350 S 1200 U 800	T ₄ 1400 T 1350 S 1200 U 800	T ₄ 1500 T 1450 S 1300 U 850	T ₄ 2000 T 1900 S 1650 U 900	
Návší – km 289,400	T ₄ 500 T 480 S 450 U 400	T ₄ 820 T 800 S 700 U 700	T ₄ 820 T 800 S 800 U 750	T ₄ 700 T 670 S 620 U 600	T ₄ 800 T 800 S 700 U 700	T ₄ 820 T 800 S 800 U 750	T ₄ 900 T 880 S 850 U 750	T ₄ 1250 T 1150 S 1100 U 1050	■ = v úseku není zaručen rozj.
km 289,400 – Čadca	T ₄ 2200 T 2100 S 2000 U 1200	T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1200	T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1200	T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1200	T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1200	T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1200	T ₄ 2450 T 2350 S 2100 U 1200	T ₄ 3200 T 2650 S 2350 U 1650	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	150.2	151	162 362 361.1	163 363.0	350	186 D 386 386.2	193 D 383	
Návší – km 289,400	R 650	R 550	R _k 750 R 650	R 750	R 650	R _k 900 R 820	R _k 1100 R 1000	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	181-183 ET 22 PL	183.7 D 189 D 193 D 383 1216 1293 A	2x130 131 ET 41 PL	2x140 2x141	2x363.5	2x363.0		
Petrovice u K. – Dětmárovice	T ₄ 3400 T 2650 S 2350 U 1650	T ₄ 3400 T 2800 S 2500 U 1700	T ₄ 3500 T 3200 S 3200 U 2500	T ₄ 3000 T 2900 S 2800 U 1650	T ₄ 3500 T 3200 S 3200 U 2500	T ₄ 3500 T 3200 S 3200 U 2500		
Odb Závada – Odb Koukolná	T ₄ 2800 T 2650 S 2350 U 1650	T ₄ 3400 T 2800 S 2500 U 1700	T ₄ 3500 T 3050 S 3050 U 2500	T ₄ 3000 T 2900 S 2800 U 1650	T ₄ 3500 T 3050 S 3050 U 2500	T ₄ 3500 T 3050 S 3050 U 2500		
Bohumín os.n. – Č.Těšín nákl.n.	T ₄ 2800 T 2600 S 2400 U 1650	T ₄ 3200 T 2800 S 2500 U 1700	T ₄ 3200 T 2900 S 2800 U 2500	T ₄ 3000 T 2800 S 2700 U 1650	T ₄ 3200 T 2900 S 2800 U 2500	T ₄ 3200 T 2900 S 2800 U 2500		
Č.Těšín nákl.n. – Třinec	T ₄ 2270 T 2200 S 2000 U 1650	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1350	T ₄ 2800 T 2600 S 2500 U 2300	T ₄ 2700 T 2500 S 2300 U 1650	T ₄ 3000 T 2900 S 2800 U 2400	T ₄ 2900 T 2800 S 2700 U 2300		● = T 2100 tun platí pro Č.Těšín nákl.n. – Třinec TŽ
Třinec – Návsí	T ₄ 1750 T 1700 S 1500 U 900	T ₄ 2100 T 2000 S 1800 U 1000	T ₄ 2300 T 2200 S 1950 U 1700	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1300	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1700	T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1700		
Návsí – km 289,400 ■	T ₄ 1080 T 1050 S 950 U 800	T ₄ 1350 T 1250 S 1200 U 1100	T ₄ 1500 T 1450 S 1300 U 1100	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 1000	T ₄ 1550 T 1500 S 1350 U 1100	T ₄ 1500 T 1450 S 1300 U 1100		■ = v úseku není zaručen rozj. ● = T ₄ 1100 tun platí při průj. v úseku odj. náv. ŽST Návsí – km 289,400
km 289,400 – Čadca	T ₄ 2500 T 2400 S 2100 U 1650	T ₄ 3400 T 2800 S 2500 U 1700	T ₄ 3500 T 3000 S 3000 U 2300	T ₄ 3000 T 2900 S 2800 U 1650	T ₄ 3500 T 3000 S 3000 U 2300	T ₄ 3500 T 3000 S 3000 U 2300		

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	110 111	121-123	130	140 141	162 362 365 372 180 D	163 363.0	363.5	186 D 386	
Č.Těšín nákl.n. – Havířov	T ₄ 1150 T 1150 S 1100 U 900	T ₄ 2000 T 1900 S 1700 U 1100	T ₄ 2100 T 1900 S 1700 U 1100	T ₄ 1300 T 1250 S 1150 U 900	T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 900	T ₄ 2100 T 1900 S 1700 U 1100	T ₄ 2300 T 2100 S 2000 U 1200	T ₄ 2300 T 2100 S 2000 U 1200	
Havířov – Ostrava-Kunčice	T ₄ 2200 T 2100 S 2000 U 1200	T ₄ 3200 T 2300 S 2000 U 1500	T ₄ 3200 T 2300 S 2000 U 1500	T ₄ 2400 T 2200 S 2000 U 1200	T ₄ 2600 T 2300 S 2000 U 1400	T ₄ 3200 T 2300 S 2000 U 1500	T ₄ 3200 T 2500 S 2200 U 1500	T ₄ 3200 T 2500 S 2200 U 1500	
Ostrava-Kunčice – Vých Polanka n.O.	T ₄ 1150 T 1150 S 1100 U 900	T ₄ 2000 T 1900 S 1700 U 1100	T ₄ 2200 T 1900 S 1700 U 1100	T ₄ 1300 T 1250 S 1150 U 900	T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 900	T ₄ 2100 T 1900 S 1700 U 1100	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 1200	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 1200	
Odb Odra – Ostrava-Svinov	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 1000	T ₄ 1900+ T 1900+ S 1700 U 1100	T ₄ 1900● T 1900 S 1700 U 1100	T ₄ 1300 T 1250 S 1150 U 1000	T ₄ 1800 T 1700 S 1600 U 1000	T ₄ 1900+ T 1900+ S 1700 U 1100	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 1200	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 1200	+ = při průj. platí T ₄ 2100 tun, T 2100 tun ● = při průj. platí T ₄ 2200 tun
Ostrava-Svinov – Opava východ	T ₄ 1800 T 1700 S 1500 U 1000	T ₄ 2200 T 2000 S 1900 U 1800	T ₄ 2200 T 2000 S 1900 U 1800	T ₄ 1900 T 1850 S 1750 U 1000	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1500	T ₄ 2200 T 2000 S 1900 U 1700	T ₄ 2400 T 2200 S 2100 U 1700	T ₄ 2400 T 2200 S 2100 U 1700	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	181-183 ET 22 PL	183.7 D 189 D 193 D 383 1216 1293 A	2x130 131 ET 41 PL	2x140 2x141	2x363.5	2x363.0		
Č. Těšín nákl.n. – Havířov	T ₄ 2400 T 2300 S 2000 U 1500	T ₄ 2500 T 2300 S 2100 U 1300	T ₄ 3000 T 2600 S 2300 U 1600	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1700	T ₄ 3200 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 2600 S 2300 U 1600		
Havířov – Ostrava-Kunčice	T ₄ 3200 T 2500 S 2200 U 1500	T ₄ 3400 T 2700 S 2400 U 1600	T ₄ 3200 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3200 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3200 T 3000 S 3000 U 1800		
Ostrava-Kunčice – Vých Polanka n.O.	T ₄ 2400 T 2270 S 2000 U 1500	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1300	T ₄ 3000 T 2600 S 2400 U 1600	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1700	T ₄ 3200 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1600		
Odb Odra – Ostrava-Svinov	T ₄ 2600 T 2300 S 2000 U 1500	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1300	T ₄ 3000 T 2600 S 2400 U 1600	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1700	T ₄ 3200 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 2600 S 2400 U 1600		
Ostrava-Svinov – Opava východ	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 1900	T ₄ 2600 T 2300 S 2200 U 1700	T ₄ 2900 T 2900 S 2900 U 2500	T ₄ 2900 T 2900 S 2900 U 1700	T ₄ 2900 T 2900 S 2900 U 2500	T ₄ 2900 T 2900 S 2900 U 2500		

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	110 111	121-123	130	140 141	162 362 365 372 180 D	163 363.0	363.5	186 D 386	
Opava východ – Ostrava-Svinov	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1000	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 1800	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 1800	T ₄ 2200 T 2100 S 2000 U 1200	T ₄ 2200 T 2100 S 2000 U 1700	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 1800	T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1850	T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1850	
Vých Polanka n.O. – Ostrava-Kunčice	T ₄ 1150 T 1150 S 1100 U 800	T ₄ 1900● T 1900 S 1700 U 1200+	T ₄ 1900● T 1900 S 1700 U 1200+	T ₄ 1300 T 1200 S 1150 U 850	T ₄ 1800 T 1700 S 1600 U 900	T ₄ 1900● T 1900 S 1700 U 1200+	T ₄ 2000◆ T 2000 S 1900 U 1300+	T ₄ 2000◆ T 2000 S 1900 U 1300+	● = při průj. platí T ₄ 2200 tun ◆ = při průj. platí T ₄ 2300 tun + = při průj. platí U 1400 tun
Ostrava-Svinov – Ostrava-Kunčice	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 800	T ₄ 1700 T 1600 S 1450 U 1400	T ₄ 2200 T 1700 S 1550 U 1400	T ₄ 1300 T 1200 S 1150 U 850	T ₄ 1700 T 1600 S 1400 U 900	T ₄ 2100 T 1700 S 1550 U 1400	T ₄ 2200 T 1800 S 1700 U 1400	T ₄ 2200 T 1800 S 1700 U 1400	Platí při průj. celým úsekem.
	T ₄ 1200 T 1180 S 1100 U 750	T ₄ 1700 T 1500 S 1400 U 1050	T ₄ 1700 T 1500 S 1400 U 1000	T ₄ 1200 T 1180 S 1100 U 800	T ₄ 1350 T 1250 S 1200 U 850	T ₄ 1500 T 1350 S 1300 U 1000	T ₄ 1600 T 1500 S 1400 U 1300	T ₄ 1600 T 1500 S 1400 U 1300	Platí při rozj. v ŽST Ostrava-Svinov a kdekoli v úseku.
Ostrava-Kunčice – Ostrava-Bartovice	T ₄ 1450 T 1350 S 1300 U 1000	T ₄ 2200 T 2000 S 1950 U 1450	T ₄ 2200 T 2050 S 1950 U 1450	T ₄ 1600 T 1550 S 1450 U 1000	T ₄ 1900 T 1800 S 1700 U 1200	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1450	T ₄ 2200 T 2150 S 2100 U 1600	T ₄ 2200 T 2150 S 2100 U 1600	
Ostrava-Bartovice – Havířov	T ₄ 1300 T 1200 S 1100 U 800	T ₄ 2100 T 1900 S 1800 U 1400	T ₄ 2100 T 1900 S 1800 U 1400	T ₄ 1500 T 1400 S 1300 U 900	T ₄ 1900 T 1800 S 1700 U 1100	T ₄ 2100 T 1900 S 1800 U 1400	T ₄ 2200 T 2150 S 2100 U 1500	T ₄ 2200 T 2150 S 2100 U 1600	
Havířov – Č. Těšín nákl.n.	T ₄ 1150 T 1150 S 1100 U 800	T ₄ 1700 T 1650 S 1550 U 1200	T ₄ 1900 T 1850 S 1700 U 1200	T ₄ 1300 T 1200 S 1150 U 850	T ₄ 1800 T 1700 S 1600 U 900	T ₄ 1900 T 1850 S 1700 U 1200	T ₄ 2050 T 2000 S 1800 U 1300	T ₄ 2050 T 2000 S 1800 U 1300	Platí při průj. celým úsekem.
	T ₄ 1150 T 1150 S 1100 U 750	T ₄ 1700 T 1650 S 1550 U 1050	T ₄ 1750 T 1650 S 1550 U 1000	T ₄ 1200 T 1150 S 1100 U 800	T ₄ 1350 T 1200 S 1150 U 850	T ₄ 1500 T 1350 S 1300 U 1000	T ₄ 1600 T 1500 S 1400 U 1250	T ₄ 1600 T 1500 S 1400 U 1250	Platí při rozj. v ŽST Havířov a kdekoli v úseku.

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	181-183 ET 22 PL	183.7 D 189 D 193 D 383 1216 1293 A	2x130 131 ET 41 PL	2x140 2x141	2x363.5	2x363.0			
Opava východ – Ostrava-Svinov	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 1900	T ₄ 2700 T 2600 S 2500 U 2000	T ₄ 2900 T 2900 S 2900 U 2500	T ₄ 3000 T 2900 S 2900 U 1900	T ₄ 3000 T 2900 S 2900 U 2500	T ₄ 3000 T 2900 S 2900 U 2500			
Vých Polanka n.O. – Ostrava-Kunčice	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1500	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1500	T ₄ 3000 T 2600 S 2500 U 1600	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1600	T ₄ 3200 T 3000 S 2800 U 2000	T ₄ 3000 T 2600 S 2500 U 1600			
Ostrava-Svinov – Ostrava-Kunčice	T ₄ 2270 T 2100 S 1850 U 1500	T ₄ 2450 T 2200 S 2100 U 1500	T ₄ 2800 T 2600 S 2500 U 1600	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1600	T ₄ 3200 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 2800 T 2600 S 2500 U 1600			Platí při průj. celým úsekem.
	T ₄ 2000 T 1900 S 1600 U 1500	T ₄ 1800 T 1700 S 1600 U 1400	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 1600	T ₄ 2300 T 2260 S 2100 U 1500	T ₄ 3100 T 2900 S 2700 U 2000	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 1600			Platí při rozj. v ŽST Ostrava-Svinov a kdekoli v úseku.
Ostrava-Kunčice – Ostrava-Bartovice	T ₄ 2700 T 2400 S 2300 U 1900	T ₄ 2450 T 2300 S 2150 U 1750	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3100 T 3000 S 2800 U 1900	T ₄ 3200 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3200 T 3000 S 3000 U 2000			
Ostrava-Bartovice – Haviřov	T ₄ 2600 T 2300 S 2200 U 1800	T ₄ 2450 T 2300 S 2150 U 1750	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 2900 T 2700 S 2500 U 1700	T ₄ 3200 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3200 T 3000 S 3000 U 2000			
Haviřov – Č. Těšín nákl.n.	T ₄ 2270 T 2250 S 2000 U 1500	T ₄ 2300 T 2150 S 2000 U 1450	T ₄ 3500 T 2600 S 2500 U 1600	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1600	T ₄ 3200 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 2600 S 2500 U 1600			Platí při průj. celým úsekem.
	T ₄ 2270 T 2250 S 2000 U 1500	T ₄ 1800 T 1700 S 1600 U 1400	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 1600	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1500	T ₄ 3100 T 2900 S 2700 U 2000	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 1600			Platí při rozj. v ŽST Haviřov a kdekoli v úseku.

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	110 111	121-123	130	140 141	162 362 365 372 180 D	163 363.0	363.5	186 D 386	
Ostrava-Kunčice – Ostrava uheľné n.	T ₄ 2300 T 2250 S 2150 U 1600	T ₄ 3000 T 2900 S 2800 U 2500	T ₄ 3000 T 2900 S 2800 U 2500	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1600	T ₄ 3000 T 2900 S 2800 U 2400	T ₄ 3000 T 2900 S 2800 U 2500	T ₄ 3100 T 3050 S 2950 U 2500	T ₄ 3100 T 3050 S 2950 U 2500	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	181-183 ET 22 PL	183.7 D 189 D 193 D 383 1216 1293 A	2x130 131 ET 41 PL	2x140 2x141	2x363.5	2x363.0			
Ostrava-Kunčice – Ostrava uheľné n.	T ₄ 3200 T 3100 S 3000 U 2500	T ₄ 3400 T 3300 S 3100 U 2500	T ₄ 3300 T 3200 S 3100 U 2500	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3300 T 3200 S 3100 U 2500	T ₄ 3300 T 3200 S 3100 U 2500			

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	110 111	121-123	130	140 141	162 362 365 372 180 D	163 363.0	363.5	186 D 386	
Ostrava uhelné n. – Ostrava-Kunčice	T ₄ 1450 T 1370 S 1300 U 1000	T ₄ 2150 T 2000 S 1950 U 1450	T ₄ 2150 T 2000 S 1950 U 1450	T ₄ 1600 T 1550 S 1450 U 1000	T ₄ 1900 T 1800 S 1700 U 1200	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1450	T ₄ 2200 T 2150 S 2100 U 1600	T ₄ 2500 T 2200 S 2100 U 1600	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	181-183 ET 22 PL	183.7 D 189 D 193 D 383 1216 1293 A	2x130 131 ET 41 PL	2x140 2x141	2x363.5	2x363.0			
Ostrava uhelné n. – Ostrava-Kunčice	T ₄ 2700 T 2400 S 2300 U 1900	T ₄ 2700 T 2400 S 2300 U 1750	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2500	T ₄ 3000 T 3000 S 2800 U 1900	T ₄ 3200 T 3000 S 3000 U 2500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2500			

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	730 731	740	741 742	749-754 742.7 ST 45	752.6 753.6 753.7 755 ST 44	770 771	761 223 D 475 F 2016		
Čadca – km 288,400	T ₄ 550 T 500 S 450 U 350	T ₄ 600 T 600 S 550 U 450	T ₄ 600 T 550 S 500 U 400	T ₄ 600 T 600 S 550 U 400	T ₄ 650 T 650 S 600 U 500	T ₄ 900 T 850 S 800 U 700	T ₄ 1100 T 1050 S 1000 U 950		
km 288,400 – Bohumín os.n.	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 1650	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 1650	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 1650	T ₄ 2400 T 2300 S 2000 U 1650	T ₄ 2400* T 2300 S 2100 U 1650	T ₄ 2500+ T 2400 S 2300 U 1650	T ₄ 3000 T 2400 S 2300 U 1650		+ = T ₄ 3200 tun platí v úseku Dětmorovice – Bohumín os.n. * = pro lok. ř. 753.6 platí v úseku Dětmorovice – Bohumín os.n. T ₄ 2800 tun
Odb Koukolná – Odb Závada	T ₄ 1800 T 1700 S 1650 U 1000	T ₄ 1850 T 1750 S 1700 U 1200	T ₄ 1800 T 1700 S 1650 U 1150	T ₄ 1850 T 1750 S 1700 U 1200	T ₄ 1900 T 1800 S 1750 U 1300	T ₄ 2200 T 2100 S 2000 U 1600	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 1600		
Dětmorovice – Petrovice u K.	T ₄ 1900 T 1850 S 1800 U 1300	T ₄ 2100 T 2050 S 1850 U 1450	T ₄ 2030 T 2000 S 1800 U 1400	T ₄ 2100 T 2000 S 1800 U 1450	T ₄ 2100* T 2000 S 1900 U 1500	T ₄ 2600 T 2200 S 2000 U 1600	T ₄ 2700 T 2300 S 2100 U 1600		* = pro lok. ř. 753.6 platí T ₄ 2500 tun

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	2x730 2x731	2x740	2x741 2x742	2x749- 2x754 2x742.7	2x752.6 2x753.6 2x753.7 2x755		
Čadca – km 288,400	T ₄ 1000 T 900 S 800 U 600	T ₄ 1100 T 1100 S 1000 U 800	T ₄ 1100 T 1000 S 900 U 700	T ₄ 1100 T 1100 S 1000 U 700	T ₄ 1200 T 1200 S 1100 U 900		
km 288,400 – Bohumín os.n.	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 2000	T ₄ 3200 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3200 T 3000 S 3000 U 1900	T ₄ 3200 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3200 T 3000 S 3000 U 2400		
Odb Koukolná – Odb Závada	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1900	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000		
Dětmarovice – Petrovice u K.	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 2000	T ₄ 3200 T 3000 S 3000 U 2500	T ₄ 3200 T 3000 S 3000 U 2500	T ₄ 3200 T 3000 S 3000 U 2500	T ₄ 3200 T 3000 S 3000 U 2500		

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	730 731	740	741 742	749-754 742.7 ST 45	752.6 753.6 753.7 755 ST 44	770 771	761 223 D 475 F 2016	
Petrovice u K. – Dětmarovice	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 1650	T ₄ 2600 T 2500 S 2100 U 1650	T ₄ 2500 T 2400 S 2000 U 1650	T ₄ 2800 T 2500 S 2200 U 1650	T ₄ 2800 T 2500 S 2200 U 1650	T ₄ 3200 T 2600 S 2300 U 1700	T ₄ 3000 T 2600 S 2300 U 1700	
Odb Závada – Odb Koukolná	T ₄ 1800 T 1700 S 1650 U 1000	T ₄ 1850 T 1750 S 1700 U 1200	T ₄ 1800 T 1700 S 1650 U 1150	T ₄ 1850 T 1750 S 1700 U 1200	T ₄ 1900 T 1800 S 1750 U 1300	T ₄ 2200 T 2100 S 2000 U 1600	T ₄ 2400 T 2200 S 2100 U 1600	
Bohumín os.n. – Č. Těšín nákl.n.	T ₄ 1500 T 1400 S 1300 U 1000	T ₄ 1850 T 1750 S 1700 U 1200	T ₄ 1800 T 1700 S 1650 U 1150	T ₄ 1850 T 1750 S 1700 U 1200	T ₄ 1900* T 1800 S 1750 U 1200	T ₄ 2500 T 2100 S 2000 U 1600	T ₄ 2600 T 2300 S 2100 U 1500	* = pro lok. ř. 753.6 platí v úseku Bohumín os.n. – Dětmarovice T ₄ 2500 tun
Č. Těšín nákl.n. – Třinec	T ₄ 1050 T 1000 S 950 U 800	T ₄ 1200 T 1150 S 1050 U 850	T ₄ 1150 T 1130 S 1000 U 800	T ₄ 1200 T 1150 S 1100 U 850	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 1000	T ₄ 1400 T 1350 S 1200 U 1100	T ₄ 1600 T 1500 S 1400 U 1100	◄ = při průj. platí T ₄ 1300 tun
Třinec – Návší	T ₄ 750 T 730 S 700 U 600	T ₄ 1000 T 1000 S 900 U 750	T ₄ 1000 T 1000 S 900 U 700	T ₄ 1000 T 1000 S 900 U 700	T ₄ 1000 T 1000 S 900 U 700	T ₄ 1150 T 1100 S 1000 U 850	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 850	
Návší – km 289,400	T ₄ 550 T 500 S 500 U 350	T ₄ 600 T 580 S 550 U 450	T ₄ 550 T 530 S 500 U 400	T ₄ 550 T 530 S 500 U 400	T ₄ 630 T 600 S 550 U 500	T ₄ 830 T 800 S 800 U 700	T ₄ 1100 T 1050 S 1000 U 950	
km 289,400 – Čadca	T ₄ 1500 T 1400 S 1300 U 1000	T ₄ 2600 T 2580 S 2100 U 1200	T ₄ 2500 T 2400 S 2000 U 1150	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1500	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	2x730 2x731	2x740	2x741 2x742	2x749- 2x754 2x742.7	2x752.6 2x753.6 2x753.7 2x755			
Petrovice u K. – Dětmarovice	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 2000	T ₄ 3200 T 3000 S 3000 U 2500	T ₄ 3200 T 3000 S 3000 U 2500	T ₄ 3200 T 3000 S 3000 U 2500	T ₄ 3200 T 3000 S 3000 U 2500			
Odb Závada – Odb Koukolná	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1900	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000			
Bohumín os.n. – Č.Těšín nákl.n.	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1900	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000			
Č.Těšín nákl.n. – Třinec	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1500	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 1900	T ₄ 2200 T 2160 S 1900 U 1800	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1800	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1900			
Třinec – Návší	T ₄ 1500 T 1400 S 1300 U 1100	T ₄ 1900 T 1900 S 1700 U 1400	T ₄ 1900 T 1900 S 1700 U 1300	T ₄ 1900 T 1900 S 1700 U 1400	T ₄ 1900 T 1900 S 1700 U 1400			
Návší – km 289,400	T ₄ 980 T 940 S 900 U 600	T ₄ 1100 T 1060 S 1000 U 800	T ₄ 1000 T 960 S 900 U 700	T ₄ 1000 T 960 S 900 U 800	T ₄ 1160 T 1100 S 1000 U 900			
km 289,400 – Čadca	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1900	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000			

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	730 731	740	741 742	749-754 742.7 ST 45	752.6 753.6 753.7 755 ST 44	770 771	761 223 D 475 F 2016	
Č.Těšín nákl.n. – km 13,000	T ₄ 1100 T 1000 S 900 U 700	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 850	T ₄ 1200 T 1150 S 1100 U 800	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 850	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 900	T ₄ 1600+ T 1500 S 1400 U 1000	T ₄ 2000 T 1800 S 1700 U 1200	+ = při průj. platí T ₄ 1700 tun
km 13,000 – Ostrava-Kunčice	T ₄ 2100 T 2050 S 2000 U 1200	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1600	T ₄ 2200 T 2100 S 2000 U 1600	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1600	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1600	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1600	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1600	
Ostrava-Kunčice – Ostrava-Vítkovice	T ₄ 1100 T 1000 S 900 U 700	T ₄ 1300 T 1280 S 1250 U 850	T ₄ 1250 T 1230 S 1200 U 800	T ₄ 1250* T 1230 S 1200 U 850	T ₄ 1320* T 1300 S 1250 U 900	T ₄ 1950+ T 1950+ S 1400+ U 1000	T ₄ 2000+ T 1800+ S 1700+ U 1200	* = při průj. platí T ₄ 2000 tun + = při průj. platí T ₄ 2500 tun, T 2400 tun, S 2100 tun
Ostrava-Vítkovice – Ostrava-Svinov	T ₄ 2150 T 2100 S 1850 U 1000	T ₄ 2150 T 2100 S 1850 U 1050	T ₄ 2150 T 2100 S 1850 U 1050	T ₄ 2150 T 2100 S 1850 U 1050	T ₄ 2200 T 2150 S 1900 U 1100	T ₄ 2600 T 2500 S 2000 U 1500	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1600	
Ostrava-Vítkovice – Vých Polanka n.O.	T ₄ 2150 T 2100 S 1850 U 1000	T ₄ 2150 T 2100 S 1850 U 1050	T ₄ 2150 T 2100 S 1850 U 1050	T ₄ 2150 T 2100 S 1850 U 1050	T ₄ 2200 T 2150 S 1900 U 1100	T ₄ 2600 T 2500 S 2000 U 1500	T ₄ 2600 T 2500 S 2000 U 1600	
Ostrava-Svinov – Opava východ	T ₄ 1600 T 1500 S 1400 U 1000	T ₄ 2000 T 1900 S 1500 U 1350	T ₄ 1900 T 1800 S 1400 U 1300	T ₄ 2100 T 2000 S 1800 U 1350	T ₄ 2200 T 2100 S 2000 U 1500	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1500	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1600	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	2x730 2x731	2x740	2x741 2x742	2x749- 2x754 2x742.7	2x752.6 2x753.6 2x753.7 2x755		
Č.Těšín nákl.n. – km 13,000	T ₄ 2100 T 1900 S 1700 U 1300	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1600	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1500	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1600	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1700		
km 13,000 – Ostrava-Kunčice	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000		
Ostrava-Kunčice – Ostrava-Vítkovice	T ₄ 2100 T 1900 S 1700 U 1300	T ₄ 2500 T 2460 S 2400 U 1600	T ₄ 2400 T 2360 S 2300 U 1500	T ₄ 2400 T 2360 S 2300 U 1600	T ₄ 2540 T 2500 S 2400 U 1700		
Ostrava-Vítkovice – Ostrava-Svinov	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1900	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000		
Ostrava-Vítkovice – Výh Polanka n.O.	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1900	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000		
Ostrava-Svinov – Opava východ	T ₄ 3000 T 2900 S 2700 U 1900	T ₄ 3000 T 3000 S 2900 U 2500	T ₄ 3000 T 3000 S 2700 U 2500	T ₄ 3000 T 3000 S 2900 U 2500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2500		

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	730 731	740	741 742	749-754 742.7 ST 45	752.6 753.6 753.7 755 ST 44	770 771	761 223 D 475 F 2016	
Opava východ – Ostrava-Svinov	T ₄ 2100 T 2050 S 2000 U 1200	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1600	T ₄ 2200 T 2100 S 2000 U 1500	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1600	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1700	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1700	T ₄ 2500 T 2300 S 2300 U 1700	
Vých Polanka n.O. – Ostrava-Vítkovice	T ₄ 1200♦ T 1100♦ S 1000♦ U 850♦	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1100	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1050	T ₄ 2200 T 2100 S 2000 U 1100	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1400	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1400	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1500	Platí při průj. celým úsekem. ♦ = platí i pro lok. ř. 714
	T ₄ 1100♦ T 1000♦ S 900♦ U 800♦	T ₄ 1300 T 1250 S 1150 U 1050	T ₄ 1250 T 1250 S 1100 U 1000	T ₄ 1250 T 1250 S 1150 U 1050	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 1100	T ₄ 1700 T 1600 S 1400 U 1200	T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 1300	Platí při průj. ve Vých Polanka n.O. a kdekoli v úseku. ♦ = platí i pro lok. ř. 714
Ostrava-Svinov – Ostrava-Vítkovice	T ₄ 1100 T 1000 S 900 U 700	T ₄ 1300 T 1280 S 1250 U 850	T ₄ 1250 T 1250 S 1200 U 800	T ₄ 1250 T 1250 S 1200 U 850	T ₄ 1320 T 1300 S 1250 U 900▲	T ₄ 1700 T 1600 S 1400 U 1200▲	T ₄ 1700 T 1600 S 1400 U 1300▲	▲ = při průj. platí U 1400 tun
Ostrava-Vítkovice – Ostrava-Kunčice	T ₄ 1500 T 1470 S 1300 U 1000	T ₄ 1550 T 1500 S 1350 U 1150	T ₄ 1500 T 1470 S 1300 U 1100	T ₄ 1550 T 1500 S 1350 U 1150	T ₄ 1650 T 1550 S 1450 U 1200▲	T ₄ 2000 T 1980 S 1750 U 1400	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1400	▲ = při průj. platí U 1400 tun
Ostrava-Kunčice – Ostrava-Bartovice	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 1000	T ₄ 1550 T 1500 S 1350 U 1150	T ₄ 1500 T 1450 S 1300 U 1100	T ₄ 1550 T 1500 S 1350 U 1150	T ₄ 1650 T 1550 S 1450 U 1200+	T ₄ 2300 T 2200 S 1700* U 1400	T ₄ 2400 T 2200 S 2100 U 1500	+ = při průj. platí U 1400 tun ♦ = pro vlaky ze směru Ostravy-Vítkovic při průj. platí S 1750 tun * = pro vlaky ze směru Ostravy uhelné n. platí pro lok. ř. 770 S 1600 tun
Ostrava-Bartovice – Havířov	T ₄ 1200 T 1150 S 1100 U 900	T ₄ 1350 T 1300 S 1150 U 1100	T ₄ 1300 T 1250 S 1100 U 1050	T ₄ 1350 T 1300 S 1150 U 1100	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 1150▲	T ₄ 1900 T 1800 S 1700* U 1400	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1400	▲ = při průj. platí U 1400 tun * = pro lok. ř. 770 platí S 1600 tun
Havířov – Č. Těšín nákl.n.	T ₄ 1050 T 1000 S 950 U 800	T ₄ 1250 T 1250 S 1100 U 1000	T ₄ 1250 T 1250 S 1100 U 950	T ₄ 1250 T 1250 S 1100 U 1000	T ₄ 1300 T 1250 S 1150 U 1000	T ₄ 1350 T 1350 S 1200 U 1100▲	T ₄ 1600 T 1500 S 1400 U 1200	▲ = U 1400 tun platí při průj. v úseku Havířov – Albrechtice u Č. Těšína (včetně)

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	2x730 2x731	2x740	2x741 2x742	2x749- 2x754 2x742.7	2x752.6 2x753.6 2x753.7 2x755			
Opava východ – Ostrava-Svinov	T ₄ 3000 T 2900 S 2800 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000			
Vých Polanka n.O. – Ostrava-Vítkovice	T ₄ 2300 T 2100 S 1900 U 1600	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000			Platí při průj. celým úsekem.
	T ₄ 2100 T 1900 S 1700 U 1500	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 2000	T ₄ 2400 T 2400 S 2100 U 1900	T ₄ 2400 T 2400 S 2200 U 2000	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 2100			Platí při rozj. ve Vých Polanka n.O. a kdekoli v úseku.
Ostrava-Svinov – Ostrava-Vítkovice	T ₄ 2100 T 1900 S 1700 U 1300	T ₄ 2500 T 2460 S 2400 U 1600	T ₄ 2400 T 2400 S 2300 U 1500	T ₄ 2400 T 2400 S 2300 U 1600	T ₄ 2540 T 2500 S 2400 U 1700			
Ostrava-Vítkovice – Ostrava-Kunčice	T ₄ 2900 T 2840 S 2500 U 1900	T ₄ 3000 T 2900 S 2600 U 2200	T ₄ 2900 T 2840 S 2500 U 2100	T ₄ 3000 T 2900 S 2600 U 2200	T ₄ 3000 T 3000 S 2800 U 2300			
Ostrava-Kunčice – Ostrava-Bartovice	T ₄ 2600 T 2400 S 2300 U 1900	T ₄ 3000 T 2900 S 2600 U 2200	T ₄ 2900 T 2800 S 2500 U 2100	T ₄ 3000 T 2900 S 2600 U 2200	T ₄ 3000 T 3000 S 2800 U 2300			
Ostrava-Bartovice – Haviřov	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1700	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 2100	T ₄ 2500 T 2400 S 2100 U 2000	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 2100	T ₄ 2700 T 2500 S 2300 U 2200			
Haviřov – Č. Těšín nákl.n.	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1500	T ₄ 2400 T 2400 S 2100 U 1900	T ₄ 2400 T 2400 S 2100 U 1800	T ₄ 2400 T 2400 S 2100 U 1900	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1900			

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	730 731	740	741 742	749-754 742.7 ST 45	752.6 753.6 753.7 755 ST 44	770 771	761 223 D 475 F 2016	
Ostrava uhelné n. – Ostrava-Kunčice	T ₄ 1370 T 1320 S 1300 U 1100	T ₄ 1600 T 1500 S 1400 U 1200	T ₄ 1470 T 1420 S 1320 U 1100	T ₄ 1600 T 1500 S 1400 U 1200	T ₄ 1600 T 1500 S 1500 U 1300	T ₄ 2300 T 1550 S 2000 U 1400	T ₄ 2400 T 2200 S 2100 U 1500	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	2x730 2x731	2x740	2x741 2x742	2x749- 2x754 2x742.7	2x752.6 2x753.6 2x753.7 2x755			
Ostrava uhelné n. – Ostrava-Kunčice	T ₄ 2640 T 2540 S 2500 U 2000	T ₄ 3000 T 2900 S 2700 U 2300	T ₄ 2840 T 2740 S 2500 U 2100	T ₄ 3000 T 2900 S 2700 U 2300	T ₄ 3000 T 2900 S 2700 U 2500			

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	730 731	740	741 742	749-754 742.7 ST 45	752.6 753.6 753.7 755 ST 44	770 771	761 223 D 475 F 2016	
Ostrava-Kunčice – Ostrava uheľn. n.	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1800	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 2100	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 2000	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 2100	T ₄ 2900 T 2800 S 2600 U 2100	T ₄ 2900 T 2800 S 2600 U 2100	T ₄ 3000 T 2900 S 2800 U 2100	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	2x730 2x731	2x740	2x741 2x742	2x749- 2x754 2x742.7	2x752.6 2x753.6 2x753.7 2x755		
Ostrava-Kunčice – Ostrava uheľn. n.	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2400	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2500		

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu

Úsek	110 111	121-123	130	140 141	162 362 365 372 180 D	163 363.0	186 D 386	131 ET 41 PL	Poznámka
Čadca – km 288,400	T ₄ 550 T 530 S 530	T ₄ 900 T 880 S 800	T ₄ 900 T 880 S 800	T ₄ 720 T 700 S 650	T ₄ 900 T 880 S 800	T ₄ 900 T 880 S 800	T ₄ 1350 T 1250 S 1200	T ₄ 1830 T 1800 S 1600	
km 288,400 – Bohumín os. n.	T ₄ 2250 T 2200 S 2200	T ₄ 3050 T 2600 S 2250	T ₄ 3050 T 2600 S 2250	T ₄ 2400 T 2300 S 2200	T ₄ 3050 T 2600 S 2250	T ₄ 3050 T 2600 S 2250	T ₄ 3200 T 2700 S 2400	T ₄ 3550 T 3250 S 3250	
Odb Koukolná – Odb Závada	T ₄ 1650 T 1600 S 1550	T ₄ 2400 T 2300 S 2050	T ₄ 2400 T 2350 S 2100	T ₄ 2050 T 1950 S 1800	T ₄ 2250 T 2200 S 1950	T ₄ 2400 T 2350 S 2050	T ₄ 3200 T 2700 S 2400	T ₄ 3550 T 3100 S 3100	
Dětmarovice – Petrovice u K.	T ₄ 1700 T 1650 S 1600	T ₄ 2500 T 2400 S 2250	T ₄ 2500 T 2400 S 2250	T ₄ 2050 T 1950 S 1800	T ₄ 2400 T 2300 S 2100	T ₄ 2500 T 2400 S 2250	T ₄ 3200 T 2700 S 2400	T ₄ 3550 T 3250 S 3250	

Úsek	181-183 ET 22 PL	183.7 D 189 D 193 D 383 1216 1293 A	363.5						Poznámka
Čadca – km 288,400	T ₄ 1230 T 1150 S 1080	T ₄ 1400 T 1300 S 1200	T ₄ 980 T 930 S 880						
km 288,400 – Bohumín os. n.	T ₄ 3450 T 2800 S 2700	T ₄ 3500 T 2950 S 2640	T ₄ 3150 T 2700 S 2400						
Odb Koukolná –Odb Závada	T ₄ 3450 T 2650 S 2350	T ₄ 3500 T 2950 S 2640	T ₄ 2600 T 2450 S 2200						
Dětmarovice – Petrovice u K.	T ₄ 3450 T 2650 S 2350	T ₄ 3500 T 2950 S 2640	T ₄ 3150 T 2550 S 2300						

Úsek	110 111	121-123	130	140 141	162 362 365 372 180 D	163 363.0	186 D 386	131 ET 41 PL	Poznámka
Petrovice u K. – Dětmarovice	T ₄ 2500 T 2300 S 2200	T ₄ 3050 T 2500 S 2250	T ₄ 3050 T 2500 S 2250	T ₄ 2500 T 2300 S 2200	T ₄ 2800 T 2400 S 2100	T ₄ 3050 T 2500 S 2250	T ₄ 3200 T 2700 S 2400	T ₄ 3550 T 3250 S 3250	
Odb Závada – Odb Koukolná	T ₄ 1650 T 1600 S 1550	T ₄ 2700 T 2600 S 2050	T ₄ 2700 T 2600 S 2150	T ₄ 2050 T 1800 S 1700	T ₄ 2600 T 2500 S 2000	T ₄ 2700 T 2600 S 2050	T ₄ 3200 T 2700 S 2400	T ₄ 3550 T 3100 S 3100	
Bohumín os.n. – Č. Těšín nákl.n.	T ₄ 1700 T 1600 S 1550	T ₄ 2500 T 2250 S 2100	T ₄ 2450 T 2250 S 2150	T ₄ 2050 T 1800 S 1700	T ₄ 2250 T 2150 S 1900	T ₄ 2450 T 2250 S 2050	T ₄ 3200 T 2700 S 2400	T ₄ 3550 T 3250 S 3250	
Č. Těšín nákl.n. – Třinec	T ₄ 1200 T 1180 S 1150	T ₄ 2200 T 2150 S 1900	T ₄ 2270 T 2250 S 2200	T ₄ 1450 T 1350 S 1300	T ₄ 2200 T 2000 S 1950	T ₄ 2270 T 2200 S 2000	T ₄ 2550 T 2400 S 2300	T ₄ 3000 T 2800 S 2550	
Třinec – Návší	T ₄ 900 T 900 S 880	T ₄ 1600 T 1500 S 1400	T ₄ 1600 T 1500 S 1400	T ₄ 1150 T 1100 S 1050	T ₄ 1600 T 1500 S 1400	T ₄ 1600 T 1500 S 1400	T ₄ 2050 T 1950 S 1700	T ₄ 2600 T 2550 S 2300	
Návší – km 289,400	T ₄ 550 T 530 S 530	T ₄ 850 T 830 S 720	T ₄ 850 T 830 S 830	T ₄ 720 T 700 S 650	T ₄ 850 T 820 S 750	T ₄ 850 T 830 S 830	T ₄ 1450 T 1250 S 1200	T ₄ 1700 T 1650 S 1500	
km 289,400 – Čadca	T ₄ 2500 T 2300 S 2200	T ₄ 3000 T 2500 S 2250	T ₄ 3000 T 2500 S 2250	T ₄ 3000 T 2500 S 2200	T ₄ 3000 T 2500 S 2200	T ₄ 3000 T 2500 S 2250	T ₄ 3450 T 2700 S 2400	T ₄ 3550 T 3250 S 3250	

Úsek	181-183 ET 22 PL	183,7 D 189 D 193 D 383 1216 1293 A	363.5						Poznámka
Petrovice u K. – Dětmarovice	T ₄ 3450 T 2700 S 2400	T ₄ 3500 T 2950 S 2700	T ₄ 3150 T 2700 S 2350						
Odb Závada – Odb Koukolná	T ₄ 2900 T 2650 S 2400	T ₄ 3500 T 2950 S 2700	T ₄ 2800 T 2650 S 2150						
Bohumín os.n. – Č. Těšín nákl.n.	T ₄ 3000 T 2700 S 2500	T ₄ 3300 T 2900 S 2600	T ₄ 2750 T 2250 S 2150						
Č. Těšín nákl.n. – Třinec	T ₄ 2450 T 2400 S 2200	T ₄ 2700 T 2600 S 2400	T ₄ 2400 T 2270 S 2150						
Třinec – Návší	T ₄ 1800 T 1750 S 1600	T ₄ 2200 T 2150 S 1850	T ₄ 1650 T 1600 S 1450						
Návší – km 289,400	T ₄ 1130 T 1110 S 1100	T ₄ 1500 T 1300 S 1250	T ₄ 950 T 900 S 880						
km 289,400 – Čadca	T ₄ 3450 T 2700 S 2400	T ₄ 3500 T 2950 S 2640	T ₄ 3450 T 2700 S 2400						

Úsek	110 111	121-123	130	140 141	162 362 365 372 180 D	163 363.0	186 D 386	131 ET 41 PL	Poznámka
Č.Těšín nákl.n. – Havířov	T ₄ 1200 T 1180 S 1150	T ₄ 2030 T 1930 S 1800	T ₄ 2130 T 2000 S 1850	T ₄ 1350 T 1300 S 1200	T ₄ 2100 T 1950 S 1850	T ₄ 2130 T 2000 S 1850	T ₄ 2350 T 2150 S 2030	T ₄ 3200 T 2800 S 2500	
Havířov – Ostrava- Kunčice	T ₄ 2300 T 2250 S 2050	T ₄ 3300 T 2400 S 2200	T ₄ 3300 T 2400 S 2200	T ₄ 2700 T 2350 S 2100	T ₄ 3000 T 2400 S 2100	T ₄ 3300 T 2400 S 2200	T ₄ 3400 T 2700 S 2300	T ₄ 3500 T 3200 S 3100	
Ostrava-Kunčice – Vých Polanka n.O.	T ₄ 1200 T 1180 S 1150	T ₄ 2030 T 1930 S 1800	T ₄ 2230 T 2000 S 1850	T ₄ 1350 T 1300 S 1200	T ₄ 2100 T 1950 S 1850	T ₄ 2130 T 2000 S 1850	T ₄ 2350 T 2250 S 2050	T ₄ 3050 T 2800 S 2500	
Odb Odra – Ostrava-Svinov	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 2150 T 2130 S 1800	T ₄ 2230 T 2130 S 1850	T ₄ 1350 T 1300 S 1250	T ₄ 2150 T 2100 S 1850	T ₄ 2150 T 2130 S 1850	T ₄ 2350 T 2250 S 2050	T ₄ 3550 T 2800 S 2500	
Ostrava-Svinov – Opava východ	T ₄ 2000 T 1900 S 1800	T ₄ 2500 T 2100 S 2000	T ₄ 2500 T 2100 S 2000	T ₄ 2050 T 1950 S 1850	T ₄ 2400 T 2000 S 1900	T ₄ 2500 T 2100 S 2000	T ₄ 2750 T 2350 S 2250	T ₄ 3300 T 3000 S 3000	

Úsek	181-183 ET 22 PL	183.7 D 189 D 193 D 383 1216 1293 A	363.5						Poznámka
Č.Těšín nákl.n. – Havířov	T ₄ 2500 T 2400 S 2200	T ₄ 2550 T 2350 S 2200	T ₄ 2350 T 2150 S 2030						
Havířov – Ostrava- Kunčice	T ₄ 3400 T 2700 S 2300	T ₄ 3500 T 2900 S 2500	T ₄ 3400 T 2600 S 2300						
Ostrava-Kunčice – Vých Polanka n.O.	T ₄ 2600 T 2500 S 2200	T ₄ 2550 T 2400 S 2200	T ₄ 2350 T 2250 S 2050						
Odb Odra – Ostrava-Svinov	T ₄ 2650 T 2500 S 2200	T ₄ 2550 T 2400 S 2200	T ₄ 2350 T 2250 S 2050						
Ostrava-Svinov – Opava východ	T ₄ 3000 T 2650 S 2350	T ₄ 3000 T 2400 S 2300	T ₄ 2750 T 2350 S 2250						

Úsek	110 111	121-123	130	140 141	162 362 365 372 180 D	163 363.0	186 D 386	131 ET 41 PL	Poznámka
Opava východ – Ostrava-Svinov	T ₄ 2200 T 2100 S 2000	T ₄ 2600 T 2300 S 2100	T ₄ 2700 T 2300 S 2100	T ₄ 2400 T 2200 S 2100	T ₄ 2600 T 2200 S 2100	T ₄ 2700 T 2300 S 2100	T ₄ 2900 T 2500 S 2300	T ₄ 3400 T 3200 S 3100	
Ostrava-Svinov – Odb Odra	T ₄ 1250 T 1230 S 1180	T ₄ 1750 T 1650 S 1500	T ₄ 2230 T 1800 S 1600	T ₄ 1350 T 1300 S 1200	T ₄ 1800 T 1700 S 1600	T ₄ 2230 T 1800 S 1600	T ₄ 2250 T 1950 S 1750	T ₄ 2800 T 2650 S 2530	
Vých Polanka n.O. – Ostrava-Kunčice	T ₄ 1200 T 1180 S 1150	T ₄ 2200 T 1950 S 1800	T ₄ 2230 T 2100 S 1850	T ₄ 1350 T 1300 S 1200	T ₄ 2100 T 2050 S 1850	T ₄ 2230 T 2100 S 1850	T ₄ 2350 T 2250 S 2050	T ₄ 3050 T 2800 S 2530	
Ostrava-Kunčice – Ostrava-Bartovice	T ₄ 1400 T 1400 S 1350	T ₄ 2230 T 2050 S 2000	T ₄ 2230 T 2100 S 2000	T ₄ 1700 T 1600 S 1500	T ₄ 2100 T 2050 S 1850	T ₄ 2230 T 2100 S 2000	T ₄ 2350 T 2250 S 2150	T ₄ 3550 T 3300 S 3200	
Ostrava-Bartovice – Havířov	T ₄ 1400 T 1300 S 1150	T ₄ 2150 T 2000 S 1950	T ₄ 2150 T 2000 S 1950	T ₄ 1600 T 1500 S 1400	T ₄ 2050 T 2000 S 1800	T ₄ 2150 T 2000 S 1900	T ₄ 2350 T 2250 S 2150	T ₄ 3530 T 3200 S 3100	
Havířov – Č.Těšín nákl.n.	T ₄ 1200 T 1180 S 1150	T ₄ 1800 T 1700 S 1600	T ₄ 2100 T 2000 S 1850	T ₄ 1350 T 1300 S 1200	T ₄ 2100 T 2000 S 1850	T ₄ 2100 T 2000 S 1850	T ₄ 2150 T 2050 S 1900	T ₄ 3530 T 2800 S 2530	

Úsek	181-183 ET 22 PL	183.7 D 189 D 193 D 383 1216 1293 A	363.5						Poznámka
Opava východ – Ostrava-Svinov	T ₄ 3000 T 2700 S 2400	T ₄ 3100 T 2700 S 2400	T ₄ 2900 T 2500 S 2300						
Ostrava-Svinov – Odb Odra	T ₄ 2300 T 2200 S 2000	T ₄ 2500 T 2100 S 2000	T ₄ 2250 T 1950 S 1750						
Vých Polanka n.O. – Ostrava-Kunčice	T ₄ 2650 T 2500 S 2200	T ₄ 2500 T 2400 S 2200	T ₄ 2350 T 2250 S 2050						
Ostrava-Kunčice – Ostrava-Bartovice	T ₄ 3050 T 2600 S 2400	T ₄ 2500 T 2400 S 2200	T ₄ 2350 T 2250 S 2150						
Ostrava-Bartovice – Havířov	T ₄ 2700 T 2400 S 2300	T ₄ 2500 T 2400 S 2200	T ₄ 2350 T 2250 S 2150						
Havířov – Č.Těšín nákl.n.	T ₄ 2500 T 2300 S 2200	T ₄ 2350 T 2200 S 2100	T ₄ 2150 T 2050 S 1900						

Úsek	110 111	121-123	130	140 141	162 362 365 372 180 D	163 363.0	186 D 386	131 ET 41 PL	Poznámka
Ostrava-Kunčice – Ostrava uhelné n.	T ₄ 2350 T 2300 S 2200	T ₄ 3100 T 3000 S 2900	T ₄ 3100 T 3000 S 2900	T ₄ 2600 T 2500 S 2400	T ₄ 3100 T 3000 S 2900	T ₄ 3100 T 3000 S 2900	T ₄ 3150 T 3100 S 3000	T ₄ 3500 T 3400 S 3300	

Úsek	181-183 ET 22 PL	183.7 D 189 D 193 D 383 1216 1293 A	363.5						Poznámka
Ostrava-Kunčice – Ostrava uhelné n.	T ₄ 3300 T 3200 S 3100	T ₄ 3450 T 3400 S 3200	T ₄ 3150 T 3100 S 3000						

Úsek	110 111	121-123	130	140 141	162 362 365 372 180 D	163 363.0	186 D 386	131 ET 41 PL	Poznámka
Ostrava uhelné n. – Ostrava-Kunčice	T ₄ 1500 T 1400 S 1350	T ₄ 2200 T 2050 S 2000	T ₄ 2200 T 2050 S 2000	T ₄ 1700 T 1600 S 1500	T ₄ 2000 T 1900 S 1800	T ₄ 2150 T 2050 S 2000	T ₄ 2750 T 2400 S 2200	T ₄ 3300 T 3300 S 3200	

Úsek	181-183 ET 22 PL	183.7 D 189 D 193 D 383 1216 1293 A	363.5						Poznámka
Ostrava uhelné n. – Ostrava-Kunčice	T ₄ 3050 T 2600 S 2400	T ₄ 3000 T 2600 S 2400	T ₄ 2250 T 2200 S 2150						