

Přehled technických normativů hmotnosti

Technický normativ hmotnosti T_4 platí jen pro ložené podvozkové vozy (U_4 pro prázdné podvozkové vozy), nelze jej použít v těchto případech:

- je-li ve vlaku řazen byt i jeden dvounápravový vůz,
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku loženy (pro U_4 jsou-li řazeny ložené vozy),
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Technický normativ hmotnosti T_4 se použije také pro ložené kontejnerové vlaky sestavené z podvozkových vozů.

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h,
- v úseku, který je zdoláván náběhem, je zavedena pomalá jízda o rychlosti nižší než stanovená rychlost vlaku,
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návštějí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotivy a traťový úsek není stanoveno jinak.

Ve výše uvedených případech nerozhoduje, zda vlak příslušným místem nebo úsekem projede nebo zda se v něm rozjíždí.

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	210	230 240 242	362* 363.0 365*	363.5	186 D 386	183.7 D 189 D 193 D 383 1216 1293 A	
Kúty – Břeclav předn.	T_4 1500 T 1400 S 1300 U 900	T_4 2500 T 2200 S 2000 U 1100	T_4 2500 T 2200 S 2000 U 1100	T_4 2600 T 2400 S 2200 U 1200	T_4 3000 T 2800 S 2400 U 1400	T_4 3200 T 3000 S 2600 U 1600	
Břeclav předn. – (Brno jih) – Brno dolní n.	T_4 1900 T 1850 S 1800 U 900	T_4 2400 T 2300 S 2000 U 1100	T_4 2400 T 2300 S 2000 U 1100	T_4 2600 T 2450 S 2150 U 1200	T_4 3000 T 2800 S 2400 U 1400	T_4 3200 T 3000 S 2600 U 1600	
Brno dolní n. – Odb B.-Čern. zhl. Táb.	T_4 1250 T 1200 S 1150 U 900	T_4 2100 T 2000 S 1800 U 1100	T_4 2100 T 2000 S 1800 U 1100	T_4 2300 T 2150 S 2000 U 1200	T_4 2700 T 2600 S 2200 U 1400	T_4 3000 T 2800 S 2400 U 1600	Platí při průj. celým úsekem.
	T_4 1200 T 1150 S 1100 U 900	T_4 1900 T 1800 S 1600 U 1100	T_4 1900 T 1800 S 1600 U 1100	T_4 2100 T 2000 S 1900 U 1200	T_4 2500 T 2400 S 2200 U 1300	T_4 2800 T 2700 S 2300 U 1500	Platí při rozj. v Brně dolním n. a kdekoli v úseku.
Odb B.-Čern. zhl. Táb. – Odb Brno-Židenice z	T_4 1250 T 1200 S 1150 U 900	T_4 2550 T 2500 S 2200 U 1100	T_4 2550 T 2500 S 2200 U 1100	T_4 2650 T 2600 S 2300 U 1200	T_4 3000 T 2800 S 2400 U 1400	T_4 3200 T 3000 S 2600 U 1600	
Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice	T_4 1250 T 1200 S 1150 U 900	T_4 2550 T 2500 S 2200 U 1100	T_4 2550 T 2500 S 2200 U 1100	T_4 2650 T 2600 S 2300 U 1200	T_4 3000 T 2800 S 2400 U 1400	T_4 3200 T 3000 S 2600 U 1600	
H. Heršpice modř. zhl. – Brno hl. n.	T_4 2100 T 2000 S 1800 U 900	T_4 2650 T 2600 S 2300 U 1100	T_4 2650 T 2600 S 2300 U 1100	T_4 2750 T 2700 S 2350 U 1200	T_4 3000 T 2800 S 2400 U 1400	T_4 3200 T 3000 S 2600 U 1600	

* pro lok. ř. 362, 365 platí normativ hmotnosti snížený o 200 tun

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	2x230 2x240	2x363.0	2x363.5					
Kúty – Břeclav předn.	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3200 T 3100 S 3000 U 2000	T ₄ 3200 T 3100 S 3000 U 2000					
Břeclav předn. – (Brno jih) – Brno- Maloměřice/Brno hl.n.	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3200 T 3100 S 3000 U 2000	T ₄ 3200 T 3100 S 3000 U 2000					

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	210	230 240 242	362* 363.0 365*	363.5	186 D 386	183.7 D 189 D 193 D 383 1216 1293 A		
Brno hl.n. – H.Heršpice modř.zhl.	T ₄ 2100 T 2000 S 1800 U 900	T ₄ 2650 T 2600 S 2300 U 1100	T ₄ 2650 T 2600 S 2300 U 1100	T ₄ 2750 T 2700 S 2350 U 1200	T ₄ 3000 T 2800 S 2400 U 1400	T ₄ 3200 T 3000 S 2600 U 1600		
Brno-Maloměřice – Odb Brno-Židenice z	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 900	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1100	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1100	T ₄ 2600 T 2450 S 2300 U 1200	T ₄ 3000 T 2800 S 2400 U 1400	T ₄ 3200 T 3000 S 2600 U 1600		
Odb Brno-Židenice z – Odb B.- Čern.zhl.Táb.	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 900	T ₄ 2300 T 2270 S 2200 U 1100	T ₄ 2300 T 2270 S 2200 U 1100	T ₄ 2600 T 2400 S 2300 U 1200	T ₄ 3000 T 2800 S 2400 U 1400	T ₄ 3200 T 3000 S 2600 U 1600		Platí při průj. celým úsekem.
Odb B.-Čern. zhl.Táb. – Brno dolní n.	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 900	T ₄ 2000 T 1980 S 1750 U 1100	T ₄ 2000 T 1980 S 1750 U 1100	T ₄ 2100 T 2050 S 1900 U 1200	T ₄ 2200 T 2100 S 2000 U 1300	T ₄ 2450 T 2300 S 2200 U 1500		Platí při roz. v Odb Brno- Židenice z a kdekoli v úseku.
Odb B.-Čern. zhl.Táb. – Brno dolní n.	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 900	T ₄ 2400 T 2270 S 2200 U 1100	T ₄ 2400 T 2270 S 2200 U 1100	T ₄ 2600 T 2400 S 2300 U 1200	T ₄ 3000 T 2800 S 2400 U 1400	T ₄ 3200 T 3000 S 2600 U 1600		
Brno dolní n. – H.Heršpice modř.zhl.	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 1100	T ₄ 2500 T 2270 S 2200 U 1100	T ₄ 2500 T 2270 S 2200 U 1100	T ₄ 2600 T 2400 S 2300 U 1200	T ₄ 3000 T 2800 S 2400 U 1400	T ₄ 3200 T 3000 S 2600 U 1600		Platí při průj. celým úsekem.
H.Heršpice modř.zhl. – (Brno jih) – Břeclav předn.	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 900	T ₄ 2000 T 1980 S 1750 U 1100	T ₄ 2000 T 1980 S 1750 U 1100	T ₄ 2100 T 2050 S 1900 U 1200	T ₄ 2200 T 2100 S 2000 U 1300	T ₄ 2450 T 2300 S 2200 U 1500		Platí při roz. v Brno dolní n. a kdekoli v úseku.
H.Heršpice modř.zhl. – (Brno jih) – Břeclav předn.	T ₄ 1900 T 1850 S 1800 U 900	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1100	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1100	T ₄ 2600 T 2400 S 2300 U 1200	T ₄ 3000 T 2800 S 2400 U 1400	T ₄ 3200 T 3000 S 2600 U 1600		
Břeclav předn. – Kúty	T ₄ 1500 T 1400 S 1300 U 900	T ₄ 2500 T 2250 S 2200 U 1100	T ₄ 2500 T 2250 S 2200 U 1100	T ₄ 2600 T 2400 S 2300 U 1200	T ₄ 3000 T 2800 S 2400 U 1400	T ₄ 3200 T 3000 S 2600 U 1600		

* pro lok. ř. 362, 365 platí normativ hmotnosti snížený o 200 tun

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	2x230 2x240	2x363.0	2x363.5					
Brno- Maloměřice/Brno hl.n. – (Brno jih) – Břeclav předn.	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3200 T 3100 S 3000 U 2000	T ₄ 3200 T 3100 S 3000 U 2000					
Břeclav předn. – Kúty	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3200 T 3100 S 3000 U 2000	T ₄ 3200 T 3100 S 3000 U 2000					

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámka
	210	230 240 242	362 [*] 363.0 365 [*]	363.5		
Hrušovany u Brna – Židlochovice	T ₄ 1900 T 1850 S 1800 U 900	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1100	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1100	T ₄ 2600 T 2400 S 2300 U 1200		
Židlochovice – Hrušovany u Brna	T ₄ 950 T 900 S 850 U 800	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 1000	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 1000	T ₄ 1400 T 1350 S 1300 U 1100		

* pro lok. ř. 362, 365 platí normativ hmotnosti snížený o 200 tun

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámka
	2x230 2x240	2x363.0	2x363.5			
Hrušovany u Brna – Židlochovice	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3200 T 3100 S 3000 U 2000	T ₄ 3200 T 3100 S 3000 U 2000			
Židlochovice – Hrušovany u Brna	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1900	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1900	T ₄ 2700 T 2600 S 2500 U 2000			

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	730 731	740-742 744.1	749-754 742.7 ST 45	752.6 753.6 753.7 755 ST 44	223 D 475 F 761 2016	783		
Kúty – Břeclav předn.	T ₄ 1400 T 1350 S 1300 U 900	T ₄ 1700 T 1600 S 1500 U 1000	T ₄ 1800 T 1700 S 1600 U 1000	T ₄ 1900 T 1800 S 1700 U 1000	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1100	T ₄ 2300 T 2100 S 2000 U 1100		
Břeclav předn. – (Brno jih) – Brno dolní n.	T ₄ 2100 T 2050 S 1800 U 800	T ₄ 2100 T 2050 S 1850 U 950	T ₄ 2200 T 2050 S 1900 U 950	T ₄ 2300 T 2100 S 2000 U 1000	T ₄ 2400 T 2200 S 2000 U 1000			
Brno dolní n. – Odb B.-Čern.zhl.Táb.	T ₄ 1200 T 1130 S 1000 U 800	T ₄ 1300 T 1200 S 1150 U 950	T ₄ 1350 T 1250 S 1200 U 950	T ₄ 1650 T 1600 S 1500 U 1000	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1100			Platí při průj. celým úsekem.
	T ₄ 1050 T 1000 S 900 U 800	T ₄ 1200 T 1150 S 1100 U 950	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 950	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 1000	T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 1100			Platí při rozj. v Brně dolní n. a kdekoli v úseku.
Odb B.-Čern.zhl.Táb. – Odb Brno-Židenice z	T ₄ 1200 T 1130 S 1000 U 800	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 950	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 950	T ₄ 1350 T 1300 S 1250 U 1000	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1100			
Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice	T ₄ 1200 T 1130 S 1000+ U 800	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 950	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 950	T ₄ 1350 T 1300 S 1250 U 1000	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1100			+ = platí i pro lok. ř. 714
H.Heršpice modř.zhl. – Brno hl.n.	T ₄ 2200 T 2100 S 1800 U 800	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 950	T ₄ 2350 T 2250 S 2050 U 950	T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1000	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1100			

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	2x730 2x731	2x740- 2x742 2x744.1	2x749- 2x754 2x742.7	2x752.6 2x753.6 2x753.7 2x755				
Kúty – Břeclav předn.	T ₄ 2700 T 2600 S 2500 U 1700	T ₄ 3000 T 3000 S 2900 U 1900	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1900	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 1900				
Břeclav předn. – (Brno jih) – Brno dolní n.	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 1900				
Brno dolní n. – Odb B.-Čern.zhl.Táb.	T ₄ 2300 T 2160 S 1900 U 1500	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1800	T ₄ 2600 T 2400 S 2300 U 1800	T ₄ 3100 T 3000 S 2900 U 1900				Platí při průj. celým úsekem.
	T ₄ 2000 T 1900 S 1700 U 1500	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1800	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1800	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1900				Platí při rozj. v Brně dolní n. a kdekoli v úseku.
Odb B.-Čern.zhl.Táb. – Odb Brno-Židenice z	T ₄ 2300 T 2160 S 1900 U 1500	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1800	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1800	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1900				
Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice	T ₄ 2300 T 2160 S 1900 U 1500	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1800	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1800	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1900				
H.Heršpice modř.zhl. – Brno hl.n.	T ₄ 2300 T 2160 S 1900 U 1500	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1800	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1800	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1900				

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	730 731	740-742 744.1	749-754 742.7 ST 45	752.6 753.6 753.7 755 ST 44	223 D 475 F 761 2016	783		
Brno hl.n. – H.Heršpice modř.zhl.	T ₄ 2200 T 2100 S 1800 U 900	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 1050	T ₄ 2350 T 2250 S 2050 U 1050	T ₄ 2500 T 2300 S 2100 U 1100	T ₄ 2600 T 2400 S 2200 U 1100			
Brno-Maloměřice – Odb Brno-Židenice z	T ₄ 2200 T 2100 S 1800+ U 900	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 1050	T ₄ 2340 T 2250 S 2050 U 1050	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1100	T ₄ 2550 T 2400 S 2200 U 1100			+ = platí i pro lok. ř. 714
Odb Brno-Židenice z – Odb B.- Čern.zhl.Táb.	T ₄ 1350 T 1300 S 1200 U 900	T ₄ 1350 T 1300 S 1250 U 1050	T ₄ 1400 T 1350 S 1250 U 1000	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1100	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1100			Platí při průj. celým úsekem.
	T ₄ 1150 T 1100 S 1000 U 900	T ₄ 1350 T 1300 S 1250 U 1050	T ₄ 1350 T 1300 S 1250 U 1000	T ₄ 1470 T 1400 S 1350 U 1100	T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 1100			Platí při rozj. v Odb Brno-Židenice z a kdekoli v úseku.
Odb B.-Čern.zhl.Táb. – Brno dolní n.	T ₄ 1350 T 1300 S 1200 U 900	T ₄ 1400 T 1350 S 1250 U 1050	T ₄ 1400 T 1350 S 1250 U 1000	T ₄ 1650 T 1550 S 1500 U 1100	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1100			
Brno dolní n. – H.Heršpice modř.zhl.	T ₄ 1350 T 1300 S 1200 U 900	T ₄ 1400 T 1350 S 1250 U 1050	T ₄ 1400 T 1350 S 1250 U 1000	T ₄ 1650 T 1550 S 1500 U 1100	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1100			Platí při průj. celým úsekem.
	T ₄ 1150 T 1100 S 1000 U 900	T ₄ 1350 T 1300 S 1200 U 1050	T ₄ 1350 T 1300 S 1200 U 1000	T ₄ 1470 T 1400 S 1350 U 1100	T ₄ 2000 T 1900 S 1700 U 1100			Platí při rozj. v Brně dolní n. a kdekoli v úseku.
H.Heršpice modř.zhl. – (Brno jih) – Břeclav předn.	T ₄ 1800 T 1750 S 1700 U 900	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1050	T ₄ 2200 T 2050 S 2000 U 1000	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1100	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1100			
Břeclav předn. – Kúty	T ₄ 1400 T 1350 S 1300 U 900	T ₄ 1700 T 1600 S 1500 U 1000	T ₄ 1800 T 1700 S 1600 U 1000	T ₄ 1900 T 1800 S 1700 U 1000	T ₄ 2000 T 1900 S 2000 U 1100	T ₄ 2300 T 2100 S 2000 U 1100		

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	2x730 2x731	2x740- 2x742 2x744.1	2x749- 2x754 2x742.7	2x752.6 2x753.6 2x753.7 2x755					
Brno hl.n. – H.Heršpice modř.zhl.	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 2100					
Brno-Maloměřice – Odb Brno-Židenice z	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 2100					
Odb Brno-Židenice z – Odb B.- Čern.zhl.Táb.	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1500	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 2000	T ₄ 2700 T 2600 S 2400 U 2000	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 2100					Platí při průj. celým úsekem.
	T ₄ 2200 T 2100 S 1900 U 1500	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 2000	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 2000	T ₄ 2840 T 2700 S 2600 U 2100					Platí při rozj. v Odb Brno-Židenice z a kdekoli v úseku.
Odb B.-Čern.zhl.Táb. – Brno dolní n.	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1500	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 2000	T ₄ 2700 T 2600 S 2400 U 2000	T ₄ 3100 T 3000 S 2900 U 2100					
Brno dolní n. – H.Heršpice modř.zhl.	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1500	T ₄ 2700 T 2600 S 2400 U 2000	T ₄ 2700 T 2600 S 2400 U 2000	T ₄ 3100 T 3000 S 2900 U 2100					Platí při průj. celým úsekem.
	T ₄ 2200 T 2100 S 1900 U 1500	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 2000	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 2000	T ₄ 2840 T 2700 S 2600 U 2100					Platí při rozj. v Brně dolní n. a kdekoli v úseku.
H.Heršpice modř.zhl. – (Brno jih) – Břeclav předn.	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 2100					
Břeclav předn. – Kúty	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1900	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1900	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 1900					

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	704	730 731	740-742 744.1						
Hustopeče u Brna – Šakvice	S 600	S 600	S 600						
Šakvice – Hustopeče u Brna	S 500	S 550	S 600						

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	730 731	740-742 744.1	749-754 742.7	752.6 753.6 753.7 755	223 D 475 F 761 2016				
Hrušovany u Brna – Židlochovice	T ₄ 1800 T 1750 S 1700 U 900	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1050	T ₄ 2200 T 2050 S 2000 U 1000	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1100	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1100				
Židlochovice – Hrušovany u Brna	T ₄ 850 T 780 S 750 U 700	T ₄ 950 T 870 S 850 U 800	T ₄ 1000 T 950 S 900 U 850	T ₄ 1100 T 1000 S 950 U 900	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 1000				

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	2x730 2x731	2x740- 2x742 2x744.1	2x749- 2x754 2x742.7	2x752.6 2x753.6 2x753.7 2x755				
Hrušovany u Brna – Židlochovice	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2100				
Židlochovice – Hrušovany u Brna	T ₄ 1600 T 1460 S 1400 U 1300	T ₄ 1800 T 1640 S 1600 U 1500	T ₄ 1900 T 1800 S 1700 U 1600	T ₄ 2100 T 1900 S 1800 U 1700				

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu

Úsek	210	230 240 242	362 365	363.0	363.5	186 D 386	183.7 D 189 D 193.D 383 1216 1293 A	Poznámka
Kúty – Břeclav předn.	T ₄ 1700 T 1600 S 1500	T ₄ 2550 T 2300 S 2250	T ₄ 2350 T 2130 S 2050	T ₄ 2550 T 2300 S 2250	T ₄ 2700 T 2450 S 2300	T ₄ 3100 T 2900 S 2700	T ₄ 3300 T 3100 S 2800	
Břeclav předn. – (Brno jih) – Brno dolní n.	T ₄ 2000 T 1950 S 1900	T ₄ 2650 T 2600 S 2300	T ₄ 2450 T 2400 S 2100	T ₄ 2650 T 2600 S 2300	T ₄ 2800 T 2750 S 2400	T ₄ 3100 T 3000 S 2700	T ₄ 3400 T 3200 S 2900	
Brno dolní n. – Odb B.–Čern.zhl. Tab.	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 2500 T 2050 S 1830	T ₄ 2300 T 1850 S 1630	T ₄ 2500 T 2050 S 1830	T ₄ 2700 T 2200 S 2050	T ₄ 3000 T 2900 S 2400	T ₄ 3300 T 3100 S 2600	
Odb B.–Čern.zhl. Tab. – Brno-Maloměřice	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 2600 T 2550 S 2230	T ₄ 2400 T 2350 S 2030	T ₄ 2600 T 2550 S 2230	T ₄ 2750 T 2700 S 2330	T ₄ 3100 T 3000 S 2700	T ₄ 3400 T 3200 S 2900	
H.Heršpice modf.zhl. – Brno hl.n.	T ₄ 2200 T 2100 S 2000	T ₄ 2700 T 2650 S 2400	T ₄ 2500 T 2450 S 2200	T ₄ 2700 T 2650 S 2400	T ₄ 2800 T 2750 S 2450	T ₄ 3100 T 3000 S 2700	T ₄ 3400 T 3200 S 2900	
Brno hl.n. – H.Heršpice modfi.zhl.	T ₄ 2200 T 2100 S 2000	T ₄ 2700 T 2650 S 2400	T ₄ 2500 T 2450 S 2200	T ₄ 2700 T 2650 S 2400	T ₄ 2900 T 2850 S 2500	T ₄ 3100 T 3000 S 2700	T ₄ 3400 T 3200 S 2900	
Brno-Maloměřice – Brno dolní n. – H.Heršpice modf.zhl.	T ₄ 1350 T 1300 S 1250	T ₄ 2550 T 2500 S 2250	T ₄ 2350 T 2300 S 2050	T ₄ 2550 T 2500 S 2250	T ₄ 2700 T 2650 S 2350	T ₄ 3100 T 2900 S 2700	T ₄ 3300 T 3100 S 2800	
H.Heršpice modf.zhl. – (Brno jih) – Břeclav předn.	T ₄ 2200 T 2100 S 2000	T ₄ 2750 T 2700 S 2400	T ₄ 2550 T 2500 S 2200	T ₄ 2750 T 2700 S 2400	T ₄ 2900 T 2850 S 2400	T ₄ 3100 T 2900 S 2700	T ₄ 3400 T 3200 S 2900	
Břeclav předn. – Kúty	T ₄ 1700 T 1600 S 1500	T ₄ 2550 T 2300 S 2250	T ₄ 2350 T 2100 S 2050	T ₄ 2550 T 2300 S 2250	T ₄ 2700 T 2450 S 2300	T ₄ 3100 T 2900 S 2700	T ₄ 3300 T 3100 S 2800	

Úsek	210	230 240 242	362 365	363.0	363.5			Poznámka
Hrušovany u Brna – Židlochovice	T ₄ 2200 T 2100 S 2000	T ₄ 2750 T 2700 S 2400	T ₄ 2550 T 2500 S 2200	T ₄ 2750 T 2700 S 2400	T ₄ 2900 T 2850 S 2400			
Židlochovice – Hrušovany u Brna	T ₄ 1000 T 950 S 900	T ₄ 1400 T 1350 S 1300	T ₄ 1200 T 1150 S 1100	T ₄ 1400 T 1350 S 1300	T ₄ 1500 T 1450 S 1400			