

Přehled technických normativů hmotnosti

Technický normativ hmotnosti T_4 platí jen pro ložené podvozkové vozy (U_4 pro prázdné podvozkové vozy), nelze jej použít v těchto případech:

- je-li ve vlaku řazen byt i jeden dvounápravový vůz,
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku loženy (pro U_4 jsou-li řazeny ložené vozy),
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Technický normativ hmotnosti T_4 se použije také pro ložené kontejnerové vlaky sestavené z podvozkových vozů.

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h,
- v úseku, který je zdoláván náběhem, je zavedena pomalá jízda o rychlosti nižší než stanovená rychlost vlaku,
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návěstí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotivy a traťový úsek není stanoveno jinak.

Ve výše uvedených případech nerozhoduje, zda vlak příslušným místem nebo úsekem projede nebo zda se v něm rojíždí.

Technický normativ hmotnosti pro dvoudílnou lokomotivu ř. 131 při vprnutí jednoho dílu z činnosti se rovná technickému normativu hmotnosti lokomotivy ř. 130 sníženému o 85 tun.

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	110 111	121-123 130	140 141	162• 362 365 372• 180 D•	163• 363.0	181-183 ET 22 PL	210*	230* 240* 242*	
Brno hl.n./Brno-Maloměřice – Svitavy				T_4 1650 T 1600 S 1500 U 900	T_4 1850 T 1800 S 1700 U 1100		T_4 1200 T 1100 S 1000 U 800	T_4 1850 T 1800 S 1700 U 1100	
Svitavy – km 233,200	T_4 1400 T 1300 S 1200 U 800	T_4 1900 T 1800 S 1600 U 1100	T_4 1600 T 1500 S 1350 U 1000	T_4 2100 T 2000 S 1800 U 1200	T_4 2300 T 2200 S 2000 U 1400	T_4 2370 T 2270 S 2000 U 1100			Platí při průj. v ŽST Svitavy a celým úsekem.
	T_4 1400 T 1300 S 1200 U 800	T_4 1900 T 1800 S 1600 U 1100	T_4 1500 T 1370 S 1300 U 950	T_4 1850 T 1800 S 1600 U 1100	T_4 2100 T 2000 S 1800 U 1200	T_4 2370 T 2270 S 2000 U 1100			Platí při rozj. v ŽST Svitavy a kdekoli v úseku.
km 233,200 – Č. Třebová	T_4 2100 T 2000 S 1800+ U 900	T_4 2600 T 2500 S 2300 U 1400	T_4 2600 T 2500 S 2200 U 1000	T_4 2600 T 2500 S 2300 U 1400	T_4 2600 T 2500 S 2300 U 1400	T_4 2600 T 2500 S 2300 U 1400			+ = v úseku km 233,200 – Opatov platí S 2200 tun
Č. Třebová – km 233,200	T_4 1600 T 1500 S 1400 U 900	T_4 1950 T 1900 S 1730 U 1200	T_4 1600 T 1500 S 1400 U 1000	T_4 1850 T 1750 S 1650 U 1200	T_4 2050 T 1900 S 1840 U 1200	T_4 2400 T 2300 S 2150 U 1400			Platí při průj. v ŽST Č. Třebová.
	T_4 1600 T 1500 S 1400 U 900	T_4 1950 T 1900 S 1730 U 1200	T_4 1600 T 1500 S 1400 U 1000	T_4 1750 T 1650 S 1550 U 1200	T_4 1950 T 1800 S 1740 U 1200	T_4 2400 T 2300 S 2150 U 1400			Platí při rozj. v ŽST Č. Třebová.
	T_4 1500 T 1400 S 1300 U 800	T_4 1800 T 1750 S 1600 U 1100	T_4 1300 T 1200 S 1100 U 900	T_4 1650 T 1550 S 1450 U 1100	T_4 1800 T 1700 S 1600 U 1100	T_4 2300 T 2270 S 2000 U 1300			Platí při rozj. kdekoli v úseku.
km 233,200 – Svitavy	T_4 2200 T 2000 S 1800 U 1200	T_4 2600 T 2500 S 2200 U 1500	T_4 2600 T 2500 S 2200 U 1000	T_4 2600 T 2500 S 2200 U 1400	T_4 2600 T 2500 S 2200 U 1400	T_4 2600 T 2500 S 2200 U 1700			
Svitavy – Brno hl.n./Brno-Maloměřice				T_4 2400 T 2300 S 2000 U 1300	T_4 2600 T 2500 S 2200 U 1500		T_4 1400 T 1300 S 1200 U 900	T_4 2600 T 2500 S 2200 U 1400	

* normativy hmotnosti platí z/do Brno hl.n./Brno-Maloměřice – Březová nad Svitavy

• normativy hmotnosti platí z/do Svitavy – Česká Třebová

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	363.5	186 D 386	183.7 D 189 D 193 D 383 1216 1293 A	2x130 131 ET 41 PL	2x140 2x141	2x230* 2x240*	2x363.0	2x363.5	
Brno hl.n./Brno-Maloměřice – Svitavy	T ₄ 2300 T 2100 S 2000 U 1300	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 2800 T 2700 S 2500 U 1500			T ₄ 3200 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3200 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3200 T 3000 S 3000 U 2000	
Svitavy – km 233,200	T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 2800 T 2700 S 2500 U 1500	T ₄ 3100 T 2900 S 2700 U 1500	T ₄ 2800 T 2600 S 2400 U 1500		T ₄ 3200 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 4000 T 3800 S 3400 U 2000	Platí při průj. v ŽST Svitavy a celým úsekem.
	T ₄ 2200 T 2100 S 1900 U 1200	T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1200	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1300	T ₄ 3100 T 2900 S 2700 U 1500	T ₄ 2800 T 2600 S 2400 U 1500		T ₄ 3200 T 3000 S 3000 U 1600	T ₄ 3700 T 3500 S 3200 U 1600	Platí při rozj. v ŽST Svitavy a kdekoli v úseku.
km 233,200 – Č. Třebová	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 2800 T 2700 S 2500 U 1400	T ₄ 3700 T 3500 S 3200 U 1500	T ₄ 3700 T 3500 S 3200 U 1500		T ₄ 3700 T 3500 S 3200 U 2000	T ₄ 4000 T 3800 S 3400 U 2000	
Č. Třebová – km 233,200	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1200	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1400	T ₄ 2700 T 2600 S 2400 U 1400	T ₄ 3300 T 3100 S 2900 U 1500	T ₄ 2800 T 2600 S 2400 U 1500		T ₄ 3300 T 3100 S 3000 U 1500	T ₄ 3600 T 3300 S 3200 U 1500	Platí při průj. v ŽST Č. Třebová.
	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1200	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1400	T ₄ 2700 T 2600 S 2400 U 1400	T ₄ 3300 T 3100 S 2900 U 1500	T ₄ 2800 T 2600 S 2400 U 1500		T ₄ 3300 T 3100 S 3000 U 1500	T ₄ 3600 T 3300 S 3200 U 1500	Platí při rozj. v ŽST Č. Třebová.
	T ₄ 1800 T 1700 S 1600 U 1100	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1400	T ₄ 2600 T 2400 S 2300 U 1400	T ₄ 2900 T 2700 S 2500 U 1500	T ₄ 2500 T 2300 S 2100 U 1500		T ₄ 3000 T 2900 S 2800 U 1500	T ₄ 3300 T 3100 S 2900 U 1500	Platí při rozj. kdekoli v úseku.
km 233,200 – Svitavy	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1400	T ₄ 3000 T 2800 S 2500 U 1400	T ₄ 3300 T 3000 S 2750 U 1600	T ₄ 3800 T 3600 S 3400 U 1500	T ₄ 3800 T 3600 S 3400 U 1500		T ₄ 3300 T 3100 S 3000 U 1600	T ₄ 4200 T 4000 S 3800 U 1600	
Svitavy – Brno hl.n./Brno- Maloměřice	T ₄ 2800 T 2650 S 2350 U 1600	T ₄ 3000 T 2800 S 2500 U 1600	T ₄ 3300 T 3000 S 2750 U 1750			T ₄ 3200 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3300 T 3100 S 3000 U 2000	T ₄ 3600 T 3300 S 3200 U 2000	

* normativy hmotnosti platí z/do Brno hl.n./Brno-Maloměřice – Břežová nad Svitavy

• normativy hmotnosti platí z/do Svitavy – Česká Třebová

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka	
	110 111	121-123 130	140 141	162 362 365 372 180 D	163 363.0	186 D 386	363.5	181-183 ET 22 PL		
Odb Zádulka – Č. Třebová vj.sk.	T ₄ 2100 T 2000 S 1800 U 900	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1000	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1400	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka	
	183.7 D 189 D 193 D 383 1216 1293 A	131 2x130 ET 41 PL	2x140 2x141	2x363.0	2x363.5					
Odb Zádulka – Č. Třebová vj.sk.	T ₄ 2800 T 2700 S 2500 U 1400	T ₄ 3700 T 3500 S 3200 U 1500	T ₄ 3700 T 3500 S 3200 U 1500	T ₄ 3700 T 3500 S 3200 U 2000	T ₄ 4000 T 3800 S 3400 U 2000					

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	110 111	121-123 130	140 141	162 362 365 372 180 D	163 363.0	186 D 386	363.5	181-183 ET 22 PL	
Č. Třebová vj.sk. – Odb Zádulka	T ₄ 600 T 580 S 550 U 530	T ₄ 1100 T 1000 S 950 U 900	T ₄ 700 T 650 S 600 U 580	T ₄ 1000 T 950 S 900 U 800	T ₄ 1100 T 1000 S 950 U 900	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 1000	T ₄ 1150 T 1100 S 1000 U 950	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 1000	Platí při průj. v ŽST Č. Třebová vj.sk. a celým úsekem.
	T ₄ 580 T 570 S 540 U 500	T ₄ 920 T 910 S 900 U 850	T ₄ 650 T 630 S 580 U 550	T ₄ 750 T 670 S 650 U 600	T ₄ 900 T 760 S 740 U 700	T ₄ 1200 T 760 S 1100 U 900	T ₄ 1000 T 900 S 850 U 800	T ₄ 1100 T 1050 S 1000 U 950	Platí při rozj. v Č. Třebová vj.sk. a kdekoli v úseku.

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	183.7 D 189 D 193 D 383 1216 1293 A	131 2x130 ET 41 PL	2x140 2x141	2x363.0	2x363.5				
Č. Třebová vj.sk. – Odb Zádulka	T ₄ 1500 T 1400 S 1300 U 1100	T ₄ 2000 T 1900 S 1700 U 1400	T ₄ 1300 T 1200 S 1100 U 1060	T ₄ 2000 T 1900 S 1700 U 1400	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1400				Platí při průj. v ŽST Č. Třebová vj.sk. a celým úsekem.
	T ₄ 1500 T 1400 S 1300 U 1100	T ₄ 1740 T 1720 S 1700 U 1300	T ₄ 1200 T 1160 S 1060 U 1000	T ₄ 1700 T 1420 S 1380 U 1300	T ₄ 1900 T 1700 S 1600 U 1300				Platí při rozj. v Č. Třebová vj.sk. a kdekoli v úseku.

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	110 111	121-123 130	140 141	162 362 365 372 180 D	163 363.0	186 D 386	363.5	181-183 ET 22 PL	
Odb Zádulka – Odb Les	T ₄ 2100 T 2000 S 1800 U 900	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1000	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1400	Platí i pro jízdu do ŽST Č. Třebová odj.sk.

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	183.7 D 189 D 193 D 383 1216 1293 A	131 2x130 ET 41 PL	2x140 2x141	2x363.0	2x363.5				
Odb Zádulka – Odb Les	T ₄ 2800 T 2700 S 2500 U 1400	T ₄ 3700 T 3500 S 3200 U 1500	T ₄ 3700 T 3500 S 3200 U 1500	T ₄ 3700 T 3500 S 3200 U 2000	T ₄ 4000 T 3800 S 3400 U 2000				Platí i pro jízdu do ŽST Č. Třebová odj.sk.

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	110 111	121-123 130	140 141	162 362 365 372 180 D	163 363.0	186 D 386	363.5	181-183 ET 22 PL	
Odb Les – Odb Zádulka	T ₄ 1600 T ₁ 1500 S ₁ 1400 U ₁ 900	T ₄ 1950 T ₁ 1900 S ₁ 1730 U ₁ 1200	T ₄ 1600 T ₁ 1500 S ₁ 1400 U ₁ 1000	T ₄ 1850 T ₁ 1750 S ₁ 1650 U ₁ 1200	T ₄ 2050 T ₁ 1900 S ₁ 1840 U ₁ 1200	T ₄ 2500 T ₁ 2300 S ₁ 2200 U ₁ 1400	T ₄ 2100 T ₁ 2000 S ₁ 1900 U ₁ 1200	T ₄ 2400 T ₁ 2300 S ₁ 2150 U ₁ 1400	Platí při průj. v ŽST Č. Třebová odj.sk. a celým úsekem.
	T ₄ 1600 T ₁ 1500 S ₁ 1400 U ₁ 900	T ₄ 1950 T ₁ 1900 S ₁ 1730 U ₁ 1200	T ₄ 1600 T ₁ 1500 S ₁ 1400 U ₁ 1000	T ₄ 1750 T ₁ 1650 S ₁ 1550 U ₁ 1200	T ₄ 1950 T ₁ 1800 S ₁ 1740 U ₁ 1200	T ₄ 2400 T ₁ 2300 S ₁ 2150 U ₁ 1400	T ₄ 2000 T ₁ 1900 S ₁ 1800 U ₁ 1200	T ₄ 2400 T ₁ 2300 S ₁ 2150 U ₁ 1400	Platí při rozj. v ŽST Č. Třebová odj.sk.

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	183.7 D 189 D 193 D 383 1216 1293 A	131 2x130 ET 41 PL	2x140 2x141	2x363.0	2x363.5				
Odb Les – Odb Zádulka	T ₄ 2700 T ₁ 2600 S ₁ 2400 U ₁ 1400	T ₄ 3300 T ₁ 3100 S ₁ 2900 U ₁ 1500	T ₄ 2800 T ₁ 2600 S ₁ 2400 U ₁ 1500	T ₄ 3300 T ₁ 3100 S ₁ 3000 U ₁ 1500	T ₄ 3600 T ₁ 3300 S ₁ 3200 U ₁ 1500				Platí při průj. v ŽST Č. Třebová odj.sk. a celým úsekem.
	T ₄ 2600 T ₁ 2400 S ₁ 2300 U ₁ 1400	T ₄ 3300 T ₁ 3100 S ₁ 2900 U ₁ 1500	T ₄ 2800 T ₁ 2600 S ₁ 2400 U ₁ 1500	T ₄ 3300 T ₁ 3100 S ₁ 3000 U ₁ 1500	T ₄ 3600 T ₁ 3300 S ₁ 3200 U ₁ 1500				Platí při rozj. v ŽST Č. Třebová odj.sk.

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	730 731	740-742 744.1	741.7 742.7 744.7	749-754 ST 45	752.6 753.6 753.7 755 ST 44	223 D 475 F 761 2016	770 771	783 263 D	
Brno hl.n./Brno- Maloměřice – Svitavy	T ₄ 1050 T 1030 S 1000 U 700	T ₄ 1250 T 1200 S 1100 U 900	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 950	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 950	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 950	T ₄ 1400 T 1300 S 1250 U 1050	T ₄ 1500 T 1470 S 1300 U 1100	T ₄ 1950 T 1800 S 1700 U 1200	
Svitavy – km 233,200	T ₄ 1250 T 1200 S 1100+ U 900	T ₄ 1250 T 1200 S 1100 U 900	T ₄ 1250 T 1200 S 1100 U 900	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 1000	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 1000	T ₄ 1500 T 1450 S 1400 U 1000	T ₄ 1600 T 1500 S 1400 U 1100	T ₄ 1950 T 1800 S 1700 U 1200	+ = pro lok. ř. 708 platí S 200 tun
km 233,200 – Česká Třebová	T ₄ 2200 T 2150 S 1900+* U 1200	T ₄ 2200 T 2150 S 1900* U 1400	T ₄ 2200 T 2150 S 1900 U 1400	T ₄ 2200 T 2150 S 1900* U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1500	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1500	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1500	+ = pro lok. ř. 708 platí S 600 tun * = v úseku km 233,200 – Opatov platí S 2200 tun
Česká Třebová – km 233,200	T ₄ 1250 T 1200 S 1100+ U 800	T ₄ 1250 T 1200 S 1100 U 800	T ₄ 1250 T 1200 S 1100 U 800	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 900	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 900	T ₄ 1500 T 1400 S 1300 U 1000	T ₄ 1400 T 1300 S 1250 U 1000	T ₄ 1950 T 1800 S 1700 U 1200	+ = pro lok. ř. 708 platí S 250 tun
km 233,200 – Svitavy	T ₄ 2000 T 1600 S 1400+ U 1000	T ₄ 2000 T 1600 S 1400 U 1000	T ₄ 2000 T 1600 S 1400 U 1000	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1500	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1800	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1800	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1800	+ = pro lok. ř. 708 platí S 500 tun
Svitavy – Brno hl.n./Brno- Maloměřice	T ₄ 1350 T 1280 S 1250 U 800	T ₄ 1600 T 1470 S 1450 U 1000	T ₄ 1600 T 1500 S 1450 U 1000	T ₄ 1600 T 1500 S 1450 U 1000	T ₄ 1650 T 1550 S 1500 U 1000	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1100	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1100	T ₄ 2200 T 2050 S 2000 U 1300	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	2x730 2x731	2x740- 2x742 2x744.1	2x741.7 2x742.7 2x744.7	2x749- 2x754	2x752.6 2x753.6 2x753.7 2x755 2xST 44		
Brno hl.n./Brno- Maloměřice – Svitavy	T ₄ 2000 T 1960 S 1900 U 1200	T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1400	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1500	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1500	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1500		
Svitavy – km 233,200	T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1400	T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1400	T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1600	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1800	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1800		
km 233,200 – Česká Třebová	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1600	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1600	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1800	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1800		
Česká Třebová – km 233,200	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 1500	T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1500	T ₄ 2500 T 2400 S 2100 U 1500	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1700	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1700		
km 233,200 – Svitavy	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1700	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1700	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1700	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1800	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1800		
Svitavy – Brno hl.n /Brno-Maloměřice	T ₄ 2600 T 2460 S 2400 U 1300	T ₄ 3000 T 2840 S 2800 U 1500	T ₄ 3000 T 2900 S 2800 U 1600	T ₄ 3000 T 3000 S 2900 U 1600	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1600		

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	730 731	740-742 744.1	741.7 742.7 744.7	749-754 ST 45	752.6 753.7 755 ST 44	223 D 475 F 761 2016	770 771	783 263 D	
Odb Zádulka – Č. Třebová vj.sk.	T ₄ 2200 T 2150 S 1900+ U 1200	T ₄ 2200 T 2150 S 1900 U 1400	T ₄ 2200 T 2150 S 1900 U 1400	T ₄ 2200 T 2150 S 1900 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1500	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1500	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1500	+ = pro lok. ř. 708 platí S 800 tun

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámka
	2x730 2x731	2x740- 2x742 2x744.1	2x741.7 2x742.7 2x744.7	2x749- 2x754	2x752.6 2x753.6 2x753.7 2x755 2xST 44	
Odb Zádulka – Č. Třebová vj.sk.	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1600	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1600	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1800	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1800	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	730 731	740-742 744.1	741.7 742.7 744.7	749-754 ST 45	752.6 753.6 753.7 755 ST 44	223 D 475 F 761 2016	770 771	783 263 D	
Č. Třebová vj.sk. – Odb Zádulka	T ₄ 580 T 560 S 550+ U 500	T ₄ 600 T 580 S 570 U 550	T ₄ 600 T 580 S 570 U 550	T ₄ 630 T 620 S 600 U 570	T ₄ 670 T 660 S 650 U 600	T ₄ 1100 T 1050 S 1000 U 900	T ₄ 950 T 920 S 900 U 850	T ₄ 1100 T 1050 S 1000 U 900	Platí při průj. v ŽST Č. Třebová vj.sk. a celým úsekem. + = pro lok. ř. 708 platí S 250 tun
	T ₄ 530 T 520 S 500+ U 450	T ₄ 580 T 570 S 560 U 500	T ₄ 580 T 570 S 560 U 500	T ₄ 620 T 610 S 600 U 550	T ₄ 650 T 630 S 620 U 550	T ₄ 1100 T 1050 S 1000 U 900	T ₄ 920 T 920 S 900 U 800	T ₄ 1100 T 1050 S 1000 U 900	Platí při rozj. v ŽST Č. Třebová vj.sk. a kdekoli v úseku. + = pro lok. ř. 708 platí S 250 tun

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	2x730 2x731	2x740- 2x742 2x744.1	2x741.7 2x742.7 2x744.7	2x749- 2x754	2x752.6 2x753.6 2x753.7 2x755 2xST 44				
Č. Třebová vj.sk. – Odb Zádulka	T ₄ 1060 T 1020 S 1000 U 900	T ₄ 1100 T 1060 S 1040 U 1000	T ₄ 1100 T 1060 S 1040 U 1000	T ₄ 1160 T 1140 S 1100 U 1040	T ₄ 1240 T 1220 S 1200 U 1100				Platí při průj. v ŽST Č. Třebová vj.sk. a celým úsekem.
	T ₄ 960 T 940 S 900 U 800	T ₄ 1060 T 1040 S 1020 U 900	T ₄ 1060 T 1040 S 1020 U 900	T ₄ 1140 T 1120 S 1100 U 1000	T ₄ 1200 T 1160 S 1140 U 1000				Platí při rozj. v ŽST Č. Třebová vj.sk. a kdekoli v úseku.

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	730 731	740-742 744.1	741.7 742.7 744.7	749-754 ST 45	752.6 753.6 753.7 755 ST 44	223 D 475 F 761 2016	770 771	783 263 D	
Odb Zádulka – Odb Les	T ₄ 2200 T 2150 S 1900+ U 1200	T ₄ 2200 T 2150 S 1900 U 1400	T ₄ 2200 T 2150 S 1900 U 1400	T ₄ 2200 T 2150 S 1900 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1500	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1500	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1500	Platí i pro jízdu do ŽST Č. Třebová odj.sk. + = pro lok. ř. 708 platí S 600 tun

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	2x730 2x731	2x740- 2x742 2x744.1	2x741.7 2x742.7 2x744.7	2x749- 2x754	2x752.6 2x753.6 2x753.7 2x755 2xST 44			
Odb Zádulka – Odb Les	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1600	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1600	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1800	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1800			Platí i pro jízdu do ŽST Č. Třebová odj.sk.

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	730 731	740-742 744.1	741.7 742.7 744.7	749-754 ST 45	752.6 753.6 753.7 755 ST 44	223 D 475 F 761 2016	770 771	783 263 D	
Odb Les – Odb Zádulka	T ₄ 1250 T 1200 S 1100+ U 800	T ₄ 1250 T 1200 S 1100 U 800	T ₄ 1250 T 1200 S 1100 U 800	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 900	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 900	T ₄ 1500 T 1400 S 1300 U 1000	T ₄ 1400 T 1300 S 1250 U 1000	T ₄ 1950 T 1800 S 1700 U 1200	Platí i pro jízdu z ŽST Č. Třebová odj.sk. + = pro lok. ř. 708 platí S 250 tun

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	2x730 2x731	2x740- 2x742 2x744.1	2x741.7 2x742.7 2x744.7	2x749- 2x754	2x752.6 2x753.6 2x753.7 2x755 2xST 44			
Odb Les – Odb Zádulka	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 1500	T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1500	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1500	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1700	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1700			Platí i pro jízdu z ŽST Č. Třebová odj.sk.

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu

Úsek	110 111	121-123 130	140 141	162* 362 365 372* 180 D*	163* 363.0	181-183 ET 22 PL	210*	230* 240* 242*	Poznámka
Brno hl.n./Brno- Maloměřice – Svitavy				T ₄ 1900 T 1700 S 1650	T ₄ 2100 T 1900 S 1850		T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 2100 T 1900 S 1850	
Svitavy – km 233,200	T ₄ 1600 T 1500 S 1300	T ₄ 2200 T 2100 S 1850	T ₄ 1700 T 1600 S 1430	T ₄ 2350 T 2300 S 2000	T ₄ 2550 T 2500 S 2200	T ₄ 2700 T 2600 S 2300			
km 233,200 – Česká Třebová	T ₄ 2200 T 2100 S 1900	T ₄ 2700 T 2600 S 2350	T ₄ 2700 T 2600 S 2250	T ₄ 2750 T 2700 S 2350	T ₄ 2800 T 2700 S 2350	T ₄ 2900 T 2800 S 2400			
Česká Třebová – km 233,200	T ₄ 1600 T 1600 S 1400	T ₄ 2000 T 1950 S 1850	T ₄ 1700 T 1650 S 1500	T ₄ 2000 T 1950 S 1850	T ₄ 2200 T 2050 S 2000	T ₄ 2450 T 2350 S 2200			
km 233,200 – Svitavy	T ₄ 2300 T 2200 S 1900	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	T ₄ 2650 T 2600 S 2300	T ₄ 2650 T 2600 S 2250	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	T ₄ 2700 T 2600 S 2300			
Svitavy – Brno hl.n./Brno- Maloměřice				T ₄ 2500 T 2400 S 2100	T ₄ 2700 T 2600 S 2300		T ₄ 1600 T 1500 S 1400	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	

* normativy hmotnosti platí z/do Březové nad Svitavou

• normativy hmotnosti platí z/do Svitavy – Česká Třebová

Úsek	363.5	186 D 386	183.7 D 189 D 193 D 383 1216 1293 A	131 ET 41 PL					Poznámka
Brno hl.n./Brno-Maloměřice – Svitavy	T ₄ 2350 T 2150 S 2100	T ₄ 2900 T 2800 S 2400	T ₄ 3100 T 2900 S 2600						
Svitavy – km 233,200	T ₄ 2600 T 2500 S 2200	T ₄ 2900 T 2800 S 2400	T ₄ 3100 T 3000 S 2600	T ₄ 3600 T 3500 S 3000					
km 233,200 – Česká Třebová	T ₄ 2800 T 2700 S 2350	T ₄ 3100 T 3000 S 2600	T ₄ 3300 T 3100 S 2800	T ₄ 4000 T 4000 S 3500					
Česká Třebová – km 233,200	T ₄ 2200 T 2050 S 2000	T ₄ 2700 T 2500 S 2400	T ₄ 3000 T 2750 S 2600	T ₄ 3550 T 3500 S 3100					
km 233,200 – Svitavy	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	T ₄ 3100 T 3000 S 2700	T ₄ 3400 T 3300 S 2950	T ₄ 4000 T 3900 S 3500					
Svitavy – Brno hl.n./Brno-Maloměřice	T ₄ 2850 T 2750 S 2450	T ₄ 3100 T 3000 S 2700	T ₄ 3400 T 3300 S 2950						

Úsek	110 111	121-123 130	140 141	162 362 365 372 180 D	163 363.0	186 D 386	363.5	181-183 ET 22 PL	Poznámka
Odb Zádulka – Č. Třebová vj.sk.	T ₄ 2200 T 2100 S 1900	T ₄ 2700 T 2600 S 2350	T ₄ 2700 T 2600 S 2250	T ₄ 2750 T 2700 S 2350	T ₄ 2800 T 2700 S 2350	T ₄ 3100 T 3000 S 2600	T ₄ 2800 T 2700 S 2350	T ₄ 2900 T 2800 S 2400	

Úsek	183.7 D 189 D 193 D 383 1216 1293 A	131 ET 41 PL							Poznámka
Odb Zádulka – Č. Třebová vj.sk.	T ₄ 3300 T 3100 S 2800	T ₄ 4000 T 4000 S 3500							

Úsek	110 111	121-123 130	140 141	162 362 365 372 180 D	163 363.0	186 D 386	363.5	181-183 ET 22 PL	Poznámka
Č. Třebová vj.sk. – Odb Zádulka	T ₄ 650 T 600 S 570	T ₄ 1200 T 1100 S 1000	T ₄ 750 T 700 S 650	T ₄ 1050 T 1000 S 950	T ₄ 1200 T 1100 S 1000	T ₄ 1400 T 1300 S 1200	T ₄ 1250 T 1150 S 1100	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	

Úsek	183.7 D 189 D 193 D 383 1216 1293 A	131 ET 41 PL							Poznámka
Č. Třebová vj.sk. – Odb Zádulka	T ₄ 1550 T 1450 S 1350	T ₄ 2100 T 1950 S 1800							

Úsek	110 111	121-123 130	140 141	162 362 365 372 180 D	163 363.0	186 D 386	363.5	181-183 ET 22 PL	Poznámka
Odb Zádulka – Odb Les	T ₄ 2200 T 2100 S 1900	T ₄ 2700 T 2600 S 2350	T ₄ 2700 T 2600 S 2250	T ₄ 2750 T 2700 S 2350	T ₄ 2800 T 2700 S 2350	T ₄ 3100 T 3000 S 2600	T ₄ 2800 T 2700 S 2350	T ₄ 2900 T 2800 S 2400	Platí i pro jízdu do ŽST Č. Třebová odj.sk.

Úsek	183.7 D 189 D 193 D 383 1216 1293 A	131 ET 41 PL							Poznámka
Odb Zádulka – Odb Les	T ₄ 3300 T 3100 S 2800	T ₄ 4000 T 4000 S 3500							Platí i pro jízdu do ŽST Č. Třebová odj.sk.

Úsek	110 111	121-123 130	140 141	162 162 362 365 372 180 D	163 363.0	186 D 386	363.5	181-183 ET 22 PL	Poznámka
Od Les – Odb Zádulka	T ₄ 1600 T 1600 S 1400	T ₄ 2000 T 1950 S 1850	T ₄ 1700 T 1650 S 1500	T ₄ 2000 T 1950 S 1850	T ₄ 2200 T 2050 S 2000	T ₄ 2700 T 2500 S 2400	T ₄ 2200 T 2050 S 2000	T ₄ 2450 T 2350 S 2200	Platí i pro jízdu z ŽST Č. Třebová odj.sk.

Úsek	183.7 D 189 D 193 D 383 1216 1293 A	131 ET 41 PL							Poznámka
Odb Les – Odb Zádulka	T ₄ 3000 T 2750 S 2600	T ₄ 3600 T 3500 S 3100							Platí i pro jízdu z ŽST Č. Třebová odj.sk.