

Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	708	714	742 743	749 751 753.7				
Trhový Štěpánov – Benešov u Prahy	T 150 S 150	T 210 S 210	T 350 S 350					
Benešov u Prahy – Trhový Štěpánov	T 150 S 150	T 210 S 210	T 350 S 350					platí při průjezdu nz Struhařov
Struhařov nz – Postupice	T 140 S 140	T 190 S 190	T 300 S 300					
Olbramovice – Štětkovice	S 145	S 200	S 400	S 500				
Štětkovice – Sedlčany	S 450	S 450	S 850	S 1000				
Sedlčany – Olbramovice	S 145	S 200	S 350	S 350				

Technický normativ hmotnosti T_4 platí jen pro ložené podvozkové vozy (U_4 pro prázdné podvozkové vozy), nelze jej použít v těchto případech:

- je-li ve vlaku řazen byt i jeden dvounápravový vůz,
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku loženy (pro U_4 jsou-li řazeny ložené vozy),
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Technický normativ hmotnosti T_4 se použije také pro ložené kontejnerové vlaky sestavené z podvozkových vozů.

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h;
- v úseku, který je zdoláván náběhem, je zavedena pomalá jízda o rychlosti nižší než stanovená rychlost vlaku;
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návěstí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotivy a traťový úsek není stanoveno jinak.