

Přehled technických normativů hmotnosti

Technický normativ hmotnosti T_4 platí jen pro ložené podvozkové vozy (U_4 pro prázdné podvozkové vozy), nelze jej použít v těchto případech:

- je-li ve vlaku řazen byt' i jeden dvounápravový vůz,
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku loženy (pro U_4 jsou-li řazeny ložené vozy),
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Technický normativ hmotnosti T_4 se použije také pro ložené kontejnerové vlaky sestavené z podvozkových vozů.

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h;
- v úseku, který je zdoláván náběhem, je zavedena pomalá jízda o rychlosti nižší než stanovená rychlost vlaku;
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návštějí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotivy a traťový úsek není stanoveno jinak.

Ve výše uvedených případech nerozhoduje, zda vlak příslušným místem nebo úsekem projede nebo zda se v něm rozjíždí.

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	708	730 731	742 742.7 744.1	2x 742 2x 742.7 2x 744.1			
Čáslav místní nádr. – Žleby	S 300	¹⁾	S 800	S 1500			¹⁾ lok. ř. 730, 731 není přechodná
Žleby – Třemošnice	S 120	¹⁾	S 400	S 650			
Třemošnice – Čáslav místní nádr.	S 300	¹⁾	S 800	S 1350			
Kutná Hora hl.n. – Kutná Hora město	S 250	S 450 ²⁾	S 550 ²⁾	³⁾			²⁾ lok. ř. 730, 744.1 není přechodná ³⁾ lok. ř. 742, 742.7, 744.1 přechodná pouze jednoduše
Kutná Hora město – Zbraslavice	S 150	S 200 ²⁾	S 300 ²⁾	³⁾			
Zbraslavice – Zruč nad Sázavou	S 250	S 450 ²⁾	S 550 ²⁾	³⁾			
Zruč nad Sázavou – Zbraslavice	S 150	S 200 ²⁾	S 300 ²⁾	³⁾			
Zbraslavice – Červené Janovice n.	S 200	S 350 ²⁾	S 450 ²⁾	³⁾			
Červené Janovice n. – Kutná Hora město	S 300	S 450 ²⁾	S 600 ²⁾	³⁾			
Kutná Hora město – Kutná Hora hl.n.	S 600	S 700 ²⁾	S 850 ²⁾	³⁾			
Kolín – Ledečko	S 150	S 300	S 400	S 750			
Ledečko – Uhlířské Janovice	S 130	S 250	S 300	S 550			
Uhlířské Janovice – Bečváry	S 500	S 600	S 900	S 1700			
Bečváry – Ratboř	S 250	S 500	S 700	S 1300			
Ratboř – Kolín	S 500	S 800	S 900	S 1700			

Přehled technických normativů hmotnosti

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	708	730 731	742 742.7 744.1	2x 742 2x 742.7 2x 744.1					
Pečky – Plaňany	S 350	S 700	S 900	S 1700					
Plaňany – Bošice	S 200	S 400	S 450	S 800					
Bošice – Kouřim	S 450	S 900	S 900	S 1700					
Kouřim – Bošice	S 250	S 450	S 650	S 1200					
Bošice – Pečky	S 500	S 900	S 900	S 1700					
Bošice – Zásnuky	S 200	S 400	S 500	S 900					
Zásnuky – Bečváry	S 270	S 600	S 700	S 1300					
Bečváry – Zásnuky	S 600	S 800	S 900	S 1700					
Zásnuky – Bošice	S 600	S 800	S 900	S 1700					