

Přehled technických normativů hmotnosti

Technický normativ hmotnosti T_4 platí jen pro ložené podvozkové vozy (U_4 pro prázdné podvozkové vozy), nelze jej použít v těchto případech:

- je-li ve vlaku řazen byt' i jeden dvounápravový vůz,
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku loženy (pro U_4 jsou-li řazeny ložené vozy),
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Technický normativ hmotnosti T_4 se použije také pro ložené kontejnerové vlaky sestavené z podvozkových vozů.

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h;
- v úseku, který je zdoláván náběhem, je zavedena pomalá jízda o rychlosti nižší než stanovená rychlost vlaku;
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návštějí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotivy a traťový úsek není stanoveno jinak.

Ve výše uvedených případech nerozhoduje, zda vlak příslušným místem nebo úsekem projede nebo zda se v něm rozjíždí.

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	708	730 731	741 742 742.7 743 744.1	2x 741 2x 742 2x 742.7 2x 743 2x 744.1	749 750 751	2x 749 2x 750 2x 751	753.6 753.7 755		
Světlá nad Sázavou – Ledečko	S 200	S 370	S 500	S 900	S 550	S 1000	S 600		
Ledečko – Sázava	S 175	S 330	S 450	S 800	S 500	S 900	S 550		
Sázava – Čerčany	S 300	S 480	S 750	S 1400	S 850	S 1600	S 880		
Čerčany – Hvězdonice	S 220	S 400	S 600	S 1100	S 700	S 1300	S 750		
Hvězdonice – Samechov	S 270	S 550	S 750	S 1400	S 900	S 1700	S 900		
Samechov – Světla nad Sázavou	S 200	S 370	S 500	S 900	S 500	S 900	S 530		