

Přehled technických normativů hmotnosti

Technický normativ hmotnosti T_4 platí jen pro ložené podvozkové vozy (U_4 pro prázdné podvozkové vozy), nelze jej použít v těchto případech:

- je-li ve vlaku řazen byt i jeden dvounápravový vůz,
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku loženy (pro U_4 jsou-li řazeny ložené vozy),
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Technický normativ hmotnosti T_4 se použije také pro ložené kontejnerové vlaky sestavené z podvozkových vozů.

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h;
- v úseku, který je zdoláván náběhem, je zavedena pomalá jízda o rychlosti nižší než stanovená rychlost vlaku;
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návěstí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotivy a traťový úsek není stanoveno jinak.

Ve výše uvedených případech nerozhoduje, zda vlak příslušným místem nebo úsekem projede nebo zda se v něm rozjíždí.

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	730 731	740 741 742 742.1 743 744.1	2x 740 2x 741 2x 742 2x 742.7 2x 743 2x 744.1	749 750 751 752.6 753	2x 749 2x 750 2x 751 2x 752.6 2x 753	753.6 753.7 755	2x 753.6 2x 753.7 2x 755		
Heřmanův Městec – Chrudim město	S 350	S 400	S 800	S 450	S 800	S 500	S 1000		
Chrudim město – Heřmanův Městec	S 350	S 400	S 800	S 450	S 800	S 450	S 800		
Chrudim – Chrudim město	S 450	S 500	S 900	S 550	S 1000	S 550	S 1000		
Chrudim město – Moravany	S 450	S 500	S 900	S 550	S 1000	S 600	S 1200		
Moravany – Holice	S 350	S 400	S 800	S 450	S 800	S 450	S 800		
Holice – Borohrádek	S 400	S 500	S 900	S 550	S 1000	S 550	S 1000		
Borohrádek – Chrudim město	S 400	S 500	S 900	S 550	S 1000	S 550	S 1000		
Chrudim město – Chrudim	S 450	S 500	S 900	S 550	S 1000	S 550	S 1000		
Choceň – Vysoké Mýto	T_4 550 T 520 S 500 U 400	T_4 650 T 600 S 550 U 500	T_4 1250 T 1150 S 1050 U 900	T_4 650 T 630 S 600 U 500	T_4 1250 T 1200 S 1100 U 900	T_4 730 T 700 S 650 U 500	T_4 1400 T 1300 S 1200 U 1000		
Vysoké Mýto – Cerekvice n. L.	S 450	S 550	S 1000	S 500	S 1000	S 600	S 1200		
Cerekvice n. L. – Litomyšl	S 450	S 450	S 800	S 450	S 800	S 450	S 800		
Litomyšl – Vysoké Mýto	S 600	S 700	S 1300	S 800	S 1400	S 800	S 1400		
Vysoké Mýto – Choceň	S 600 U 500	S 700 U 600	S 1400 U 1150	S 800 U 700	S 1500 U 1300	S 800 U 700	S 1500 U 1300		

Přehled technických normativů hmotnosti

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	730 731	740 741 742 743	2x 740 2x 741 2x 742 2x 743	742.7 744.1	2x 742.7 2x 744.1		
HOLCIM Prachovice – Heřmanův Městec	T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1800	T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1800	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 2000	T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1800	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 2000		
Heřmanův Městec – Přelouč nákl. n.	T ₄ 1700 T 1600 S 1500 U 1400	T ₄ 1800 T 1700 S 1600 U 1500	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 2000	T ₄ 1900 T 1800 S 1700 U 1550	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 2000		
Přelouč nákl. n. – Heřmanův Městec	T ₄ 600 T 550 S 500 U 460 U ₄ 480	T ₄ 800 T 750 S 700 U 650 U ₄ 680	T ₄ 1500 T 1450 S 1300 U 1200 U ₄ 1250	T ₄ 850 T 800 S 750 U 700 U ₄ 730	T ₄ 1600 T 1500 S 1400 U 1300 U ₄ 1350		
Heřmanův Městec – HOLCIM Prachovice	T ₄ 220 T 200 S 200 U 180 U ₄ 190	T ₄ 330 T 320 S 300 U 270 U ₄ 290	T ₄ 630 T 600 S 500 U 500 U ₄ 500	T ₄ 380 T 370 S 350 U 320 U ₄ 340	T ₄ 680 T 650 S 600 U 550 U ₄ 570		

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	749 750 751 752.6 753	2x 749 2x 750 2x 751 2x 752.6 2x 753	753.6 753.7 755	2x 753.6 2x 753.7 2x 755			
HOLCIM Prachovice – Heřmanův Městec	T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1800	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 2000	T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1800	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 2000			
Heřmanův Městec – Přelouč nákl. n.	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1600	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 2000	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1600	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 2000			
Přelouč nákl. n. – Heřmanův Městec	T ₄ 900 T 850 S 800 U 700 U ₄ 750	T ₄ 1700 T 1600 S 1500 U 1400 U ₄ 1450	T ₄ 970 T 950 S 900 U 800 U ₄ 850	T ₄ 1850 T 1800 S 1700 U 1550 U ₄ 1650			
Heřmanův Městec – HOLCIM Prachovice	T ₄ 350 T 330 S 300 U 280 U ₄ 300	T ₄ 670 T 650 S 600 U 550 U ₄ 590	T ₄ 420 T 400 S 390 U 370 U ₄ 390	T ₄ 800 T 770 S 750 U 700 U ₄ 750			