

Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
		708	714	742 743				
Rakovník – Lubná		S 150	S 300	S 350				
Lubná – Zavidov		S 100	S 200	S 300				
Zavidov – Čistá		S 150	S 300	S 350				
Čistá – Kralovice u Rak.		S 150	S 300	S 450				
Kralovice u Rak. – Čistá		S 100	S 200	S 300				
Čistá – Zavidov		S 225	S 450	S 600				
Zavidov – Rakovník		S 700	S 1400	S 1700				

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	708	714	730 731	742 743	750			
Rakovník – Pšovky	S 225	S 550		S 700				
Pšovky – Jesenice	S 125	S 250		S 350				
Jesenice – Blatno u Jesenice	S 700	S 1400		S 1700				
Blatno u Jesenice – Lubenec	S 900	S 1800		T ₄ 2400 S 2200				
Lubenec – Protivec	S 125	S 250		T ₄ 310 S 300				
Protivec – Žlutice	S 325	S 650		T ₄ 900 S 800				
Žlutice – Toužim	S 125	S 250	S 250	T ₄ 310 S 300				
Toužim – Bečov nad Teplou	S 150	S 300	S 300	T ₄ 410 S 400	T ₄ 410 S 400			
Bečov nad Teplou – Toužim	S 125	S 250	S 250	T ₄ 360 S 350	T ₄ 360 S 350			
Toužim – Štědrá	S 225	S 450	S 390	T ₄ 570 S 550				
Štědrá – Žlutice	S 700	S 1400	S 1700	T ₄ 2000 S 1700				
Žlutice – Protivec	S 1000	S 2000		T ₄ 2600 S 2400				
Protivec – Lubenec	S 125	S 250		T ₄ 360 S 350				
Lubenec – Blatno u Jesenice	S 400	S 800		T ₄ 1020 S 1000				
Blatno u Jesenice – Jesenice	S 100	S 200		S 300				
Jesenice – Pšovky	S 700	S 1400		S 1700				
Pšovky – Rakovník	S 350	S 700		S 900				
Protivec – Bochov	S 90	S 180		T ₄ 320 S 300				
Bochov – Protivec	S 250	S 500		T ₄ 810 S 800				

Technický normativ hmotnosti T_4 platí jen pro ložené podvozkové vozy (U_4 pro prázdné podvozkové vozy), nelze jej použít v těchto případech:

- je-li ve vlaku řazen byt' i jeden dvounápravový vůz,
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku loženy (pro U_4 jsou-li řazeny ložené vozy),
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Technický normativ hmotnosti T_4 se použije také pro ložené kontejnerové vlaky sestavené z podvozkových vozů.

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h;
- v úseku, který je zdoláván náběhem, je zavedena pomalá jízda o rychlosti nižší než stanovená rychlost vlaku;
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návěstí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotivy a traťový úsek není stanoveno jinak.

Ve výše uvedených případech nerozhoduje, zda vlak příslušným místem nebo úsekem projede nebo zda se v něm rozjíždí.