

Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	708		742 743		750 751	753.6 753.7 755		
Roudnice nad Labem – Straškov			T 500 S 470		T 530 S 500	T 580 S 550		
Straškov – Kmetiněves nz			T 1020 S 900		T 1130 S 1000	T 1200 S 1050		
Kmetiněves nz – Zlonice			T 470 S 450		T 500 S 480	T 530 S 500		
Zlonice – Kmetiněves nz			T 570 S 500		T 680 S 600	T 700 S 650		
Kmetiněves nz – Straškov			T 680 S 600		T 800 S 700	T 850 S 750		
Straškov – Roudnice nad Labem			T 680 S 600		T 800 S 700	T 850 S 750		
Vraňany – Straškov			T 520 S 500		T 550 S 520	T 610 S 580		
Straškov – Libochovice			T 620 S 550					
Libochovice – Straškov			T 520 S 500					
Straškov – Vraňany			T 620 S 550		T 740 S 650	T 750 S 700		
Vraňany – Lužec nad Vltavou nz	T 250 S 240		T 680 S 600		T 850 S 750	T 900 S 800		
Lužec nad Vltavou nz – Vraňany	T 250 S 240		T 680 S 600		T 850 S 750	T 900 S 800		
Roudnice nad Labem – vlečka v km 3.7			S 350					platí i pro úsek vlečka v km 3.7 – Roudnice n.L.
vlečka v km 31.9 – Zlonice			S 400		S 400			platí i pro úsek Zlonice – vlečka v km 31.9

§ 2x753.6,7 a 2x755 - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

Technický normativ hmotnosti T_4 platí jen pro ložené podvozkové vozy (U_4 pro prázdné podvozkové vozy), nelze jej použít v těchto případech:

- je-li ve vlaku řazen byt i jeden dvounápravový vůz,
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku loženy (pro U_4 jsou-li řazeny ložené vozy),
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Technický normativ hmotnosti T_4 se použije také pro ložené kontejnerové vlaky sestavené z podvozkových vozů.

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h;
- v úseku, který je zdoláván náběhem, je zavedena pomalá jízda o rychlosti nižší než stanovená rychlost vlaku;
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návštějí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotivy a traťový úsek není stanoveno jinak.

Ve výše uvedených případech nerozhoduje, zda vlak příslušným místem nebo úsekem projede nebo zda se v něm rozjíždí.