

# Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel

## Vlaky Nex, Pn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	708 709.0	714	742 743	749 751		2x742 2x743	2x751	
Čičenice – Vodňany		T 970 S 850	T 1200 S 1100	T 1200 S 1100		T 2400 S 2200	T 2400 S 2200	
Vodňany – Prachatice		T 340 S 300	T 430 S 400	T 430 S 400		T 900 S 800	T 900 S 800	
Prachatice – Zbýtiny		T 280 S 250	T 320 S 300	T 320 S 300		T 640 S 600	T 640 S 600	
Zbýtiny – Volary		T 340 S 300	T 430 S 350	T 430 S 400		T 860 S 800	T 860 S 800	
Volary – Zbýtiny		T 280 S 250	T 320 S 300	T 340 S 300		T 680 S 600	T 680 S 600	
Zbýtiny – Chroboly		T 400 S 350	T 450 S 400	T 510 S 450		T 1020 S 900	T 1020 S 900	
Chroboly – Čičenice		T 1080 S 950	T 1200 S 1100	T 1200 S 1100		T 2400 S 2200	T 2400 S 2200	
Čičenice – Temelín	T 220 S 200	T 450 S 400	T 530 S 500	T 530 S 500				
Temelín – Čičenice	T 450 S 400	T 850 S 750	T 1000 S 950	T 1000 S 950				

## Vlaky Mn, Vleč:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	708 709.0	714	742 743**	749 751		2x742 2x743**	2x751	
Čičenice – Vodňany	S 450	S 850	S 1100	S 1100		S 2200	S 2200	
Vodňany – Prachatice	S 150	S 300	S 400	S 400		S 800	S 800	
Prachatice – Zbýtiny	S 125	S 250	S 300	S 300		S 600	S 600	
Zbýtiny – Volary	S 150	S 300	S 400	S 400		S 800	S 800	
Volary – Zbýtiny	S 125	S 250	S 300	S 325		S 600	S 600	
Zbýtiny – Chroboly	S 175	S 350	S 450	S 450		S 900	S 900	
Chroboly – Prachatice	S 500	S 1000	S 1300	S 1350		S 2400	S 2400	
Prachatice – Vodňany	S 450	S 800	S 1100	S 1150		S 2200	S 2200	
Vodňany – Čičenice	S 500	S 1000	S 1300	S 1350		S 2400	S 2400	
Čičenice – Temelín	S 200	S 400	S 500	S 500		S 1000	S 1000	
Temelín – Křtěnov (vl.)	S 300		S 450					
Temelín – Týn nad Vlt.	S 800	S 1800	S 2200					
Týn nad Vlt. – Temelín	S 175	S 300	S 375	S 400				** neplatí pro úsek Temelín – Týn nad Vlt. a zpět
Křtěnov (vl.) – Temelín	S 500		S 1200					
Temelín – Čičenice	S 400	S 750	S 900	S 950		S 1750	S 1750	
Divčice – Netolice	S 250	S 450	S 500					
Netolice – Divčice	S 350	S 700	S 750					

Technický normativ hmotnosti  $T_4$  platí jen pro ložené podvozkové vozy ( $U_4$  pro prázdné podvozkové vozy), nelze jej použít v těchto případech:

- je-li ve vlaku řazen byt' i jeden dvounápravový vůz,
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku loženy (pro  $U_4$  jsou-li řazeny ložené vozy),
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Technický normativ hmotnosti  $T_4$  se použije také pro ložené kontejnerové vlaky sestavené z podvozkových vozů.

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h;
- v úseku, který je zdoláván náběhem, je zavedena pomalá jízda o rychlosti nižší než stanovená rychlost vlaku;
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návěstí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotivy a traťový úsek není stanoveno jinak.

Ve výše uvedených případech nerozhoduje, zda vlak příslušným místem nebo úsekem projede nebo zda se v něm rozjíždí.