

Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel

Vlaky Nex, Pn:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	708	740 - 743	750 753 754		2x740 - 2x743		
Horažďovice předměstí – Sušice		T 970 ¹ S 850 ¹	T 970 ¹ S 850 ¹		T 1800 S 1600		při průj. žst. Horažďovice platí pro úsek Horažďovice předm. – Velké Hydčice T 1600, S 1400
Sušice – Malonice nz		T 680 S 600	T 680 S 600		T 1540 S 1200		
Malonice nz – Klatovy		T 1700 S 1500	T 1700 S 1500		T 2600 S 2500		
Klatovy – Janovice nad Úhlavou		T ₄ 1900 T 1470 S 1300 U ₄ 1100	T ₄ 1900 T 1470 S 1300 U ₄ 1100		T 2600 S 2500 U ₄ 1900		
Janovice nad Úhlavou – Domažlice		T ₄ 680 T 650 S 600 U ₄ 550	T ₄ 680 T 670 S 650 U ₄ 550		T ₄ 1360 T 1300 S 1200 U ₄ 1000		
Domažlice – Dobříkov na Šumavě nz		T ₄ 680 T 650 S 600 U ₄ 550	T ₄ 700 T 680 S 600 U ₄ 550		T ₄ 1360 T 1300 S 1200 U ₄ 1000		
Dobříkov na Šumavě nz – Klatovy		T ₄ 1900 T 1700 S 1500 U ₄ 1100	T ₄ 1900 T 1700 S 1500 U ₄ 1100		T 2600 S 2500 U ₄ 1900		
Klatovy – Malonice nz		T 620 S 550	T 620 S 550		T 1150 S 1000		
Malonice nz – Sušice		T 2300 S 2200	T 2300 S 2200		T 2600 S 2500		
Sušice – Horažďovice předměstí		T 1250 S 1100	T 1250 S 1100		T 2270 S 2000		

Vlaky Mn, Vleč:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	708	742 743	750 753 754					
Horažďovice předměstí – Horažďovice	S 800	S 1700	S 1700					
Horažďovice – Sušice	S 400 ¹	S 850 ¹	S 850 ¹					při průj. žst. Horažďovice platí pro úsek Horažďovice - Velké Hydčice pro lok. ř. 708 S 700, pro lok. ř. 742, 750, 753, 754 S 1400 tun
Sušice – Hrádek u Sušice	S 350	S 800	S 800					
Hrádek u Sušice – Malonice nz	S 250	S 600	S 600					
Malonice nz – Klatovy	S 1000	S 2200	S 2200					
Klatovy – Janovice nad Úhlavou		S 1300	S 1300					
Janovice nad Úhlavou – Dobříkov na Šumavě nz		S 600	S 600					
Dobříkov na Šumavě nz – Domažlice		S 750	S 750					
Domažlice – Dobříkov na Šumavě nz		S 600	S 600					
Dobříkov na Šumavě nz – Janovice nad Úhlavou		S 2200	S 2200					
Janovice nad Úhlavou – Klatovy		S 2400	S 2400					
Klatovy – Malonice nz	S 200	S 550	S 550					
Malonice nz – Sušice	S 900	S 2000	S 2000					
Sušice – Horažďovice předměstí	S 450	S 1100	S 1100					

Technický normativ hmotnosti T_4 platí jen pro ložené podvozkové vozy (U_4 pro prázdné podvozkové vozy), nelze jej použít v těchto případech:

- je-li ve vlaku řazen byt¹ i jeden dvounápravový vůz,
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku loženy (pro U_4 jsou-li řazeny ložené vozy),
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Technický normativ hmotnosti T_4 se použije také pro ložené kontejnerové vlaky sestavené z podvozkových vozů.

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h;
- v úseku, který je zdoláván náběhem, je zavedena pomalá jízda o rychlosti nižší než stanovená rychlost vlaku;
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návěstí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotivy a traťový úsek není stanoveno jinak.

Ve výše uvedených případech nerozhoduje, zda vlak příslušným místem nebo úsekem projede nebo zda se v něm rozjíždí.