

Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	708	742 743				2x742 2x743		
Rožmitál pod Třemš. – Březnice	S 500	S 1000						
Březnice – Rožmitál pod Třemš.	S 225	S 500						
Březnice – Bělčice	S 225	T ₄ 550 S 500				T ₄ 1050		
Bělčice – Blatná	S 700	S 1700						
Blatná – Sedlice	S 225	S 450						
Sedlice – Radomyšl	S 450	S 900						
Radomyšl – Strakonice	S 500	S 1000						
Strakonice – Radomyšl	S 225	S 450						
Radomyšl – Sedlice	S 250	S 550						
Sedlice – Blatná	S 600	S 1300						
Blatná – Bělčice	S 225	S 450						
Bělčice – Březnice	S 275	S 550						
Nepomuk – Kasejovice	S 150	S 350						
Kasejovice – Lnáře	S 700	S 1700						
Lnáře – Blatná	S 600	S 1300						
Blatná – Lnáře	S 350	S 750						
Lnáře – Kasejovice	S 175	S 350						
Kasejovice – Nepomuk	S 150	S 350						

Technický normativ hmotnosti T_4 platí jen pro ložené podvozkové vozy (U_4 pro prázdné podvozkové vozy), nelze jej použít v těchto případech:

- je-li ve vlaku řazen byt' i jeden dvounápravový vůz,
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku loženy (pro U_4 jsou-li řazeny ložené vozy),
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Technický normativ hmotnosti T_4 se použije také pro ložené kontejnerové vlaky sestavené z podvozkových vozů.

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h;
- v úseku, který je zdoláván náběhem, je zavedena pomalá jízda o rychlosti nižší než stanovená rychlost vlaku;
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návěstí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotivy a traťový úsek není stanoveno jinak.

Ve výše uvedených případech nerozhoduje, zda vlak příslušným místem nebo úsekem projede nebo zda se v něm rozjíždí.