

Přehled technických normativů hmotnosti

Technický normativ hmotnosti T_4 platí jen pro ložené podvozkové vozy (U_4 pro prázdné podvozkové vozy), nelze jej použít v těchto případech:

- je-li ve vlaku řazen byt' i jeden dvounápravový vůz,
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku loženy (pro U_4 jsou-li řazeny ložené vozy),
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Technický normativ hmotnosti T_4 se použije také pro ložené kontejnerové vlaky sestavené z podvozkových vozů.

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h;
- v úseku, který je zdoláván náběhem, je zavedena pomalá jízda o rychlosti nižší než stanovená rychlost vlaku;
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návštějí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotivy a traťový úsek není stanoveno jinak.

Ve výše uvedených případech nerozhoduje, zda vlak příslušným místem nebo úsekem projede nebo zda se v něm rozjíždí.

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	730 731	2x 730 2x 731	740 741 742 742.7	2x 740 2x 741 2x 742 2x 742.7	749 750 751 753	2x 749 2x 750 2x 751 2x 753	753.6 753.7 755	2x 753.6 2x 753.7 2x 755	
Milotice nad Opavou – Široká Niva	T 550 S 500 U 400	T 1000 S 900 U 700	T 750 S 700 U 650	T 1400 S 1300 U 1200	T 800 S 850 U 700	T 1500 S 1400 U 1300	T 900 S 850 U 800	T 1700 S 1600 U 1500	
Široká Niva – Vrbno p. Pradědem	T 370 S 350 U 300	T 650 S 600 U 500	T 570 S 550 U 500	T 1050 S 1000 U 900	T 650 S 600 U 500	T 1200 S 1100 U 900	T 730 S 700 U 650	T 1350 S 1300 U 1200	
Vrbno pod Pradědem – Kunov	T 900 S 800 U 600	T 1700 S 1500 U 1100	T 1100 S 1000 U 800	T 2200 S 2000 U 1600	T 1100 S 1000 U 800	T 2200 S 2000 U 1600	T 1100 S 1000 U 800	T 2200 S 2000 U 1600	
Kunov – Milotice n. Opavou	T 300 S 270 U 220	T 550 S 500 U 240	T 420 S 400 U 370	T 830 S 800 U 740	T 450 S 430 U 400	T 850 S 800 U 750	T 500 S 480 U 450	T 1000 S 950 U 900	