

6a. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTI										
Začátek trati:		Ostrava-Svinov			(km 261,869)					
Konec trati:		Opava východ			(km 290,139)					
Platí pro úsek:		Ostrava-Svinov - Opava východ								
Platí pro kolej:		1. traťovou			(Ostrava-Svinov - Opava východ)					
Platí pro jízdu oběma směry										
Zábrzdňá vzdálenost v úseku									Do	
Ostrava-Svinov		Opava východ			700					
Největší povolená délka vlaku									480 m	
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)									480 m	
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)									170 m	
Normativ délky O (vlaky zastávkové)									130 m	
Jednotlivé úseky tratě					Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]					
Ostrava-Svinov		Opava východ			100					
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).										
%o/‰	Poznámky	Rychlostníky			Umístění	Rychlostníky			Poznámky	%o/‰
		R	3	N		N	3	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	z koleje č. 12, 14		(50)	(50)	Ostrava-Svinov					
2/II	n		(80)	80	262,441	50	(50)		na kolej č. 12, 14	1/II
			(100)	100	262,898	80	(80)		n	
					Ostrava-Třebovice					
0/II										1/II
					Děhylov					
0/III										4/I
					Háj ve Slezsku					
0/III										4/I
					Štítina					
0/III										5/I
					Opava-Komárov					
0/III			(50)	50	289,430	100	(100)			4/I
					Opava východ	(50)	(50)			