

6b. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTIZačátek trati: **Hanušovice** (km 70,151)Konec trati: **Lichkov** (km 95,138)Platí pro kolej: **1. traťovou**Platí pro jízdu ve směru: **od začátku ke konci trati**

Zábrzdná vzdálenost v úseku		Do
Hanušovice	Lichkov	700
Největší povolená délka vlaku		360 m
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)		353 m
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		90 m
Normativ délky O (vlaky zastávkové)		72 m
Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Hanušovice	Dolní Lipka	50
Dolní Lipka	Lichkov	90

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

Spád/Třída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Hanušovice		(40)	(40)	(40)	(40)			ž.sv.
0/X-XI	70,735		40	50	(50)	(50)		()	∩
0/X-XI	72,010		40	50	(50)	(50)		()	∩
	75,520		(20)	20	(20)	(20)		()	2x most
	75,870		40	50	(50)	(50)		()	∩
	Podlesí nz								
0/X									
	Červený Potok nz								
11/II	87,290		(30)	30	(30)	(30)		(30)	přej
	87,360		40	50	(50)	(50)		(50)	
	Dolní Lipka		(40)	40	(40)	(40)		(40)	přev
9/III	90,470		(40)	40	(40)	(40)		(40)	
	90,772		(70)	70	(70)	(70)		(70)	∩
	93,330		70	80	(80)	(80)		(80)	∩
	Lichkov								

6b. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTIZačátek trati: **Hanušovice** (km 70,151)Konec trati: **Lichkov** (km 95,138)Platí pro kolej: **1. traťovou**Platí pro jízdu ve směru: **od konce k začátku trati**

Zábrzdňá vzdálenost v úseku		Do
Hanušovice	Lichkov	700
Největší povolená délka vlaku		360 m
Normativ délky N (vlaký nákladní dopravy)		353 m
Normativ délky O (vlaký dálkové dopravy)		90 m
Normativ délky O (vlaký zastávkové)		72 m

Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Hanušovice	Dolní Lipka	50
Dolní Lipka	Lichkov	90

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdicí váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

Spád/Třída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lichkov		(70)	(80)	(90)	((90))		(90)	
3/VI	94,908		70	80	(80)	(80)		(80)	3. kol. n
	94,157		70	80	(80)	(80)		(80)	n
	93,330		(70)	70	(70)	(70)		(70)	n
	90,772		(40)	40	(40)	(40)		(40)	přev
	Dolní Lipka								
	90,470		(50)	50	(50)	(50)		(50)	
0/VI	89,940		40					()	
	Červený Potok nz								
	84,300		(20)	20	(20)	(20)		(20)	přej
	84,235		40 L	50 L	(50 L)	(50 L)		(50 L)	n
	Podlesí nz								
18/III	75,870		(20)	20	(20)	(20)		()	2x most n
	75,520		40	50	(50)	(50)		()	
18/III	71,995		40	50	(50)	(50)		()	n
	70,735		(50)	50	(50)	(50)		()	ž.sv.
	Hanušovice								