

6b. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTIZačátek trati: **Liberec** (km 0,132)Konec trati: **Hrádek n.N.st.hr.** (km 21,769)Platí pro kolej: **1. traťovou**Platí pro jízdu ve směru: **od začátku ke konci trati**

Zábrzdňá vzdálenost v úseku		Do
Liberec	Hrádek n.N. st.hr.	700
Největší povolená délka vlaku		-
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)		291 m
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		268 m
Normativ délky O (vlaky zastávkové)		90 m

Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Liberec	Hrádek nad Nisou	100
Hrádek nad Nisou	Hrádek n.N. st.hr.	70

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

Spád/Třída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14/II	Liberec			(80)	(80)	(80)		(80)	
	0,750			100	(100)	(100)		(100)	přev
	6,155			90	100	(100)		(100)	
	6,533			100	(100)	(100)		(100)	
	7,585			90	95	(95)		(95)	přev
	8,028			100	(100)	(100)		(100)	přev
	9,833			60	(60)	(60)		(60)	
11/VI	Chrastava								
	10,805			80	(80)	(80)		(80)	přev, přej
	13,138			85	(85)	(85)		(85)	přev
	13,603			100	(100)	(100)		(100)	přej
	14,677			80	(80)	(80)		(80)	
	15,192			100 L	(100 L)	(100 L)		(100 L)	
	17,360			90	(90)	(90)		(90)	přev
	18,000			80	(80)	(80)		(80)	přev
	19,700			70	(70)	(70)		(70)	přev
11/VI	Hrádek nad Nisou								
	21,769			30	(30)	(30)		(30)	ž.sv.
	Hrádek n.N. st.hr.								

6b. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTI

Začátek trati:	Liberec	(km 0,132)
Konec trati:	Hrádek n.N.st.hr.	(km 21,769)
Platí pro kolej:	1. traťovou	
Platí pro jízdu ve směru:	od konce k začátku trati	

Zábrzdňá vzdálenost v úseku		Do
Liberec	Hrádek n.N. st.hr.	700
Největší povolená délka vlaku		-
Normativ délky N (vlaký nákladní dopravy)		291 m
Normativ délky O (vlaký dálkové dopravy)		268 m
Normativ délky O (vlaký zastávkové)		90 m

Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Liberec	Hrádek nad Nisou	100
Hrádek nad Nisou	Hrádek n.N. st.hr.	70

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

Spád/Třída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Hrádek n.N. st.hr.								
11/VI-VII	21,769			70	(70)	(70)		(70)	
	Hrádek nad Nisou			(70)	(70)	(70)		(70)	
6/VI-VII	19,700			80	(80)	(80)		(80)	přev
	18,000			90	(90)	(90)		(90)	přev
	17,360			100	(100)	(100)		(100)	
	15,677			80	(80)	(80)		(80)	přej
	15,162			100 L	(100 L)	(100 L)		(100 L)	
	13,853			75	(75)	(75)		(75)	přej
	13,108			80	(80)	(80)		(80)	přev
	10,805			60	(60)	(60)		(60)	přev
	Chrastava								
0/VIII-IX	9,833			100	(100)	(100)		(100)	
	8,028			90	95	(95)		(95)	přev
	7,585			100	(100)	(100)		(100)	
	6,533			90	100	(100)		(100)	přev
	6,155			100	(100)	(100)		(100)	
	0,750			80	(80)	(80)		(80)	přev
	Liberec								