

6a. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTI

Začátek trati:	Čičenice	(km 242,906)
Konec trati:	Týn nad Vltavou	(km 21,326)
Platí pro úsek:	Čičenice - Týn nad Vltavou	
Platí pro kolej:	1. . traťovou	(Čičenice - Týn nad Vltavou)
Platí pro jízdu oběma směry		

Zábrzdňá vzdálenost v úseku		Do
Čičenice	Temelín	700
Temelín	Týn nad Vltavou	400
Největší povolená délka vlaku		409 m
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)		183 m
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		-
Normativ délky O (vlaky zastávkové)		70 m

Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Čičenice	Týn nad Vltavou	60

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

% _{oo} /Tř.	Poznámky	Rychlostníky			Umístění	Rychlostníky			Poznámky	% _{oo} /Tř.
		R	3	N		N	3	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Čičenice	(40)	(40)			
X/6			(60)	60	0,635					17/V-VI
					Záboří u Čičenic					
X/6										17/V-VI
					Temelín					

% /Tř.	Poznámky	Rychlostníky			Umístění	Rychlostníky			Poznámky	% /Tř.
		R	3	N		N	3	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20/III	přej			60	13,153				přej	11/XII
				50	16,000	60				
				15 L	17,950					
	přej				18,070	50				
				50	18,090					
					18,180	20 L				
				15 L	19,580					
	přej				19,655	50				
				50	19,670					
					19,740	15 L				
	zv			30	20,370					
					20,535	50				
				50	20,547					
					20,716	30				
				40	21,190	50				
					21,275	40			zv	
					Týn nad Vltavou					